

2015/2016

Räder- und Reifenzubehör

Alles rund um den Reifenservice.




TROST
Auto Service Technik

Inhaltsverzeichnis













2-Säulen Hebebühne



Beschreibung/Hinweise

Quattro Power für Ihre Werkstatt
Für Fahrzeuge bis VW T5 mit kurzem Radstandund vergleichbar

- Mit dem doppelten Kommandofolgezylindersystem werden ohne den Einsatz von mechanischen Gleichlaufseilen und Sicherheitsklinken schnellste Hub- und Senkzeiten bei perfektem Gleichlauf und zuverlässiger Sicherheit erreicht. Dadurch entfällt die statische Querverbindung.
- Die Hydraulikleitungen werden über eine verstellbare Kabelbrücke gelegt
- Die Hebebühne wird im Werk komplett vormontiert und einem Probelauf unterzogen
- Das leistungsfähige Aggregat mit Unterölmotor sorgt für schnelle Hub- und Senkzeiten, bei einem um ⅓ reduzierten Stromverbrauch. *Bei 10 Hüben pro Tag können Sie bei Zeit/Lohn und Energie über 1.800,- € im Jahr einsparen
- Die ziehenden Zylinder hängen geschützt hinter Abdeckblechen in den Hubsäulen
- Die grundrahmenfreie Stahlbaukonstruktion, mit schwimmend gelagerten Hubschlitten, hat sich 100.000 fach bewährt.

BMW/MB Tragarme für eine optimale Türfreiheit

- Kurzer Tragarm zweifach teleskopierbar von 480–870mm

Funktion und Sicherheit: NT Technologie

- Gekreuztes Kommando-Folge-Zylinder-System garantiert ein gleichmäßiges Heben und Senken ohne Einsatz von Gleichlaufseilen
- Die Last ist in jeder Arbeitshöhe ohne mechanische Klinke gesichert
- Das vollhydraulische System benötigt keine elektrische und pneumatische Bauteile
- Keine statische Verbindung zwischen den Säulen
- Selbstentlüftendes Hydrauliksystem
- Der integrierte Unterölmotor sorgt für einen leisen Betrieb

Technische Daten:

- Tragkraft 3.000 kg
- Hubhöhe 1.995 mm
- Hub-/Senkzeit ca. 20/14 s
- Gesamthöhe 4.022 mm
- Unterschwenkhöhe 95–140 mm
- Tragarmauszug kurz 480–870 mm
- Tragarmauszug lang 940–1.495 mm
- Durchfahrbreite 2.313–2.513 mm
- Säulenabstand 2.560–2.760 mm
- Gesamtbreite 3.100–3.300 mm
- Fundamentstärke mind. 200 mm
- Betonqualität mind. C20/C25

Lieferumfang:

- Hebebühne mit Querrohr oben
- Asymmetrische, teleskopierbare Tragarme
- 4 im Tragarm fixierte Drehteller

Zusätzlich im Lieferumfang:

- Integriertes Energie-Set
- Schlagschrauberhalter
- Schraubenablage

Bezeichnung	Art.-Nr.
Hebebühne Power TM CL HL 2.30 NT	**TM CL HL 230 NT**

Zubehör

Bezeichnung	Art.-Nr.
Steigrohrverlängerung ermöglicht eine Bauhöhe von 4.104–4.904 mm in 100 mm Schritten frei einstellbar Steigrohr und Schlauch-Satz komplett zum Nachrüsten	**230HLNT90200**



Kurzhub-Hebebühne TM CL SPRINTER 3000



Beschreibung/Hinweise

Reifendienst-Hebebühne mit feuerverzinkter Direktaufnahme. In Verbindung mit Mobil-Set verfahrbar.

Technische Daten:
- Tragfähigkeit 3.000 kg
- Hubhöhe 990 mm
- Hubzeit 11 s
- Überfahrhöhe 102 mm
- Direktaufnahme 1.400–2.010 mm
- Schienenbreite 450 mm
- Motorleistung 3,0 kW, Elektroanschluss 400 V/50 Hz

Lieferumfang:
- Kompaktes Unterölaggregat, Mobil-Set

Bezeichnung	Art.-Nr.
Kurzhub-Hebebühne (Cekon Stecker im Lieferumfang nicht enthalten!)	**TM CL SPRINTER 3000**

Hydraulischer Rangierheber



Beschreibung/Hinweise

Wagenheber mit Turbo Lifter System, Gummiauflage, Anschlagschutz und Profi-Gelenk-Ablassventil. Die Pumpkolben sind mit einer Manschette vor eindringendem Schmutz geschützt. Schwere Ausführung für täglichen Einsatz. Ideal für das Heben von leichten Transportern.

Technische Daten:
- Tragkraft 3 t
- Min. Höhe 135 mm
- Max. Höhe 490 mm
- Maße (L x B): 795 x 385 mm
- Gewicht 42 kg

Bezeichnung	Art.-Nr.
Hydraulischer Rangierheber	**MRL LD Y420303**

Hydraulische Rangierheber



Beschreibung/Hinweise

Minimalhöhe nur 80 mm, breite und robuste Rahmenkonstruktion, ergonomisch gestalteter Hebel, sehr gute Manövrierfähigkeit. Alle Modelle serienmäßig mit Schnellhubfußpedal. Direkt gesteuerter Auslöser zur optimalen Kontrolle beim Senken. Entsprechen den strengsten internationalen Sicherheitsvorschriften, für den professionellen Einsatz konstruiert. Gesichert gegen unbeabsichtigtes Absenken (Totmannsteuerung). Inklusive Sattelkissen (Art.-Nr. 36 014 00).

Technische Daten:

• Tragkraft	1,3 t	2 t	2 t
• Gesamtlänge	940 mm	660 mm	950 mm
• Min. Hubhöhe	80 mm	80 mm	80 mm
• Max. Hubhöhe	735 mm	495 mm	795 mm
Bezeichnung/Typ	TM DK 13H	TM DK 20Q	TM DK 20H
Art.-Nr.:	**TM DK 13 H**	**TM DK 20 Q**	**TM DK 20 H**

Hydraulische Rangierheber



Beschreibung/Hinweise

Durch lange Rahmengestelle erreichen Sie eine gute Reichweite unter den Fahrzeugen.
TMLD3TC ideal für Transporter, Allradfahrzeuge und Minibusse.

Technische Daten:

• Tragkraft	3 t	5 t	10 t
• Gesamtlänge	1.015 mm	1.270 mm	1.410 mm
• Min. Hubhöhe	115 mm	145 mm	165 mm
• Max. Hubhöhe	500 mm	560 mm	580 mm
• Max. Bauhöhe	170 mm	200 mm	225 mm
• Gewicht	42 kg	71 kg	106 kg
Bezeichnung/Typ	TM LD 3 TC	TM LD 5 TC	TM LD 10T-C G3
Art.-Nr.:	**TM LD 3T-C**	**TM LD 5T-C**	**TM LD 10T-C G3**

1 Werkstattausrüstung

Lufthydraulischer Wagenheber



Beschreibung/Hinweise

Technische Daten:
- Tragkraft 45/20 t
- Min. Höhe 150 mm
- Max. Höhe ohne Adapter 280 mm
- Max. Höhe mit Adapter 420 mm
- Gewicht 45 kg

Lieferumfang:
- Adapter (Verlängerung) 80 + 40 + 20 mm
- Sattel Ø 110 mm (max. Belastung 15 t)

Bezeichnung	Art.-Nr.
Lufthydraulischer Wagenheber	**GT4532**

Lufthydraulischer Wagenheber



Beschreibung/Hinweise

Dieses Modell für schwere Beanspruchung ist für Wartungsarbeiten in der Lkw-Branche konzipiert. Der Wagenheber verfügt über zusätzliche Auflagen, die zum Höhengewinn übereinander gesetzt werden können, und eine Verlängerungsschraube. Chrom-Hauptstempel und Aluminium-Druckluftmotor gewährleisten optimale Lebensdauer. Mit schlauchintegriertem Luftfilter.

Technische Daten:
- Kapazität 20 t
- Mind. Höhe 185 mm, max. Höhe 373 mm
- Hydraulischer Hub 108 mm
- Maße (L x B): 580 x 320 mm, Gewicht 47 kg

Bezeichnung	Art.-Nr.
Lufthydraulischer Wagenheber	**MRL LD Y432001**

Handwerker-Kompressoren

monochrom



Beschreibung/Hinweise

Stehende, platzsparende Ausführung
- 2 Zylinder/2-stufige Verdichtung, dadurch niedrige Temperaturen und lange Lebensdauer
- Komplett ausgestattet mit allen Armaturen
- Vibrationsarmer Lauf durch niedrige Drehzahl
- Behälter mit eingebrannter Innenbeschichtung

15 Jahre Garantie auf den Behälter gegen Durchrostung

Technische Daten (10 bar):
- Ansaugleistung 630 l/min.
- Eff. Liefermenge 500 l/min.
- Druck 10 bar
- Max. zulässiger Betriebsdruck des Behälters 11 bar
- Motorleistung 4 kW/400 V
- Behältergröße 270 l
- Maße (T x B x H): 705 x 750 x 1.800 mm
- Gewicht 159 kg

Technische Daten (15 bar):
- Ansaugleistung 550 l/min.
- Eff. Liefermenge 440 l/min.
- Druck max. 15 bar
- Behältergröße 270 l
- Maße (T x B x H): 750 x 705 x 1.800 mm
- Gewicht 177 kg

Lieferumfang:
- Stehender Kompressor
- Satz Gummi-Schwingelemente
- Angebauter Kondensatableiter Ecomat 3100 für verschmutztes ölhaltiges Kondensat
- Anschlussschlauch ¾", Länge 1.300 mm

Bezeichnung	Art.-Nr.
Handwerker-Kompressor, 10 bar	**TM CU STS 630-10-270**
Handwerker-Kompressor, 15 bar	**TM CU STS 550-15-270**



Digitales Reifenfüllgerät





Beschreibung/Hinweise

- Auto-Start-Befüllung
- Funktion "Setzdruck" für optimalen Wulstsitz
- Spülvorgang vor dem Befüllen mit Stickstoff
- Akustisches und optisches Signal für Ende des Befüllvorgangs
- Inklusive 7,6 m Füllschlauch mit Hebelstecker
- Max. Eingangsdruck 15 bar
- Max. Fülldruck 10 bar
- Netzanschluss 230 V/50 Hz

Wichtig: Gerät darf nicht an öffentlichen Plätzen (z. B. Tankstelle) betrieben werden.

Bezeichnung	Art.-Nr.
Digitales Reifenfüllgerät	**TM TSA PCLD12**

Standreifenfüllmesser



Beschreibung/Hinweise

- Manometer Ø 160 mm mit Doppelskala
- 0–10 bar/(0–140 psi) nach EWG-Richtlinie EU 86/127
- Drucklufttank mit 95 l Luftvolumen bei 16 bar max. Betriebsdruck

Bezeichnung	Art.-Nr.
Standreifenfüllmesser, inklusive Füllventil	**TM TSA AIR QUICK**
Ersatz-Füllventil (G1/2), senkrecht	**350.13**
Schlauch mit Handgriff und Tankstellenstecker	**350/161**
Schlauch komplett, 1.000 mm	**350/72**
Tankstellenstecker, gekröpft	**350/120**

Handreifenfüllmesser Pneurex



Beschreibung/Hinweise

Hochleistungs-Reifenfüllmesser eichfähig, für Tankstellen, Garagen- und Verkehrsbetriebe. Überdrucksicheres Präzisionsmanometer Ø 80 mm mit stoßdämpfender Schutzkappe aus Gummi, 500 mm Füllschlauch mit Hebelstecknippel, Gewicht 1 kg. Anzeige 0–12 bar (0–170 psi), inklusive Eichung.

Bezeichnung	Art.-Nr.
Pneurex mit Hebelstecker	**25095**
Pneurex mit Tankstellenstecker	**25155**
Schlauch mit Hebelstecker	**2509030**

Luftkanonen Bazooka



Beschreibung/Hinweise

- Geeignet für Motorrad, Pkw, LLkw, Lkw Reifenservice
- Patentiertes RAR Ventil (automatik – drücken und abfeuern!)
- Venturi Doppel-Rohr
- TÜV geprüft
- Hochwertiger Stahl
- Handlich
- Optimale Sicherheit
- Schutzbrille und Ohrschutz inklusive
- Bügel zum Aufhängen

Bezeichnung	Art.-Nr.
Luftkanone Bazooka, Inhalt 6 l, 8 bar Druck	**BB06L**
Luftkanone Bazooka XL, Inhalt 9 l, 10 bar Druck	**BB9XL**
Luftkanone Bazooka, Inhalt 12 l, 10 bar Druck	**BB12L**

Luftkanone Bazooka GB 38 L Automatik



Beschreibung/Hinweise

Technische Daten:
- Für AS Reifen
- Inhalt 38 l, Jet Assist Rohr 2"
- Druck 10 bar
- Gewicht 11,6 kg
- Alu Kessel, abfeuern mit Druckknopf

Bezeichnung	Art.-Nr.
Luftkanone Bazooka GB 38 L Automatik	**GB38L**

Digitaler Profiltiefenmesser



Beschreibung/Hinweise

Technische Daten:
- Mit großem LCD-Display
- Umschaltbar mm/inch
- Verwendbar zur Messung von Profiltiefe
- Bremsbelagstärke u.v.m.

Bezeichnung	Art.-Nr.
Digitaler Profiltiefenmesser	**7DP01**

Profiltiefenmesser



Beschreibung/Hinweise

- Mit blendfreier Ablesung
- 30 mm Messtiefe
- Ablesung in 0,1 mm Schritten zur genauen Profiltiefenbestimmung
- Leicht und sehr handlich
- Stabile Ausführung aus Hartmessing
- In praktischer Aufbewahrungstasche

Bezeichnung	Art.-Nr.
Profiltiefenmesser	**666-5**

Reifenprofilschneider „RILLFIT SIX“



Beschreibung/Hinweise

- Hitech-Trafo mit Überhitzungsschutz für sicheres und schnelles non-stop Schneiden
- Superflexibles Verbindungskabel, ergonomisch und benutzerfreundlich
- Ergonomischer Schneidgriff
- Besser spritzwassergeschütztes Trafogehäuse und moderner Temperaturvorwahl-Drehstufenschaltung
- Messer-Einstelllehre
- Kompatibel mit existierenden RILLCUT-Schneidemessern
- TÜV- und CE-geprüft

Ersatzmesser auf Anfrage!

Bezeichnung	Art.-Nr.
Reifenprofilschneider „RILLFIT SIX“	**1580230**
Spannbacken-Satz für Messkopf	**1571638**
Nutenstein-Satz (2 St.) für Messerkopf	**1580125**



Radauswuchtmaschine



Beschreibung/Hinweise

Digitale Wuchtmaschine mit Mikroprozessor und vollautomatischem Arbeitszyklus. Die unterschiedlichen Programme sind durch Funktionstasten sehr leicht auswählbar. Die MRL WB 255 N besitzt ein doppeltes Display zur gleichzeitigen Darstellung der Gewichtsangabe und der Positionierung auf Innen- und Außenseite. Selbstdiagnose und automatische Kalibrierung erlauben eine einfache Instandhaltung. Die Wucht-maschine verfügt über eine Bremsvorrichtung zur besseren Positionierung der Gewichte (pedalbetätigt). Automatische Raddatenerfassung von Felgenabstand und Felgendurchmesser. Das spezielle Alu-Programm ist auf die Besonderheiten beim Wuchten von Alurädern ausgelegt.
Die MRL WB 255 N verfügt außerdem über ein Split-Programm zur Gewichtsverteilung bei Speichenfelgen, um versteckt kleben zu können. Weitere Merkmale sind: 5 Alu-Programme zum dynamischen Wuchten mit Klebegewichten,
3 Programme zum statischen Wuchten (mit Schlag- oder Klebegewichten),
2 Alu-Programme speziell für Pax-Räder mit Maßangabe in mm.

Technische Daten:

- Maße (H x B x T): 1.270 x 1.035 x 980 mm (mit geschlossener Schutzabdeckung)
- Gewicht: Netto/Brutto 90/111 kg
- Elektromotor Speisung 230 V/50 Hz
- Schutz IP 22
- Auswuchtgeschwindigkeit 6–8 s
- Auflösung Unwuchtablesung 1/5 g

Bezeichnung	Art.-Nr.
Radauswuchtmaschine	**MRL WB 255 N**

Radauswuchtmaschine TM WB 7600 P



Beschreibung/Hinweise

Die ideale Lösung für Werkstätten mit hohem Räderservicevolumen: kurze Taktzeit, schnelle Dateneingabe und easyWEIGHT.

Leistungsmerkmale:

- Mit der optimalen PowerClamp-Spannvorrichtung werden Räder schnell aufgespannt und entspannt. Die extrem kurze Taktzeit (Start-Stopp) von 4,5 Sekunden, die automatische Felgenbreitenerfassung über Smart Sonar sowie die automatische Übernahme von Abstand und Druchmesser in 2D-Technik machen diese Maschinen zur idealen Lösung für Werkstätten mit hohem Durchsatz.
- easyWEIGHT – Ein Laserpunkt ermöglicht die schnelle, punktgenaue und einfache Positionierung von Klebegewichten am Rad. Der Bediener kann die Gewichte mühelos, schnell, genau und fehlerfrei anbringen.
- Touchscreen-Monitor mit großen Ziffern und farbiger Gewichteanzeige – noch ergonomischer und intuitiver
- Patentierte virtuelle Messebenentechnik (VPM)
- Drehmomentgesteuerte Power Clamp-Spannvorrichtung und die Funktion Eindrehen in Ausgleichsposition, bei der der Bediener nur noch die Unwuchtgröße auf dem Monitor berührt und das Rad automatisch in Ausgleichsposition eingedreht wird.
- Vorauswahl der Gewichteplatzierung mit easyALU
- Felgenschüsselbeleuchtung
- Gewichtekasten

Technische Daten:

- Wellen-Ø 40 mm
- Messdrehzahl 200 U/min Messzeit 6–8 s
- Touchscreen-Monitor
- Taktzeit (Start-Stopp) 15" Rad: 4,5 sec.
- Radbreite max. manuell 1–20", Smart Sonar 3–15"
- Rad-Ø max. 42"
- Elektroanschluss 230 V/1 ph 50–60 Hz
- Radgewicht max. 70 kg
- Maße (B x T x H): 1.381 x 877 x 1.834 mm
- Maschinengewicht 140 kg

Bezeichnung	Art.-Nr.
Radauswuchtmaschine	**TM WB 7600 P**

Radauswuchtmaschine



Beschreibung/Hinweise

Automatische digitale Auswuchtmaschine

Leistungsmerkmale:
- Große digitale Anzeige mit hoher Helligkeit
- Laser-Strahl zur Positionierungshilfe
- LED-Licht zur Beleuchtung der Felge
- Elektromechanische Feststellbremse
- Automatische Messung von Abstand und Durchmesser
- Sonar für automatische Radbreitenmessung
- Komplette Reihe von Programmen für statisches und dynamisches Wuchten
- Quick-Split (Hinter-Speichen-Platzierungsprogramm)
- Seitenschrank für Konen und Zubehoerteile
- Platzsparende Radschutzhaube
- Pneumatische Spannvorrichtung, 3 Konen, Gewichtzange
- Wellen-Ø 40 mm

Technische Daten:
- Einstellbarer Felgen-Ø 10–30" oder 265–765 mm
- Einstellbare Felgenbreite 1,5–20" oder 40–510 mm
- Max. Außen-Ø des Rades 1.300 mm (bei geschlossener Schutzhaube 1.067 mm)
- Max. Leistungsaufnahme 1.100 W
- Auswuchtdrehzahl 180 U/min
- Min. und max. Luftdruck 7/10 bar
- Welle-Ø 40 mm

Bezeichnung	Art.-Nr.
Radauswuchtmaschine	**TM WB 60 SE**

Manuelles Auswuchtgerät Lkw/Pkw



Beschreibung/Hinweise

Die wartungsfreundliche mobile, motorlose Radauswuchtmaschine wuchtet Pkw/Lkw Räder aus. Flexibel für Werkstatt und mobilen Einsatz. Die Ausstattung mit sämtlichen erforderlichen Standardfunktionen, Schnellspannmutter, Messlehre, Gewichtezange und einem 5-teiligen Konus-Satz macht das Auswuchten so einfach und preisgünstig wie nie zuvor. Verschiedene Programme für Alufelgen vorprogrammiert.

Technische Daten:
- Max. Rad-Ø 1.200 mm
- Felgen-Ø 13–24"
- Felgenbreite 4–13"
- Welle Ø 40 mm
- Max. Radgewicht 200 kg
- Wuchtgenauigkeit ±1 g
- Gewicht 162 kg

Lieferumfang:
- Konus-Satz 44/74, 72/131, 122/174, 170/235, 275/284 mm
- Schnellspannmutter, Messlehre, Gewichtezange
- Integrierter Lift (manuell)

Bezeichnung	Art.-Nr.
Manuelles Auswuchtgerät Lkw/Pkw	**GT12-EU**



Reifenmontiermaschine



Beschreibung/Hinweise

Ist eine halbautomatische Maschine für das Demontieren und Montieren von Pkw-, LLkw- und Motorradreifen auf entsprechende Felgen.

Leistungsmerkmale:
- Manuell schwenkbarer Montierarm
- Pneumatische 4-Klauen-Spannung mit elektrischem Vor- und Rücklauf
- Manuelle Exzenterspannung zur Freistellung des Montagewerkzeuges
- Doppelt wirkender Abdrückzylinder
- Spannteller elektrischer Vor- und Rücklauf

Die MRL TC 322 kann bei Rädern und Reifenfelgen mit den folgenden Mindest- und Höchstmaßen eingesetzt werden:

Pkw Reifenbreite 3–15"
Rad-Ø 44–1.120 mm
Felgen-Ø (Innenblockierung) 12–23"
Felgen-Ø (Außenblockierung) 10–20"

Motorräder* Reifenbreite 3–15"
Rad-Ø 44–1.160 mm
Felgen-Ø 13–24"

*Nur mit entsprechendem Motorradspannmittel möglich, optional.

Technische Daten:
- Maße (H x B x T): 1.895 x 900 x 860 mm
- Gewicht Netto/Brutto 200/220 kg
- Elektromotor Leistung 0,55 kW – 0,75 Hp
- Spannung 230–400 V
- Abdrückvermögen 2.500 kg
- Geräuscherzeugung 75 dB
- Betriebsdruck min./max. 8/12 bar

Lieferumfang:
- Reifenmontiermaschine
- Montiereisen
- Handreifenfüller

Bezeichnung	Art.-Nr.
Reifenmontiermaschine	**MRL TC 322**

Reifenmontiermaschine



Beschreibung/Hinweise

Mit pneumatisch nach hinten schwenkbarer Montagesäule, wdk-zertifiziert für die schonende und bedienerfreundliche Montage und Demontage von UHP- und Runflat-Reifen.

Leistungsmerkmale:
- Standardmäßig mit easymont pro und Plus-Kit ausgestattet
- Doppelt wirkender Abdrückzylinder
- Montagekopf wird seitlich und in der Höhe pneumatisch felgenfern eingestellt
- Selbstzentrierendes Vierbacken-Spannfutter
- Kunststoffschutz innen an Spannklauen und am Montagekopf zur schonenden Bearbeitung von Alufelgen
- Ergonomische bedienerfreundliche Position der Pedale
- Schnellbefüllventil
- Spannbereich außen bis 20"
- Pedalgesteuerte, nach hinten kippbare Montagesäule, pneumatisch nach vorne kippbar
- Montagesäule in Arbeitsposition pneumatisch verriegelt

Technische Daten:
- Spannbereich innen 12–22"
- Spannbereich außen 10–20"
- Felgenbreite 3–12"
- Rad-Ø max. 1.000 mm
- Abdrückbereich 40–340 mm
- Elektroanschluß 400 V AC 3 ph 50 Hz

Zusätzlich im Lieferumfang:
- Easymont Pro
- Plus-Kit

Bezeichnung	Art.-Nr.
Reifenmontiermaschine	**TM TC 3300 PLUS**

Reifenmontiermaschine



Funktionsweise des Radlifts

Beschreibung/Hinweise

Für LLkw und Pkw-Reifen. Kann bei Rädern und Felgen mit den folgenden Mindest- und Höchstmaßen eingesetzt werden:
Pkw: Reifenbreite 3–16", Rad-Ø 46" (1.160 mm), Felgen-Ø 10–30"

Leistungsmerkmale:
- Abdrücken des Reifens wahlweise über die Abdrückrolle oder über die Abdrückschaufel
- Problemlose Montage von UHP und Run&Flat Reifen
- Stufenlose Geschwindigkeiten über Fußpedal
- Integrierter Radlift
- Pneumatisch Kippbarer Montierarm
- Sehr schnelles Arbeiten an allen gängigen Felgen

wdk Freigabe Nummer: 21-004

Technische Daten:
- Maße (H x B x T): 2.180 x 1.575 x 1.650 mm
- Spannung 400 V
- Gewicht Netto/Brutto 380/400 kg
- Spannung „IV“ inverter 230 V
- Betriebsdruck min/max 8–12 bar
- Geräuscherzeugung 75 dB
- Elektromotor Leistung 1,2/0,9 kW – 1,2/1,7 Hp
- Abdrückkraft Abdrückrolle/-schaufel 1.200/2.500 kg

Lieferumfang:
- Reifenmontiermaschine (vormontiert)
- Pneumatische Abdrückrolle
- Pneumatischer Helper
- Mitnehmer Zentriervorrichtung
- Reifenfülleinrichtung
- Alu-Schutz-Set (10-teilig)
- Pneumatischer Reifenlift
- Pneumatische Abdrückschaufel

Zusätzlich im Lieferumfang:
- LL-Montagekopf (Montieren ohne Montiereisen)

Bezeichnung	Art.-Nr.
Reifenmontiermaschine	**TM TC 555 SL**

Lkw-Reifenmontiermaschine



Beschreibung/Hinweise

Technische Daten:
- Felgeneinspannung von innen 14–26"
- Max. Rad-Ø 1.500 mm
- Max. Reifenbreite 760 mm
- Drehgeschwindigkeit 6 tpm
- Betriebsdruck 150 bar
- Abdrückvermögen 2.700 kg
- Stromversorgung 380 V/Ph – 50 Hz
- Motorleistung 1,8 kW
- Geräuschzeugung <75 dB
- Gewicht 739 kg

Lieferumfang:
- Montiereisen
- Alu-Schutz-Kit
- Wulstklemme
- Manometer

Bezeichnung	Art.-Nr.
Reifenmontiermaschine	**LC588S**



Radwaschmaschine Black Edition

monochrom



Beschreibung/Hinweise

Technische Daten:
- Waschzyklusdauer: – 30 s (Spülen-Programm) – 2 min (ECO-Programm) – 2 min 50 s (Normal-Programm) – 3 min 40 s (SUPER-Programm)
- Rad-Ø 500–800 mm
- Radbreite 135–350 mm
- Max. Gewicht je Rad 70 kg
- Spritzung 3 x Flachstrahldüsen starr
- Spritzdruck 140 bar
- Zulauftemperatur max. 50 °C
- Stromanschluss 400 V, 3 Phasen
- Hauptantrieb 0,55 kW
- Steuerung Moeller SPS
- Reinigungspumpe 92 W
- Maße (B x T x H): 710 x 850 x 1.600 mm
- Nettogewicht ca. 185 kg
- Schalldruckpegel ca. 74 dB (A) (EN 60704-1)

Lieferumfang:
- Hochdruck-Pumpeneinheit
- Neutralisationseinheit
- Kabel mit Stecker

Bauseitige Voraussetzung: Wasseranschluss ¾", max. 3 m von der Maschine, Abwasseranschluss, Stromanschluss 400 V/3 Phasen.

Bezeichnung	Art.-Nr.
Radwaschmaschine	**TM TSA RWM EDITION**
Felgenreiniger Deep Force NO1 im 25 l Gebinde	**10000001**
Neutralisationsmittel 32 kg Gebinde	**10000002**

Radwaschstation Monza

monochrom



Abbildung ist Monza mit Quicklift

Beschreibung/Hinweise

Rationelle und ergonomische Radwaschstation mit ausgezeichnetem Waschergebnis.
Mit optimierter Düsengeometrie für effektives Waschen.
- Neugestaltetes Pumpensystem für kürzere Waschzeiten
- Ergonomisches Beladen durch die optionale Hebevorrichtung (Quicklift)
- 40 % Energieersparnisse bei Aufheizung des Wassers
- Wärmeisolierender und schlagfester Wassertank aus HPE
- Moderne Software (z. B. programmierbare Waschzeiten, zeitgesteuerte Heizung usw.)
- Autostart-Funktion
- Vorbereitet für Wasseraufbereitung

Technische Daten:
- Reifenbreite 145–360 mm
- Reifen-Ø 560–860 mm (33,8"), max. Radgewicht 60 kg
- Wasservolumen 310 l
- Strombedarf 400 V, 3 Phasen, 50 Hz, 16 A
- Luftdruck 8–16 bar
- Pumpenmotor 5,5 kW, Pumpenkapazität 500 l/min.
- Maße (L x B x H): 1.080 x 1.192 x 1.488 mm

Zusätzlich im Lieferumfang: • Zweiter Sack Granulat

Bezeichnung	Art.-Nr.
Station Monza mit Heizstab	**TM TSA DWH10306-AD1**
Station Monza mit Heizstab und Quicklift	**TM TSA DWH10306-AD1L**

Zubehör

Bezeichnung	Art.-Nr.
Quicklift	**DH-230290**
Granulat 20 kg Sack	**DH-R3230**
Reinigungsmittel 5 l Kanister	**DH-BIO-291**
Koagulierungsmittel 5 kg	**DH-R12076**

Radheber

WINNTEC



Beschreibung/Hinweise	
Rollen, drehen, anheben und absenken, gewährleistet leichten Transport. • Leichte Demontage und Montage von Lkw-Räder • 1-Mann-Bedienung • 3 Einstellungen der Rollen je nach Reifengröße • Großartiges Werkzeug für den Servicewagen, Hebel einfach zu entfernen • Vermeidet Schäden an Radbolzen und teuren, modernen Felgen • Für alle Räder von 6,5–22,5" • Kapazität max. 250 kg • Gewicht 11,2 kg • Starke gummierte Stahlräder hinten • Jetzt mit verlängerten Rollen – ideal für Breitreifen	
Bezeichnung	**Art.-Nr.**
Radheber Wheel Dolly	**Y471105**
Fracht und Verpackung	**FRA-P1**

Radheber

WINNTEC





Beschreibung/Hinweise	
Mit dem patentierten Wheel Assistent (Automechanika Innovations-Award Finalist) wird es einfach schwere Räder (über 25 kg) zu (de)montieren, positionieren und transportieren. Zwei Gasfedern garantieren eine stufenlose verstellbare und genau Positionierung. Eingebaute Bremsfunktion. Braucht kein Strom oder Druckluft und kann deswegen unabhängig in der Werkstatt genutzt werden. **Technische Daten:** • Tragkraft 60 kg • Hubhöhe 0–710 mm • Gewicht ca. 38 kg	
Bezeichnung	**Art.-Nr.**
Radheber	**Y472260**
Fracht und Verpackung	**FRA-P1**

Reifen- und Räder-Transportwagen Profi/Reifenregale

monochrom

gewe LagerTec



Beschreibung/Hinweise	
Reifen- und Räder-Transportwagen Profi HD Mit patentiertem Greifsystem, bei dem sich die Greifarme automatisch an die Reifengröße anpassen. Patentiertes Kippsystem sorgt dafür, dass sich die Achse während des Kippens verlagert. Dadurch lässt sich der schwere Räder-Satz quasi mit dem kleinen Finger nach hinten ziehen. Inklusive Push/Pull Hebel, damit die Reifen (mit oder ohne Felge) sich einfach wegdrücken lassen. Mit grauen Vollgummireifen – verhindert Streifenbildung auf dem Boden. **Technische Daten:** • für Reifengrößen 14–20" • Max. Belastung 200 kg • Eigengewicht 20,5 kg	
Bezeichnung	**Art.-Nr.**
Reifen- und Räder-Transportwagen Profi	**TM LD Y471147HD**

Beschreibung/Hinweise	
Reifenregal – bis Reifengröße 235 mm Breite, Ø 640 mm **Leistungsmerkmale:** • Regalsystem verzinkt, stabile Ausführung • Rahmen geschraubt, Ebenen gesteckt • System Unirack • Feldbreite passend für einen Rad-Satz • Regaltiefe 400 mm, Belastbarkeit pro Ebene 150 kg	
Bezeichnung	**Art.-Nr.**
Grundregal Maße (H x B): 2.000 x 1.050 mm	**UR20 410 RRG 3**
Anbauregal	**UR20 410 RRA 3**



Achsmessgerät



Beschreibung/Hinweise

Das Achsmess-System Carline CL101-2S ist entwickelt zur Vermessung von Fahrzeugen auf 2-Säulen-Hebebühnen. Eine Eingangsvermessung wird auf dem Boden durchgeführt. Die ermittelten Werte werden "eingefroren", das Fahrzeug wird auf eine beliebige Höhe angehoben. Nun werden die gemessenen Werte freigegeben, eine Einstellung im Soll-Ist-Wertvergleich (Rot-Grün-Anzeige) kann nun erfolgen. Die spezielle Gestaltung der Messwertaufnehmer erlaubt den Einsatz auf 2-Säulenhebebühnen mit einer lichten Weite größer 2.550 mm, aber natürlich auch auf allen anderen Hebebühnen.

Weitere Vorteile der Vermessung im angehobenen Zustand:
- Gelenkspiel und beschädigte Fahrzeugteile
- Das Fahrzeuggewicht stört nicht bei der Einstellung
- Schwer zugängliche Einstellkomponenten sind leichter zu erreichen
- Es kann in ergonomischer Position gearbeitet werden
- Anschaffung einer speziellen Bühne bzw. Einrichtung eines Achsmessplatzes entfällt

Lieferumfang:
- Achsmesscomputer inklusive 4 Messwertaufnehmer mit 8 CCD-Sensoren
- 4 Stück 4-Punkt-Radhalter mit Alu-Felgenklammern
- 1 x Farbmonitor 19" TFT
- 1 x Farbdrucker DIN A4
- 1 x Achsmess-Software mit FZ-Datenbank
- 1 x Gerätewagen Korpus Silber, Schubfächer in Dunkelgrau bzw. Silber
- Inklusive 2 Stück Drehteller, 25 mm hoch

Bezeichnung	Art.-Nr.
Achsmessgerät	**TM WA CARLINE CL 101-2S**

3D Achsmesscomputer



Beschreibung/Hinweise

Kabelloses System für flexible Aufstellung, Nutzung und hohe Mobilität. Patentierte automatische Synchronisierung der Digitalkameras mit der Höhe des Fahrzeuges.

Leistungsmerkmale:
- Bluetooth®-Datenübertragung
- Hochauflösende Kameras mit verbesserter DigiSmart-Technik
- 3-Kamera-Messsystem
- Premium-Bedienterminal und 24" Flachbildschirm
- Kleine und leichte XD-Targets
- AC400-Schnellspann-Radklammern
- Pro42 Benutzersoftware
- Umfangreiche Messungen
- Komplette aktuelle herstellerspezifische Kfz-Daten (OEM)
- Integrierte Messabläufe für ausgewählte Fahrzeughersteller
- Einfache Installation und flexible Konfiguration
- TIP – Target Imaging Pointer für Fahrzeugniveaumessung
- Optionale Auffahrhilfe (Kamera) für leichtes Positionieren des Fahrzeuges auf der Achsmessbühne

Technische Daten:
- Radgröße 11–22"
- Spannbereich Radklammern 11–22"
- Reifen-Ø 13–39"
- Anzeige/Monitor 24" TFT
- Spurweite 1.220–2.440 mm
- Radstand 2.010–4.570 mm

Zusätzlich im Lieferumfang:
- Premium Drehteller
- Füllstücke
- Abdeckhaube

Bezeichnung	Art.-Nr.
3D Achsmesscomputer	**TM WA GEOLINER 790**

½" Schlagschrauber



Beschreibung/Hinweise	
Doppelhammer-Schlagwerk für lange Standzeiten und schwere Anwendungen. Geringes Eigengewicht von nur 2,0 kg. Gummierter, kälteisolierender Handgriff für mehr Kontrolle. 1.250 Nm max. Lösemoment. Anzugsmoment in drei Stufen regelbar. Die erste Stufe bietet einen langsamen Anlauf mit wenig Drehmoment – perfekt für den Reifendienst.	
Max. Nm/Gewicht	**Art.-Nr.**
1.250 Nm, 2,0 kg	**6300S-TROST**

½" Schlagschrauber CP7739



Beschreibung/Hinweise	
Doppelhammer-Schlagwerk für höchste Standzeiten. Bequeme Umschaltung durch S2S-Technologie. Feinfühliger Betätigungsdrücker. Komposit-Gehäuse mit kälteisolierenden Eigenschaften und dadurch auch nur 1,2 kg Gewicht. Kurze Bauform mit nur 163 mm. Abluft durch den Handgriff nach unten. Anzugsleistung in 3 Stufen regulierbar.	
Max. Nm/Gewicht	**Art.-Nr.**
610 Nm, 1,2 kg	**8941077390**

½" Schlagschrauber CP7759Q



Beschreibung/Hinweise	
Robuste Technologie mit Kohlefasereinlage. Leicht mit Magnesium-Kupplungsgehäuse. Bequeme Umschaltung durch S2S-Technologie. Ergonomischer Griff aus Kompositmaterial für ermüdungsfreies Arbeiten. Leise. Flexibler, um 360° drehbarer Lufteinlass.	
Max. Nm/Gewicht	**Art.-Nr.**
1.054 Nm, 1,7 kg	**8941077518**

½" Schlagschrauber 9012SPC



Beschreibung/Hinweise	
Hochleistungs-Stift-Schlagwerk. Kälteisolierter Handgriff. Inklusive Kupplungsstecker, Nennweite 7,2. Abluftführung durch den Handgriff nach unten. Vibrationsarm. Mehrstufiger Rechts-/Linkslauf. Einfache Bedienung.	
Max. Nm/Gewicht	**Art.-Nr.**
750 Nm, 3,0 kg	**9012SPC**



½" Mini-Schlagschrauber 9012M



Beschreibung/Hinweise

Jumbo-Hammer-Schlagwerk. Extrem kompakte Bauweise. Kälteisolierter Handgriff. Inklusive Kupplungsstecker, Nennweite 7,2. Abluftführung durch den Handgriff nach unten. Vibrationsarm. Mehrstufiger Rechts-/Linkslauf. Sehr kurze Bauform mit nur 110 mm.

Max. Nm/Gewicht	Art.-Nr.
1.000 Nm, 1,49 kg	**9012M**

¾" Schlagschrauber CP7763



Beschreibung/Hinweise

Doppelhammer-Schlagschrauber. Hohe Leistung (1.627 Nm) bei geringem Gewicht. Kombinierter Leistungsregler mit Vor-/Rücklauf. Kraftvoller Motor und langlebiger Schrauber.

Max. Nm/Gewicht	Art.-Nr.
1.627 Nm, 5,25 kg	**8941077630**
1.627 Nm, 6,30 kg mit 6" Spindel	**8941077636**

¾" Schlagschrauber 9013SPC



Beschreibung/Hinweise

Hochleistungs-Stift-Schlagwerk. Kälteisolierter Handgriff. Inklusive Kupplungsstecker, Nennweite 7,2. Abluftführung durch den Handgriff nach unten. Vibrationsarm. Mehrstufiger Rechts-/Linkslauf. Einfache Bedienung.

Max. Nm/Gewicht	Art.-Nr.
1.800 Nm, 5,4 kg	**9013SPC**

1" Schlagschrauber CP7780



Beschreibung/Hinweise

Langlebiges Doppelhammer-Schlagwerk im Ölbad. 4-stufige Leistungsanpassung in beide Richtungen. 2-stufiger Bedienhebel für langsamen Anlauf. Aluminium Gehäuse mit nur 6,8 kg Gewicht bei 1.900 Nm Anzugsleistung. Die Nuss kann per Lochsicherung oder Reibring gehalten werden.

Max. Nm/Gewicht	Art.-Nr.
2.250 Nm, 7,4 kg	**8941077800**
2.250 Nm, 8,6 kg mit 6" Spindel	**8941077806**

½" Kraft-Steckschlüssel-Sätze

Chicago Pneumatic



Abb. 2

Abb. 1

Beschreibung/Hinweise

Schlagschrauberfeste Kraftsteckschlüssel für höchste Standzeit. 6-kant mit speziellem Wellenprofil. Lasergravierte Größenangaben. Chrom-Molybdän-Stahl mit Elektrophosphat-Finish.

Inhalt	Ausführung	Antrieb	Abb.	Art.-Nr.
3-teilig: SW 17/19/21, mit Kunststoffummantelung	Lang SS413WP	½"	1	**8940164464**
14-teilig: SW 10/11/12/13/14/15/16/17/ 18/19/21/22/26/27 mm	Kurz SS4114	½"	–	**8940164458**
14-teilig: SW 10/11/12/13/14/15/16/17/ 18/19/21/22/26/27 mm	Lang SS4114D	½"	2	**8940164459**

¾" Kraft-Steckschlüssel-Satz



Beschreibung/Hinweise

Schlagschrauberfeste Kraftsteckschlüssel für höchste Standzeit. 6-kant mit speziellem Wellenprofil. Lasergravierte Größenangaben. Chrom-Molybdän-Stahl mit Elektrophosphat-Finish.

Inhalt	Ausführung	Antrieb	Abb.	Art.-Nr.
8-teilig: SW 26/27/29/30/32/35/36/38 mm	Kurz SS618	¾"	–	**8940164472**
8-teilig: SW 26/27/29/30/32/35/36/38 mm	Lang SS618D	¾"	1	**8940164473**

1" Kraft-Steckschlüssel-Satz

Chicago Pneumatic



Beschreibung/Hinweise

Schlagschrauberfeste Kraftsteckschlüssel für höchste Standzeit. 6-kant mit speziellem Wellenprofil. Lasergravierte Größenangaben. Chrom-Molybdän-Stahl mit Elektrophosphat-Finish.

Inhalt	Ausführung	Antrieb	Abb.	Art.-Nr.
8-teilig: SW 27/30/32/33/35/36/38/41 mm	Kurz SS818	1"	–	**8940164476**
8-teilig: SW 27/30/32/33/35/36/38/41 mm	Lang SS818D	1"	1	**8940164477**

½" Felgenschlossknacker-Satz

KLANN



Beschreibung/Hinweise

Steckschlüssel-Einsätze mit konisch linkssteigendem Innengewinde und ½"-Vierkantantrieb zum problemlosen Herausdrehen von Radsicherungsschrauben und SK-Radschrauben/-muttern, deren Sechskant zerstört ist. Dünnwandig, aus Spezialstahl brüniert. Im Kunststoffkasten.

Inhalt	Art.-Nr.
7-teilig: 17–26 mm, 1,5 mm steigend	**KL-0101-22K**



www.cp.com

People. Passion. Performance



Drehmoment-Technik

... von Profis für Profis...

12.5 ½"

12.5 ½"

Mit Seriennummer und Zertifikat

Made in Germany

TOP JOB
Top-Arbeitgeber 2014

HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG
Güldenwerther Bahnhofstraße 25 - 29 · 42857 REMSCHEID · GERMANY
10 04 61 · 42804 REMSCHEID · GERMANY · +49 (0) 21 91 / 7 92-0
FAX +49 (0) 21 91 / 7 92-375 · www. hazet.de · e-mail info@hazet.de








Kreuzschlüssel



Beschreibung/Hinweise

Für Nfz, Traktoren, Land- und Baumaschinen. Hoch belastbar (bis 2.000 Nm geprüft). Geschmiedetes Mittelstück. Mit ¾" Vierkant für Steckschlüssel-Einsätze. Aus Spezialstahl. Oberfläche verchromt, Köpfe poliert. DIN 3119.

720S: Für Nfz, Traktoren, Land- und Baumaschinen. Hoch belastbar (bis 2.000 Nm geprüft). Geschmiedetes Mittelstück.

705V: Für Pkw. Farbige Schonhülsen zur Vermeidung von Kratzspuren und zum schnellen Erkennen der Schlüsselweite.

SW	Länge	Art.-Nr.
24 x 27 x 32 x Vierkant ¾"	750 x 750 mm	**720S**
17 x 19 x 21 x Vierkant ½"	380 x 380 mm	**705V**

Drehmomentvervielfältiger DREMOPLUS ALU



Beschreibung/Hinweise

Mit einstufigem Planetengetriebe für lange Lebensdauer. Gehäuse aus Hochleistungsaluminium, dadurch extrem leicht. Garantierte Genauigkeit: besser als ±3 % Toleranz. Lieferung in stabilem Transportkoffer mit Schaumstoffeinlage, Werksprüfzertifikat und Einstelltabelle. DVI-20Z und DVI-28Z mit Überlastungssicherung mittels Abschervierkant. Somit ist eine Beschädigung durch Überlastung nicht möglich.

Drehmoment	Antrieb	auf	Art.-Nr.
1.300 Nm	½"	¾"	**DVV-13Z**
2.000 Nm	¾"	1"	**DVI20Z**
2.800 Nm	¾"	1"	**DVI28Z**

1" Kraftvervielfältiger 1:64



Beschreibung/Hinweise

Robustes Anzugs- und Lösewerkzeug für hochfeste Schraubverbindungen. Ausgangsdrehmoment max. 4.000 Nm, Eingangsdrehmoment max. 62,5 Nm, An- und Abtrieb 1".
Bestehend aus: Kraftvervielfältiger mit Kurbel, Kraftstecknuss 30 und 32 mm, Verlängerung 210 mm.
Achtung: Nicht in Verbindung mit Schlagschraubern einsetzbar!

Inhalt	Art.-Nr.
5-teilig	**516.1150**

Drehmomentschlüssel



Beschreibung/Hinweise

Auslösegenauigkeit ±4 % vom Skalenwert (in Betätigungsrichtung). Einstellen durch Drehen des Handgriffes, sichere Verriegelung am Handgriff, feine Skaleneinteilung. Mit Seriennummer und Zertifikat.

Antrieb	Drehmoment	Art.-Nr.
¼"	2,5–25 Nm	**5108-2CT-TROST**
½"	10–60 Nm	**5120-2CT-TROST**
½"	40–200 Nm	**5122-3CT-TROST**
½"	60–320 Nm	**5123-2CT-TROST**
¾"	300–800 Nm	**6145-1CT-TROST**

Gewindereparatur-Set für Radflansche



Beschreibung/Hinweise

Zur Instandsetzung von beschädigten Innengewinden am Radflansch.
M12 x 1,25/M12 x 1,5/M14 x 1,5 und M12 x 1,5 Stehbolzengewinde.

Inhalt	Art.-Nr.
4-teilig, in Kunststoffbox	**7RFGS4**

Gewindereparatur-Set für Stehbolzen



Beschreibung/Hinweise

Zur Instandsetzung von beschädigten Gewinden an Stehbolzen. Kann auf einem der hinteren Gewindegänge aufgesetzt und damit nach vorne durchgeschnitten werden.
M12 x 1,25/M12 x 1,5/M14 x 1,5.

Inhalt	Art.-Nr.
4-teilig, in Kunststoffbox	**7GSB4**

Schonhämmer, rückschlagfrei



Beschreibung/Hinweise

Besonders geeignet zum Lösen festsitzender Räder (Pkw, Transporter und schwere Lkw). Solider Polyurethan-Glasfiber-Verbund. Rückschlagfrei. Mit freibeweglichen Stahlkugeln im Hammerkopf.

Gewicht	Länge	Art.-Nr.
2,5 kg	493 mm	**V2235**
5,0 kg	887 mm	**V2234**

Reifen-Montierhebel



Beschreibung/Hinweise

Aus Chrom-Vanadium-Stahl.

Bezeichnung	Art.-Nr.
Für Pkw und leichte Lkw, 500 mm	**650-20**
Für Alu-Felgen, mit austauschbarem Kunststoff-Belag, 500 mm	**650K-20**
Schwere Ausführung für Nfz, 600 mm	**652**



Ventildreher



Beschreibung/Hinweise

Zum Ein- und Ausdrehen der Ventileinsätze in Reifenventilen und zum Eindrücken des Ventilstiftes beim Ablassen der Luft.

Bezeichnung	Art.-Nr.
Ventildreher	**666-1**

Ventildreher/Ventileinziehhebel



Beschreibung/Hinweise

Zum Ein- und Ausdrehen der Ventileinsätze und zum Eindrücken des Ventilstiftes beim Ablassen der Luft.

Bezeichnung	Länge	Art.-Nr.
Ventilausdreher	120 mm	**071370**

Zum Einziehen von Gummiventilen unterschiedlicher Längen in die Felgenbohrung.

Bezeichnung	Länge	Art.-Nr.
Ventileinzieher	310 mm	**071900**

Ventileinziehhebel



Beschreibung/Hinweise

Zum Einziehen von Gummiventilen aller Längen. Die Kerbung am Hebelkopf gibt sicheren Halt am Felgenhorn (bei der Metallausführung: mit gekerbtem Gummiüberzug). Verhindert Beschädigungen am Felgenrad. Flexibler Ventilkopf.

Bezeichnung	Länge	Art.-Nr.
Ventileinzieher aus Spezialstahl	330 mm	**150.2032**

Auswuchtgewichtezangen



Beschreibung/Hinweise

Zum Befestigen, Lösen, Verschieben und Abschneiden der Gewichte an Radfelgen.
Zum Ausweiten und Zusammendrücken der Haltefedern.

Bezeichnung	Art.-Nr.
Standard	**665**
Mit Kunststoffkopf an der Hammerseite	**665-1**

Auswuchtgewichtezange



Beschreibung/Hinweise

Zangen- und Hammerkopf kunststoffummantelt, ideal geeignet für Alufelgen. Hammerkopf zum Aufschlagen der Gewichte. Schneide zum Abschneiden der Gewichte. Selbstöffnend, mit gummiertem Griff. Mit Zusatzfunktion zum Bearbeiten der Haltefedern. Chrom-Vanadium.

Bezeichnung	Art.-Nr.
Auswuchtgewichtezange, 250 mm	**150.2024**

Radkappen-Heber/-Montagehebel



Beschreibung/Hinweise

Leichter Hebel zum schonenden Abdrücken der Kunststoffkappen an Pkw-Rädern, mit Schutzisolierung.

Bezeichnung	Art.-Nr.
Radkappen-Heber, 300 mm	**911.8150**

Optimal ausgeformtes Hebelende für schonendes Abdrücken der oft sehr festsitzenden Kunststoffradkappen an Pkw-Rädern. Vorne schneideähnlich zulaufender Hebelkopf für enge Zwischenräume, mit Gummihammerfunktion für präzises Aufschlagen bei der Montage.

Bezeichnung	Art.-Nr.
Radkappen-Montagehebel, 360 mm	**911.8155**

Hutkappen-Zange



Beschreibung/Hinweise

Mit tauchisoliertem Griff. Zum Entfernen von Hutkappen, kein Abrutschen durch speziell beschichtete Backen. Ideal geeignet für Nutzfahrzeuge. Spezial-Werkzeugstahl.

Bezeichnung	Art.-Nr.
Hutkappen-Zange	**150.1995**

Klebegewichte-Entferner



Beschreibung/Hinweise

Zum schonenden Entfernen der Klebegewichte (Blei, Zink) an Alufelgen. Auch zum Enfernen von Plaketten und Folien geeignet. Spezialkunststoff lösemittelbeständig. Kann mit einer Feile nachbearbeitet werden.

Bezeichnung	Art.-Nr.
Klebegewichte-Entferner, 22 mm breit	**911.8132**



Radnabenschleifer Typ 1



Beschreibung/Hinweise

Für die optimale Reinigung von Radnaben. Verhindert korrosionsbedingte Verfälschung der Radanzugsdrehmomente. Schleifteller bis Ø 160 mm.

Beschreibung	Art.-Nr.
Inklusive 3 Schleifscheiben	**4960-160/4**

Ersatzscheiben für Typ 1

Beschreibung	Art.-Nr.
Ø 160 mm, VPE 3 St.	**4960-0160/3**

Radnabenschleifer Typ 2



Beschreibung/Hinweise

Für optimale Reinigung von Radnaben und Bremsscheiben. Schleifkörper aus Aluminium. Mit 6-kant-Aufnahme für festen Halt im Gerät. Für Radnaben mit Stehbolzen (Schleiffläche Ø 40 bzw. Ø 50 mm).
Z. B. Ford, Porsche, Volvo, japanische Pkw. Inhalt: 1 x Aluminium-Grundkörper, 6 x Schleifscheiben-Ø 50 mm und 5 x Schleifscheiben-Ø 40 mm.

Inhalt	Art.-Nr.
12-teilig	**4960N-45/12**

Ersatzscheiben für Typ 2

Beschreibung	Art.-Nr.
Ø 40 mm, VPE 5 St.	**4960-040/5**
Ø 50 mm. VPE 5 St.	**4960-050/5**

Radnabenschleifer Typ 3



Beschreibung/Hinweise

Schleifteller bis Ø 200 mm (z. B. BMW und Mercedes-Benz Sprinter, etc).

Beschreibung	Art.-Nr.
Inklusive 2 Schleifscheiben	**4960-200/3**

Ersatzscheiben für Typ 3

Beschreibung	Art.-Nr.
Ø 200 mm, VPE 2 St.	**4960-0200/2**

Aluguss-Radnabenschleifer



Beschreibung/Hinweise

Aluminiumglocke mit Stahlkern und Vierkant-½" Schlagschrauber-Aufnahme. Schleifteller bis Ø 150 mm. Mercedes-Benz und Porsche Freigabe.

Beschreibung	Art.-Nr.
Schleifglocke inklusive 1 Reinigungsscheibe	**RNC-01**

Zubehör

Beschreibung	Art.-Nr.
Ersatz-Set mit 3 Reinigungsscheiben	**RNC-3E**
Klett selbstklebend (2 Stück) für RNC 01	**RNC-04**
Bohrmaschinen-Adapter	**RNC-02**

RDKS-Werkzeug-Satz

HAZET



Beschreibung/Hinweise

Auch für Kfz mit >8 Nm.

10-teiliger Satz bestehend aus:
- Drehmoment-Schraubendreher für präzises Anzugsdrehmoment von 0,4–1,4 Nm
- ¼" Drehmomentschlüssel für präzises Anzugsdrehmoment von 1–9 Nm
- ¼" TORX® Schraubendreher-Einsätze, Größen: T10, T15, T20
- Bit Ventileinsatz

Bezeichnung	Art.-Nr.
10-teiliger Satz	**669/10**

RDKS-Werkzeug-Satz



Beschreibung/Hinweise

Passend für Werkstattwagen und Werkzeugkoffer. Feste Anordnung durch präzise Einbettung, öl- und chemiekalienbeständig. ⅓ Systemeinlage, hochwertiger Schaumstoff.

Inhalt:
- Drehmomentschlüssel
- Pilzkopf
- Ventildreher
- Ventileinschraubwerkzeug, 0,30 Nm/0,45 Nm
- TORX® T20, 6-kant lang, 11 und 12 mm
- Steckgriff ¼"

Bezeichnung	Art.-Nr.
9-teilig	**100.1180**

TPMS Werkzeug-Set





Beschreibung/Hinweise

TPMS Werkzeug-Set

Inhalt:
- Werkzeughalterung
- Drehschlüssel mit 0,4 Nm, 1,4 Nm, 3,3 Nm, 4 Nm, 6 Nm und 8 Nm-Begrenzer
- Aufsätze T10 x ¼", T15 x ¼", T20 x ¼"
- Stecknüsse 11 und 12 mm
- Ventildreher-Aufsatz

Bezeichnung	Art.-Nr.
TPMS Werkzeug-Set	**A2C59506062**

RDKS-Reifenentlüfter-Satz



Beschreibung/Hinweise

Zum langsamen und schonenden Entlüften der Reifen. Beim plötzlichen Druckabfall können die Sensoren Schaden nehmen. Farbcodierung dient zur korrekten Montage des Rades. Somit entfällt meistens die Neuprogrammierung der Sensoren.

Bezeichnung	Art.-Nr.
4-teilig	**100.1185**



Digitaler Reifendruckprüfer



Beschreibung/Hinweise

Digitaler Reifendruckprüfer 7RDP01

Technische Daten:
- Beleuchtet
- Messbereich 0–9,99 bar
- Anzeige umschaltbar auf bar, kpa oder psi

Bezeichnung	Art.-Nr.
Digitaler Reifendruckprüfer	**7RDP01**

Digitaler Reifendruckprüfer



Beschreibung/Hinweise

Ergonomisch geformtes Gehäuse. Passend für alle handelsüblichen Reifenventile.
Der Luftdruck wird digital angezeigt.

Technische Daten:
- Digitalanzeige LCD 2½
- Messbereich 0,1–7 bar
- Messspeicher 15 s
- Reset 2 s
- Batterie LR 44 (2 Stück)

Bezeichnung	Art.-Nr.
Digitaler Reifendruckprüfer 7 bar	**HT-301**

RDKS-Diagnosegerät VT56-Set (Ateq)



Beschreibung/Hinweise

Das RDKS-Diagnosegerät VT 56 von Huf ist ein aktualisierbares Universalwerkzeug zum Abfragen, Programmieren und Konfigurieren aller gängigen im Markt erhältlichen Reifendruckkontrollsysteme.

Technische Daten:
- Hochauflösendes Farbdisplay, auch im Sonnenlicht sehr gut lesbar
- Programmiert neben Huf IntelliSens nahezu alle Universalsensoren
- WLAN-, USB- und SD-Card-fähig
- Regelmäßige Software-Updates
- OBD-II-Anschluss zum Anlernen der Sensoren an die Fahrzeugelektronik
- Kabellose Datenspeicherung und Berichtdruck
- Werkzeug einschließlich Docking-Station und Infrarot-Drucker (nur bei VT56-Set)

Lieferumfang:
- Schnellstart Anleitung
- OBDII-Kabel
- USB-Kabel
- Ladegerät
- DE Strom-Adapter
- Transportkoffer
- Sprachen: D, GB, F, ES, NL, IT, PL, PT, HU, RO, FI, DK, N, S, CZ

Bezeichnung	Art.-Nr.
RDKS-Diagnosegerät VT56-Set, inklusive Docking-Station und Drucker	**73.906.200**

3 Radzubehör

TPM-Tool





Beschreibung/Hinweise

Das TPM-Tool ist ein Komplettsystem zur Diagnose und Programmierung von Reifendruckkontrollsystemen sowie deren Sensoren direkt am Rad. Es ist bei allen Fahrzeugherstellern einsetzbar und kann als Stand-Alone betrieben werden. Das Werkzeug beginnt seine Arbeit, sobald der Kunde sein Auto mit leuchtender RDKS-Kontrollleuchte in die Werkstatt bringt. Es ermöglicht eine berührungslose Fahrzeugüberprüfung, sodaß erst die Details der Reparatur mit dem Kunden abgesprochen werden können, bevor das Rad abmontiert wird. Außerdem aktiviert und decodiert das TPM-Tool alle RDKS-Sensoren, diagnositziert Probleme und ermöglicht dem Nutzer, das Auto umzuprogrammieren und die RDKS-Kontrollleuchte wieder auszuschalten.

- Programmierung von Universalsensoren (alle marktrelevanten = Alligator, Huf/Beru, Schrader)
- Programmierung von OE-Sensoren
- Anlernen und Prüfen von Sensoren/Systemen
- Dokumentationsfunktion (Verwaltung auf Gerät und PC-Software)
- Übertragung per Bluetooth® und WLAN
- Technische Daten (Drehmomente, Teilenummern, Anleitungen)
- Funkschlüsseldiagnose (Funktest)
- Lesen von Fehlercodes

Bezeichnung	Art.-Nr.
TPM-Tool	**S60500**

TPMS PRO



Beschreibung/Hinweise

Innovatives 4,3" Farbdisplay, übersichtliches Menü, einfachste Benutzerführung, Auslesen von OE/OEM, Universal RDKS Sensoren mit Eingabemöglichkeit des Fahrzeugkennzeichens, Programmieren von Universal RDKS Sensoren (Alligator sens.it®, HUF IntelliSens, Schrader EZ-Sensor), Anlernen von OE/OEM, Universal RDKS Sensoren über OBDII-Schnittstelle, Anzeige von Sensor Informationen, Anzeige von Fahrzeuginformationen, Anzeige RDKS Daten ausgelesener Fahrzeuge, Datenübertragung per USB, WIFI und SD-Card, mehrsprachig, integrierte Hilfe, Barcodescanner, Bluetooth® oder Infrarot Verbindung für Drucker, DTC Fehlercodes lesen und löschen.

Update:
- 1 Jahr nach Registrierung kostenlos
- Update über USB Kabel oder SD Karte

Lieferumfang:
- Benutzerhandbuch und CD
- OBDII-Kabel
- USB-Kabel
- Ladegerät
- Schnellstart Anleitung
- UK Strom Adapter
- Sprachen: D, GB, F, ES, NL, IT, PL, PT, HU, RO, FI, DK, N, S, CZ
- Transportkoffer

Bezeichnung	Art.-Nr.
VDO TPMS PRO Print	
VDO TPMS Basic	**A2C59506642**
VDO TPMS Pro	**A2C59506457**
VDO TPMS Pro Print (inklusive Dockingstation und Datendrucker)	**A2C59506643**
Zubehör	
VDO TPMS OBD Kit	**A2C59506644**
VDO TPMS Pro Docking Station inklusive Drucker	**A2C59506460**
VDO TPMS Pro Druckerpapier	**A2C59506952**
Ersatzteile	
VDO TPMS Pro IR Drucker	**A2C59506467**
VDO TPMS Pro Ladegerät	**A2C59506461**
VDO TPMS Pro USB PC Kabel	**A2C59506463**
VDO TPMS Pro Kabel/Interface OBD	**A2C59506462**
Software-Updates VDO TPMS Tools Update Plus	**A2C59506953**

1 Jahr nach Registrierung kostenlos/Update über USB Kabel oder SD-Karte



Programmierbarer Reifendrucksensor ALLIGATOR sens.it®



Beschreibung/Hinweise

Vereinfachung durch den vereinheitlichten Reifendrucksensor von ALLIGATOR sens.it®
Die Programmierung des sens.it® Sensors wird mittels einer einfach zu bedienenden und kostenfreien Software durchgeführt. Die Software führt den Benutzer intuitiv durch den Programmiervorgang, schließt Bedienfehler aus und sichert somit die Qualität des programmierten Sensors.

Programmiergerät PT1

Technische Daten:
- Frequenz 315 und 434MHz
- Gewicht ca. 200 g
- Kabelanschluss USB Typ A, 1,8 m
- Maße ca. (L x B x H): 105 x 105 x 25 mm

Bezeichnung	Art.-Nr.
Programmiergerät PT1	**590922**

Programmier-/Diagnosegerät AirGuard



Beschreibung/Hinweise

Der AirGuard ist ein Handheld-Gerät. Er kann Sensoren duplizieren oder jedes serienmäßig auf Reifendrucksensoren ausgelegte Fahrzeug programmieren. Die verfügbaren Fahrzeugdaten sind auf dem Gerät installiert und können jederzeit aktualisiert werden. Da der AirGuard ein Handheld ist, ist er in der Handhabung praktisch. Laptop, Verkabelung etc. entfallen. Auch eine WLAN-Verbindung zur Datenbank wird nicht benötigt. Auslesen von Sensoren. Automatisches oder manuelles Duplizieren von Eigen- und Fremdsensoren. Gemessener Reifendruck, Reifeninnentemperatur und Sensor-Batterieladezustand auf einen Blick.

Eigenschaften:
- Bildschirmdiagonale 2,5"
- Mit LCD-Anzeige
- Mit USB-Anschluss
- Mit Ladegerät

Bezeichnung	Art.-Nr.
Programmier-/Diagnosegerät AirGuard	**95990001**

RDKS Tool TPS





Beschreibung/Hinweise

Handgerät für besonders schnelles Lesen, Kopieren und Programmieren von TPMS-Sensoren. Anwenderfreundliche Menüführung und hintergrundbeleuchtetes LCD-Display. Leistungsstarker Li-Ion Akku für über 8 Stunden Betriebszeit. Unterstützt die bekannten Frequenzen 315, 433 und 434 MHz. Interne Bluetooth®-Antenne für die Nutzung der kostenlosen TPMS-Repair APP auf PC, Axone 4 und Axone 4 Mini (IDC4 CAR und Bluetooth®-Antenne am PC vorausgesetzt).

Funktionen im Überblick:
- Besonders schnelles Lesen der Sensor-ID und den dazugehörigen Parametern
- Kopieren von Sensor-IDs
- Schreiben von kopierten oder manuell eingegeben Sensor-IDs
- Ermöglicht die Verwendung der kostenlosen TPMS-Repair APP auf PC, Axone 4 und Axone 4 Mini (IDC4 CAR und Bluetooth®-Antenne am PC vorausgesetzt)

Lieferumfang:
- TPS Handgerät
- USB-Netzteil
- USB-Kabel
- Bedienungsanleitung

Bezeichnung	Art.-Nr.
RDKS-Tool TPS	**D10840**
Software Updates (optional): • Update 73906210 • 1 Jahr nach Registrierung kostenlos • Update über USB-Kabel oder SD-Karte	**–**

RDKS Tool TPA 200



Beschreibung/Hinweise

- Erregung von Schrader Sensoren
- Erregung/Prüfung von RDKS-Sensoren (inklusive Anzeige der RDKS Sensorinformationen)
- Programmierung von Universal Sensoren (EZ-Sensor, Sens.it, andere)
- Spezifische RDKS-Sensor Messverfahren für einzelne Fahrzeuge bzw. mehrere Fahrzeuge

Lieferumfang:
- TPA 200
- CD/DVD mit PC-Anwendung
- Betriebsanleitung
- USB-Kabel
- Lithium-Ionen Batterie (aufladbar)

Bezeichnung	Art.-Nr.
RDKS Tool TPA 200	**0684400251**

T-Pro Universalsensor



Beschreibung/Hinweise

- Programmierbarer Multiprotokollsensor mit WAL-Chip für selbstanlernende Fahrzeuge
- Umfangreiche Fahrzeug-Abdeckung
- Programmieren des Sensors in 8 s
- Mehrere Protokolle sind bereits vorkonfiguriert, es ist lediglich das gewünschte Protokoll zu aktivieren

Bezeichnung	Frequenz	Art.-Nr.
Clamp-in	433 MHz	**S1A101**
Snap-in	433 MHz	**S1A201**

Service-Kit



Beschreibung/Hinweise

Der ALCAR Service-Kit enthält die wichtigsten Ersatzteile für Wartung und Pflege der gängigsten OE-RDKS-Systeme. **(Alle Artikel können einzeln nachbestellt werden.)**

Bezeichnung	Fahrzeuge	Anzahl	Art.-Nr.
TPMS Aftermarket Service-Kit 1	Für europäische Fahrzeuge	1 Box	**SKA002**

Inhalt Service-Kit Box

Bezeichnung	Fahrzeuge	Anzahl	Art.-Nr.
TPMS Service-Kit	BMW/Hyundai/Porsche/VW	8	**SKA910**
TPMS Service-Kit	Chevrolet/Opel/Renault/Saab/Volvo	8	**SKA911**
TPMS Service-Kit	Renault	8	**SKA913**
TPMS Service-Kit	VW	8	**SKA914**
TPMS Service-Kit	Nissan/Renault	8	**SKA915**
TPMS Service-Kit	Mercedes-Benz	8	**SKA916**
TPMS Service-Kit	Fiat/Hyundai/Kia/Land Rover/Peugeot/Renault	8	**SKA917**
TPMS Service-Kit	Chrysler/Ford/ Hyundai/Renault/Suzuki/Volvo	8	**SKA918**
TPMS Service-Kit	Honda/Lexus/Toyota	8	**SKA919**
TPMS Ersatzventile (Snap-In)	Citroën/Chevrolet/Fiat/Ford/Jeep/Opel/Peugeot	4	**SKA920**
TPMS Ersatzventile (Clamp-In)	BMW/Hyundai/Mercedes-Benz/Porsche/VW	4	**SKA921**
TPMS Ersatzventile (Clamp-In)	BMW/Ford/Hyundai/Kia/Mazda/Renault	4	**SKA922**
TPMS Ersatzventile (Clamp-In)	Chrysler/Lancia/Mercedes-Benz/VW	4	**SKA923**
TPMS Ersatzventile (Clamp-In)	Citroën/Chevrolet/Fiat/Ford/Jeep/Opel/Peugeot	4	**SKA924**
TPMS Ersatzventile (Clamp-In)	Fiat/Hyundai/Kia/Land Rover/Peugeot/Renault	4	**SKA925**
Ventilkappen	–	25	**SKA926**
Ventileinsätze	–	25	**SKA927**

Einzelteile



Beschreibung/Hinweise

Für Reifendruck-Kontrollsystem von Beru/Alligator (TSS).

Bezeichnung	VPE	Art.-Nr.
LM-Scheibe ohne Fase	100	**32.3198**
LM-Scheibe mit Fase	100	**59.0016**
6-kant-Bundmutter	100	**39.6000**
Schulterdichtring	100	**03.0022**
Ventilkappe	100	**30.0025**
Ventileinsatz	100	**31.5006**

RDK-Ersatzteilbox



Beschreibung/Hinweise

Für Reifendruck-Kontrollsysteme von Beru (TTS)/Alligator (HUF).
Montage Information: Anzugsmomente für Ventil-Befestigungsmutter und Befestigungsschraube RE-Gehäuse: Audi/Mercedes-Benz/VW: 4 ±0,5 Nm, BMW/Porsche: 3,5 ±0,5 Nm.

Inhalt:

- LM-Scheibe ohne Fase
- LM-Scheibe mit Fase
- 6-kant-Bundmutter
- Schulterdichtring
- Ventilkappe
- Ventileinsatz
- 40 x LM-Scheibe ohne Fase
- 40 x LM-Scheibe mit Fase
- 40 x Sechskant-Bundmutter
- 40 x Schulterdichtring
- 50 x Ventilkappe
- 100 x Ventileinsatz

Bezeichnung	Art.-Nr.
RDK-Ersatzteilbox	**59.0850**

OE-Sensoren/Reifendruck-Ventile



Beschreibung/Hinweise

- Präzise Messung (bereits Abweichungen von 0,2 bar werden erkannt) im Stand und während der Fahrt
- Hohe Temperaturbeständigkeit, funktionssicher von -40 bis 150 °C
- Zuverlässig bis zu einer Höchstgeschwindigkeit von ca. 300 km/h
- Robust gegen Umwelteinflüsse wie Feuchtigkeit und Vibration
- Flexible Konstruktion für nahezu alle Felgenapplikationen
- Exakte Anpassung an den Belastungszustand des Fahrzeugs (z. B. Urlaubsfahrt), da Solldruck individuell vorgegeben werden kann
- Selbstlernendes System mit automatischer Eigenraderkennung, dadurch schneller und effizienter Rädertausch

OE-Sensoren

Verwendung Fahrzeug	Verwendungsnummer	Art.-Nr.
Audi/Mercedes-Benz/Porsche/VW	RDE001	**59.0151**
BMW	RDE002	**59.0152**
BMW (verst. Sendeleistung)	RDE003	**59.0153**
Ferrari/Porsche/VW	RDE005	**590156**
Porsche 911 (977) ab Bj. 04/08, Boxster (987) ab Bj. 02/05	RDE010	**590175**
Audi	RDE011	**590176**
BMW	RDE012	**590177**
VW	RDE013	**590178**

Reifendruck-Ventile Zubehör

Verwendung Fahrzeug	Verwendungsnummer	Art.-Nr.
Audi/BMW/VW	RDV001	**59.0337**
BMW	RDV002	**59.0307**
BMW/Mercedes-Benz	RDV003	**59.0387**
BMW	RDV004	**59.0357**



sens.it® Ventile







Beschreibung/Hinweise

Technische Daten RS1:
- Ventiltyp Schraubventil
- Befestigung Kugelkalotte
- Länge 43 mm
- Für Ventilloch-Ø 11,3 und 0,4 mm

Das sens.it® Snap-In-Ventil wird wie ein herkömmliches Gummiventil in die Felge montiert/demontiert. Seitens Hersteller wird empfohlen, die RDKS- Snap-In-Ventile grundsätzlich bei jedem Reifenwechsel zu ersetzen, da diese deutlich höheren Belastungen als Standard Snap-In-Ventile ausgesetzt sind.

Technische Daten RS4:
- Ventiltyp Snap-In TR413
- Befestigung Clip-Pin
- Für Ventilloch-Ø 11,3 und 0,4 mm
- Ventilwinkel 20°
- Max. Höchstgeschwindigkeit 210 km/h

Beschreibung/Hinweise	Farbe	Art.-Nr.
RS1 Ball-Joint Ventil + 43 LMS RDK-Ventil, RS1/3	Titangrau eloxiert	**590904**
RS1 Ball-Joint Ventil + 43 LMS RDK-Ventil, RS1/3	Silber eloxiert	**590906**
RS1 Ball-Joint Ventil + 43 LMS RDK-Ventil, RS1/3	Schwarz eloxiert	**590908**
RS1 Ball-Joint Ventil + 43 LMS RDK-Ventil, RS1/3	Chrom	**590910**
sens.it® Ventil für RS4-Clip-Pin-Sensor	Schwarz	**59.0916**

sens.it® Sensoren







Beschreibung/Hinweise

RS3 Ball-Joint Sensor für Aluventile:
Der sens.it® Sensor entspricht der Qualität von originalen Reifendrucksensoren.

Technische Daten RS3:
- Universalsensor
- Sensortyp sens.it® RS3
- Befestigung Kugelkalotte
- Frequenz 434 MHz
- Farbmarkierung blaue Dichtung
- Sensorgewicht 18 g
- Einstellbarer Winkel 12° bis 40°

sens.it® Clip-Pin-Sensor RS4 für Gummiventile:
Die Clip-Pin-Funktionalität ermöglicht eine einfache und schnelle Montage bzw. Demontage des Ventils und ersetzt eine umständlich zu montierende Schraube für die Anbindung an den Sensor.

Technische Daten RS4:
- Universalsensor
- Sensortyp sens.it® RS4
- Befestigung Clip-Pin
- Frequenz 434 MHz
- Farbmarkierung blaue Dichtung
- Sensorgewicht 16 g

Beschreibung/Hinweise	Frequenz EU	Art.-Nr.
RS3 Ball-Joint Sensor	434 MHz	**590914**
sens.it® Clip-Pin-Sensor RS4	434 MHz	**590918**



Service-Kit



Beschreibung/Hinweise

Die TPMS Service-Kit-Box (591394) besteht aus je 5 der einzelnen Service-Kits, 100 RDKS Kunststoff Ventilkappen (Silber) und 100 Ventileinsätze. **(Alle Artikel können einzeln nachbestellt werden.)**

Bezeichnung	Fahrzeuge	Anzahl	Art.-Nr.
TPMS Service-Kit-Box	Für europäische Fahrzeuge	1 Box	**591394**

Inhalt Service-Kit-Box

Bezeichnung	Fahrzeuge	Anzahl	Art.-Nr.
TPMS Service-Kit	Chrysler/Dodge/Hyundai/Jaguar/Jeep/Kia/Land Rover/Renault	5	**591301**
TPMS Service-Kit	Aston Martin/Audi/Bentley/BMW/Ferrari/Lamborghini/Maserati/Maybach/Mercedes-Benz/Mini/Porsche/Rolls Royce/VW	5	**591305**
TPMS Service-Kit	Infiniti/Lexus/Toyota	5	**591306**
TPMS Service-Kit	Alfa Romeo/Fiat/Hyundai/Kia/Lancia	5	**591309**
TPMS Service-Kit	–	5	**591310**
TPMS Service-Kit	Tesla	5	**591311**
TPMS Service-Kit	Chevrolet/Chrysler/Citroën/Dodge/Fiat/Infiniti/Jeep/Lancia/Lotus/Mercedes-Benz/Nissan/Opel/Renault/Saab/Smart/Vauxhall/Volvo	5	**591312**
TPMS Service-Kit	Hyundai/Kia	5	**591313**
TPMS Service-Kit	BMW/Ford/Hyundai/Infiniti/Kia/Lancia/Mazda/Nissan/Renault/Suzuki/Volvo	5	**591315**
TPMS Service-Kit	Audi/Citroën/Fiat/Peugeot/Vauxhall	5	**591318**
TPMS Service-Kit	Cadillac/Chevrolet/Citroën/Fiat/Hyundai/Jeep/Lancia/Opel/Peugeot/Vauxhall	5	**591320**
TPMS Service-Kit	Hyundai	5	**591321**
TPMS Service-Kit	Mercedes-Benz	5	**591330**

sens.it® Mini-Kit



Beschreibung/Hinweise

Inhalt:
- 1 x Programmiergerät PT1 (590922)
- 4 x RS3-Sensoren 434 MHz (590914)
- 4 x Ventil-Sets 43LMS Silber (590906)

Bezeichnung	Art.-Nr.
sens.it® Mini-Kit	**590933**

sens.it® Starter-Kit



Beschreibung/Hinweise

Inhalt:
- 1 x Programmiergerät PT1 (590922)
- 8 x RS3-Sensoren 434 MHz (590914)
- 8 x Ventil-Sets 43LMS Silber (590906)

Bezeichnung	Art.-Nr.
sens.it® Starter-Kit	**590919**



Universalsensor, Reifendruckkontrollsystem

HERTH+BUSS



Beschreibung/Hinweise

Mit Batterie, Drucksensor, integriertem Lufttemperatursensor, Dichtring, Überwurfmutter und Schraube.

Bezeichnung	Frequenz	Art.-Nr.
Universalsensor	433 MHz	**70699433**

Ventile und Reparatur-Satz

HERTH+BUSS



Beschreibung/Hinweise

Passend für Universalsensor 70699433.

Bezeichnung	Farbe	Art.-Nr.
Reparatur-Satz	–	**70699433012**
Ventil	Silber	**70699433013**
Ventil	Schwarz	**70699433014**

Original-Ersatzsensoren, 433 MHz – Pkw/Nfz

Huf



Beschreibung/Hinweise

Original-Ersatzsensoren, 433 MHz.

Bezeichnung	Verwendung Fahrzeug	Art.-Nr.
Pkw		
RDE001V21	u. a. Audi/Mercedes-Benz/Porsche/VW	**73.901.101**
RDE002V21	BMW	**73.901.102**
RDE003V21	BMW/Land Rover	**73.901.103**
RDE005V21	Ferrari/Porsche/VW	**73.901.105**
RDE008V21	Rolls Royce	**73.901.008**
RDE011V21	u. a. Audi/Porsche/VW	**73.901.011**
RDE012V21	BMW, Mini, Rolls Royce	**73.901.012**
RDE013V21	VW	**73.901.013**
RDE017V21	BMW/Mini	**73.901.017**
RDE018V21	Porsche/VW	**73.901.018**
RDE024V41	Dacia/Opel/Renault/Smart/Vauxhall	**73.901.024**
RDE026V21	Dacia/Opel/Renault/Smart/Vauxhall	**73.901.026**
RDE027V21	BMW/Mini	**73.901.027**
Nfz		
RDE009	Volvo	**73.900.009**
RDE021	Mercedes-Benz	**73.900.021**

IntelliSens Universalsensoren




Beschreibung/Hinweise

Fahrzeug-Frequenz 433 MHz.

Clamp-In

Verwendung Fahrzeug	Verwendungsnummer	Art.-Nr.
Aston Martin/Audi/Bentley/BMW/Ferrari/Hyundai/ Lamborghini/Maserati/McLaren/Porsche/Rolls Royce/VW	UVS2000	**73.903.200**
BMW/Cadillac/Chevrolet/Chrysler/Dacia/Daewoo/Dodge/ Fiat/ Ford/GMC/Hummer/Hyundai/Infiniti/Jeep/Kia/Lancia/ Lexus/ Lincoln/Lotus/Mazda/Mercedes-Benz/Mini/Nissan/ Opel/Peugeot/Porsche/Renault/Rolls Royce/Saab/Škoda/ Smart/Toyota/Vauxhall/VW/Volvo	UVS4010	**73.903.410**

Snap-In

Verwendung Fahrzeug	Verwendungsnummer	Art.-Nr.
BMW/Cadillac/Chevrolet/Chrysler/Dacia/Daewoo/Dodge/ Fiat/Ford/GMC/Hummer/Hyundai/Infiniti/Jeep/Kia/Lancia/ Lexus/Lincoln/Lotus/Mazda/Mercedes-Benz/Mini/Nissan/ Opel/Peugeot/Porsche/Renault/Rolls Royce/Saab/Škoda/ Smart/Toyota/Vauxhall/VW/Volvo	UVS4011	**73.903.411**

Ventile



Beschreibung/Hinweise

Ventile

Metallventil

Bezeichnung	Ventillänge (L x Y x Z)	Farbe	Art.-Nr.
RDV021	43 x 7 x 2 mm	Silber	**73.902.021**
RDV022	48 x 7 x 2 mm	Silber	**73.902.022**
RDV023	49 x 11 x 6 mm	Silber	**73.902.023**
RDV024	51 x 15 x 10 mm	Silber	**73.902.024**
RDV025	56 x 7 x 2 mm	Silber	**73.902.025**
RDV026	43 x 7 x 2 mm	Schwarz	**73.902.026**
RDV027	43 x 7 x 2 mm	Titan	**73.902.027**
RDV028	48 x 7 x 2 mm	Schwarz	**73.902.028**
RDV029	48 x 7 x 2 mm	Titan	**73.902.029**
RDV030	49 x 11 x 2 mm	Schwarz	**73.902.030**
RDV031	49 x 11 x 2 mm	Titan	**73.902.031**

Gummiventil

Bezeichnung	Ventillänge	Farbe	Art.-Nr.
RDV041	41 mm	Schwarz	**73.902.041**
RDV042	35 mm	Schwarz	**73.902.042**

IntelliSens Starter Box



Beschreibung/Hinweise

Koffer enthält:
- 1 x Drehmomentschlüssel
- 8 x IntelliSens Universalsensoren (4 x UVS4010, 4 x UVS4011)
- 4 x Ventile: RDV021, RDV022, RDV023, RDV026, RDV027, RDV028, RDV029, RDV030, RDV031

Bezeichnung	Art.-Nr.
IntelliSens Starter Box	**73.905.203**

TPMS Service-Kit Box



Beschreibung/Hinweise

Neueste Korrosionsschutz-Technologie, hochwertige Dichtungen.
(Alle Artikel können einzeln nachbestellt werden.)

Bezeichnung	Fahrzeuge	Anzahl	Art.-Nr.
TPMS Service-Kit Box	Für europäische Fahrzeuge	1 Box	**0401-0022-450**

Inhalt Service-Kit Box

Bezeichnung	Fahrzeuge	Anzahl	Art.-Nr.
Service-Kit TPMS Sensor	Peugeot/Opel/Hyundai/ Citroën/Chevrolet	4	**0401-0022-405**
Service-Kit TPMS Sensor	Audi/VW/BMW/Porsche	4	**0401-0022-409**
Service-Kit TPMS Sensor	Renault	8	**0401-0022-421**
Service-Kit TPMS Sensor	Lotus/Nissan/Volvo/Opel/ Chevrolet/Peugot	8	**0401-0022-423**
Service-Kit TPMS Sensor	Ford/Volvo/Mazda/Jaguar/ Citroën/Fiat/Lancia/Land Rover	8	**0401-0022-425**
Service-Kit TPMS Sensor	Mercedes-Benz	4	**0401-0022-429**
Service-Kit TPMS Sensor	Mercedes-Benz/Smart	16	**0401-0022-431**
Service-Kit TPMS Sensor	Renault	8	**0401-0022-432**
Service-Kit TPMS Sensor	Mazda	8	**0401-0022-435**
Service-Kit TPMS Sensor	Hyundai/Kia	8	**0401-0022-436**
Service-Kit TPMS Sensor	Volvo/Ford/Jaguar/Land Rover	8	**0401-0022-437**
Ventileinsatz, vernickelt	Alle Fahrzeugmarken	25	**0401-0022-439**
Kunststoff Ventilkappe, Grau	Alle Fahrzeugmarken	25	**0401-0022-440**
Service-Kit Huf/ Beru Sensoren	Audi/VW/BMW/Porsche	16	**0401-0022-441**

EUPRO Universalsensor



Beschreibung/Hinweise

- Programmierbarer Universalsensor
- Farbe Silber/Blau

Bezeichnung	Frequenz	Art.-Nr.
Clamp-in	433 MHz	**072771**
Snap-in	433 MHz	**072770**



Service-Kit EU-PROD



Beschreibung/Hinweise

Für alle gängigen europ. Fahrzeughersteller. **(Alle Artikel können einzeln nachbestellt werden.)**

Bezeichnung	Fahrzeuge	Anzahl	Art.-Nr.
Service-Kit EU-PROD	Für alle gängigen europäischen Hersteller	1 Box	**072780**

Inhalt Service-Kit Box

Bezeichnung	Fahrzeuge	Anzahl	Art.-Nr.
Service-Kit	Citroën/Fiat/Ford/Jaguar/Lancia/ Land Rover/Mazda/Peugot/Volvo	8	**074141**
Service-Kit	Renault	8	**074142**
Service-Kit	Citroën/Fiat/Lancia/Peugeot	8	**074143**
Service-Kit	–	8	**074144**
Service-Kit	Renault	8	**074145**
Service-Kit	Mercedes-Benz	8	**074146**
Service-Kit	Chrysler/Renault	8	**074148**
Service-Kit	Renault	8	**074149**
Service-Kit	Mercedes-Benz	8	**074206**
Service-Kit	Dodge/Mercedes-Benz	4	**074218**
Service-Kit	Alfa Romeo/Audi/Bently/BMW/Ferrari/Land Rover/Maxbach/VW/ Mercedes-Benz/Porsche	4	**074220**
Service-Kit	Mercedes-Benz	4	**074221**
Service-Kit	Mercedes-Benz	4	**074222**
Service-Kit	Mercedes-Benz	4	**074223**
Service-Kit	Ford/Hyundai/Kia/Renault/Volvo	4	**074231**
Service-Kit	–	Je 25	**071332**

OE-Sensoren, 433 MHz

VDO



Beschreibung/Hinweise

Fahrzeug-Frequenz 433 MHz.

Bezeichnung	OE-Nr.	Verwendung Fahrzeug	Art.-Nr.
TG1C	36 10 6 856 209	BMW/Mini	**S180052056Z**
TG1B	5430T4, 9681102280	Citroën/Peugeot/Lancia	**S180014805Z**
TG1C	8G92 1A189-KB, 31302096	Ford/Volvo	**S180084730Z**
TG1C	52933 1J000	Hyundai/Kia	**S180084710Z**
TG1C	52933 3N100	Hyundai/Kia	**S180052092Z**
TG1B	52933 2L600	Hyundai/Kia	**S180014820Z**
TG1B	LR032835	Jaguar/Land Rover	**A2C59511308**
TG1C	C2Z21599, LR058023	Jaguar/Land Rover	**S180052028Z**
TG1C	407003VU0A	Nissan	**S180052048Z**
MB	A 002 540 80 17	Mercedes-Benz	**S180014730Z**
MB	A 002 540 95 17, 2E0 907 508 F	Mercedes-Benz/VW	**A2C59511309**
TG1C	43139-61M00	Suzuki	**S180052024Z**
TG1B	1K0 907 253 C	VW	**S180014701Z**
TG1C	BHB637140, BBP337140B, GS1D37140	Mazda	**S180052054Z**
TG1C	4250C477	Mitsubishi	**S180052094Z**
TG1B	407005578R, 8200281399, 7701476636, 7701476662	Renault	**S180014810Z**
TG1C	31341171, 31341893	Volvo	**S180052050Z**
TG1C	1034602-00-A	Tesla	**S180052068Z**
TG1C	42753-TL0-G520	Honda	**S180052059Z**
TG1C	40700 0435R, 40700 3743R, 40700 1859R, 40001 4704R	Renault	**S180052064Z**

Service-Kits

VDO



Beschreibung/Hinweise

Service-Kits

Bezeichnung	Verwendung Fahrzeug	Passend zu Sensor	Art.-Nr.
TG1C	Renault	S180052064Z	**S180084500A**
TG1C	Hyundai/Kia/Suzuki	S180084710Z, S180052092Z, S180052024Z	**S180084510A**
TG1C	Volvo/Ford/Land Rover/Jaguar	S180084730Z, S180052050Z, S180052028Z	**S180084520A**
TG1C	Mazda	S180084720Z	**S180084540A**
TG1C	Nissan	S180052048Z	**A2C59506227**
TG1C	BMW	S180052056Z	**A2C59506228**
TG1C	Mitsubishi	S180052094Z	**A2C59507087**
TG1B	Renault	S180014810Z	**S180014500A**
TG1B	VW	S180014701Z	**S180014511A**
TG1B	Hyundai/Kia	S180014820Z	**S180014531A**
TG1B	Citroën/Peugeot/Fiat/Lancia/ Land Rover/Jaguar	S180014805Z, A2C59511308	**S180014561A**
MB	Mercedes-Benz	S180014730Z	**S180014541A**
MB	Mercedes-Benz	A2C59511309	**A2C59511332**

REDI-Sensor

VDO



Beschreibung/Hinweise

REDI-Sensor

Bezeichnung	Verwendung Fahrzeug	Art.-Nr.
REDI-Sensor 1	BMW/Mini/Nissan/Opel/Vauxhall/Renault	**S180211001Z**
REDI-Sensor 2	Hyundai/Kia/Mitsubishi/Peugeot/Suzuki/ Volvo	**S180211002Z**
REDI-Sensor 3	Ford/Lancia/Toyota	**S180211003Z**
REDI Sensor 4	Citroën/Hyundai/Kia/Peugeot	**S180211004Z**
REDI-Starter Kit: je 4 REDI-Sensoren 1-2-3 1 x Anpresswerkzeug 1 x Kleber 9,6 g 1 x Handschuhe	–	**A2C59506060**

Werkzeuge

Bezeichnung	Art.-Nr.
Anpresswerkzeug	**A2C59506049**
Einsatz für Anpresswerkzeug	**A2C59506050Z**
Spreizer	**A2C59506059**

Ersatzteile

Bezeichnung	Art.-Nr.
Gummicontainer (10 Stück)	**A2C91105300Z**
Kleber 9,6 g (für 20 Sensoren)	**A2C59506147**
Kleber 100 g (für 200 Sensoren)	**A2C59506148**

REIFENWECHSEL MIT RDKS



ACHTUNG BEIM REIFENWECHSEL MIT RDKS

Fahrzeuge, die gemäß der Verordnung (EG) 661/2009 über direkt messende Reifendruckkontrollsysteme verfügen, müssen für Winter- als auch Sommerbereifung RDKS aufweisen.

SO MACHEN SIE'S RICHTIG!



A **Prüfung des Fahrzeugscheins:**
Ist das Fahrzeug von den gesetzl. Vorschriften betroffen?

Datum der Typengenehmigung:
Fahrzeuge, die ab 1. November 2012 eine Typengenehmigung erhalten haben, müssen mit RDKS ausgestattet sein.

Fahrzeugklasse und Tag Erstzulassung:
Fahrzeuge (Erstausrüstung) der Typklasse M1, die ab dem 01. November 2014 neu zugelassen werden/wurden, sind betroffen.

B **Vorbereitung:**
Prüfung der Montage- und Demontageanleitung des wdK (Wirtschaftsverband der deutschen Kautschukindustrie e.V.).

Achtung! Bei einer unsachgemäßen Montage/Demontage kann eine Beschädigung nicht ausgeschlossen werden. Die vorgeschriebenen Anzugsmomente sind bei Montage einzuhalten.

C **Austausch der Ventile, Dichtungen, Überwurfmuttern:**
Bei Demontage des Reifens wird der Austausch von Ventilen, Dichtungen und Überwurfmuttern auf jeden Fall empfohlen.

Achtung! Fehlfunktionen können auch durch beschädigte Zubehörteile verursacht werden.

D **Reifenmontagepaste:**
Es darf jede handelsübliche Reifenmontagepaste verwendet werden.

Achtung! Der Sensor darf jedoch nicht mit Montagepasten, Gleitmitteln, Spray, etc. benetzt werden. Bei Verunreinigung des Sensors besteht die Möglichkeit, dass die Funktion beeinträchtigt wird.

DAS RDKS-PRODUKTSORTIMENT VON TROST:




























Radschrauben M12 x 1,25

Beschreibung/Hinweise				
Kegelbund				


Verwendung Fahrzeug	Passend für	Gewindelänge	VPE	Art.-Nr.
Alfa Romeo/Fiat/Lancia	Stahlfelgen	22 mm	50 St.	**10633**
Citroën/Peugeot	Stahlfelgen	17 mm	50 St.	**11616**
Fiat/Lancia	Stahlfelgen	27 mm	50 St.	**19335**
Alfa Romeo/Fiat/Ford/Lancia/Opel	Alu-/Stahlfelgen	22 mm	50 St.	**19341**
Citroën/Fiat/Peugeot	Stahlfelgen	18 mm	50 St.	**21175**
Citroën/Fiat/Peugeot	Alufelgen	17 mm	20 St.	**29208**

Radschrauben M12 x 1,5

Beschreibung/Hinweise				
Kegelbund				

Verwendung Fahrzeug	Passend für	Gewindelänge	VPE	Art.-Nr.
BMW/Mini II	Alu-/Stahlfelgen	26 mm	50 St.	**07065**
BMW/Mini II	Alu-/Stahlfelgen	26 mm	50 St.	**18903**
Opel	Alu-/Stahlfelgen	22 mm	50 St.	**05683**
Renault	Stahlfelgen	25 mm	50 St.	**02062**
Citroën/Peugeot/Toyota	Alufelgen	21 mm	50 St.	**26590**
Dacia/Renault	Alufelgen	23 mm	50 St.	**27756**
Citroën/Peugeot/Toyota	Stahlfelgen	20 mm	20 St.	**32060**
Ford	Stahlfelgen	26 mm	50 St.	**03424**

Radschrauben M12 x 1,5




Beschreibung/Hinweise				
Kugelbund				

Verwendung Fahrzeug	Passend für	Gewindelänge	VPE	Art.-Nr.
Mercedes-Benz	Alufelgen	20 mm	50 St.	**15655**
Audi/Mercedes-Benz/VW	Stahlfelgen	19 mm	50 St.	**08476**
Audi/Seat/VW	Stahl-/Alufelgen	24 mm	50 St.	**06963**
Mercedes-Benz	Alufelgen	22 mm	50 St.	**15997**
Smart	Stahl-/Alufelgen	14 mm	50 St.	**27578**

Die genaue Zuordnung der Schrauben und Felgenschloss-Sätze finden Sie in repdoc!

Radschrauben M14 x 1,5



Beschreibung/Hinweise
Kugelbund

Verwendung Fahrzeug	Passend für	Gewindelänge	VPE	Art.-Nr.
Audi/Seat/Škoda/VW	Stahl-/Alufelgen	27 mm	50 St.	**09801**
Mercedes-Benz	Stahl-/Alufelgen	26 mm	50 St.	**18913**
Mercedes-Benz	Stahlfelgen	25 mm	50 St.	**09805**
Mercedes-Benz	Alufelgen	20 mm	50 St.	**14519**
Ford/Seat/VW	Stahl-/Alufelgen	34 mm	50 St.	**17818**
Ford/Seat/VW	Stahl-/Alufelgen	32 mm	50 St.	**04912**
Audi/VW	Stahl-/Alufelgen	22 mm	50 St.	**23368**
Audi/VW	Stahl-/Alufelgen	30 mm	20 St.	**21588**
Mercedes-Benz	Alufelgen	24 mm	50 St.	**23933**
Mercedes-Benz	Stahlfelgen	25 mm	50 St.	**05039**

Radmuttern M12 x 1,25/1,5



Beschreibung/Hinweise
Kegelbund

Verwendung Fahrzeug	Schlüsselweite	Passend für	Außengewinde	VPE	Art.-Nr.
Nissan/Smart	21 mm	Stahlfelgen	M12 x 1,25 mm	50 St.	**11938**
Ford/Rover	19 mm	Alufelgen	M12 x 1,5 mm	20 St.	**03427**
Daihatsu/Hyundai/Kia/Mazda/ Mitsubishi/Smart/Volvo	21 mm	Stahl-/ Alufelgen	M12 x 1,5 mm	50 St.	**11939**
Ford/Volvo	19 mm	Stahlfelgen	M12 x 1,5 mm	50 St.	**27413**
Ford	19 mm	Alufelgen	M12 x 1,5 mm	20 St.	**07176**
Nissan/Opel/Suzuki	19 mm	Stahlfelgen	M12 x 1,5 mm	20 St.	**33926**
Ford/Volvo	19 mm	Alufelgen	M12 x 1,5 mm	50 St.	**29463**
Mitsubishi/Peugeot/Toyota	21 mm	Alufelgen	M12 x 1,5 mm	20 St.	**26587**
Lexus/Toyota	21 mm	Alufelgen	M12 x 1,5 mm	50 St.	**26586**

Radmuttern M14 x 1,5



Beschreibung/Hinweise
Kegelbund

Kegelbund, verchromt	Ausführung	VPE	Art.-Nr.
Ford	Kegelbund, verchromt	50 St.	**26287**
Ford	Kegelbund, verchromt	50 St.	**26102**
Mercedes-Benz Sprinter	Flachbund, geomet	50 St.	**22474**

Radbolzen M12 x 1,5




Beschreibung/Hinweise
Radbolzen M12 x 1,5

Verwendung Fahrzeug	Länge/Ø	Gewindelänge	VPE	Art.-Nr.
Ford	42/19 mm	26,0 mm	50 St.	**32307**
Citroën/Mitsubishi/Peugeot/Smart	40/18,3 mm	29,5 mm	20 St.	**33499**

Die genaue Zuordnung der Schrauben und Felgenschloss-Sätze finden Sie in repdoc!



Felgenschloss-Sätze M12 x 1,25




Beschreibung/Hinweise

Kegelbund, verchromt.

Verwendung Fahrzeug	Gewindelänge	Art.-Nr.
Alfa/Citroën/Fiat/Lancia/Peugeot	23 mm	**27051**
Alfa/Citroën/Fiat/Lancia/Peugeot	30 mm	**27052**

Felgenschloss-Satz M12 x 1,25




Beschreibung/Hinweise

Flachbund, verchromt.

Verwendung Fahrzeug	Gewindelänge	Art.-Nr.
Citroën/Peugeot – nur für Felgen, die mit Flachbundschrauben befestigt sind	34 mm	**27053**

Felgenschloss-Sätze M12 x 1,5




Beschreibung/Hinweise

Kegelbund, verchromt.

Verwendung Fahrzeug	Gewindelänge	Art.-Nr.
BMW/Fiat/Ford/Mercedes-Benz/Nissan/Opel/Renault/Saab/Škoda/Smart	26 mm	**27049**
BMW/Fiat/Ford/Nissan/Opel/Renault/Saab/Subaru/Suzuki	23 mm	**27047**

Felgenschloss-Sätze M12 x 1,5



Beschreibung/Hinweise


Kugelbund, verchromt.

Verwendung Fahrzeug	Gewindelänge	Art.-Nr.
Mercedes-Benz	38 mm	**28452**
Audi/Seat/Škoda/Smart/VW	25 mm	**27048**

Die genaue Zuordnung der Schrauben und Felgenschloss-Sätze finden Sie in repdoc!




Felgenschloss-Satz M12 x 1,5



Beschreibung/Hinweise		
Kugelbund, Corrolube.		

Verwendung Fahrzeug	Gewindelänge	Art.-Nr.
Smart City-Coupé MC01, Roadster Typ 452	17 mm	**27497**


Felgenschloss-Sätze M12 x 1,25/1,5



Beschreibung/Hinweise		
Kegelbund, verchromt.		

Verwendung Fahrzeug	Außengewinde	Art.-Nr.
Chevrolet/Daewoo/Ford/Opel/Nissan/ Subaru/Suzuki/Volvo	M12 x 1,25 mm	**27058**
Alfa/ BMW/Chrysler/Daihatsu/Ford/Honda/ Hyundai/Kia/Opel/Peugeot/Mazda/ Mitsubishi/Rover/Smart/Toyota/Volvo	M12 x 1,5 mm	**27057**


Felgenschloss-Sätze M14 x 1,5



Beschreibung/Hinweise		
Kegelbund, verchromt.		

Verwendung Fahrzeug	Gewindelänge	Art.-Nr.
Alfa/Audi/BMW/Citroën/Fiat/Ford/Lancia/Mercedes-Benz/Nissan/ Peugeot/Renault/Seat/Škoda/VW	29 mm	**27055**
Alfa/Citroën/Fiat/Lancia/Peugeot/Renault	25 mm	**27054**

Felgenschloss-Satz M14 x 1,5



Beschreibung/Hinweise		
Kugelbund, verchromt.		

Verwendung Fahrzeug	Gewindelänge	Art.-Nr.
Audi/Ford/Mercedes-Benz/Seat/Škoda/VW	29 mm	**27056**

Die genaue Zuordnung der Schrauben und Felgenschloss-Sätze finden Sie in repdoc!






Radmuttern für Aluminium-Räder









Beschreibung/Hinweise

Radmuttern für Aluminium-Räder

Ausführung	Anschlußmaß	Bolzenloch-Ø	Art.-Nr.
Mutter (silberfarbig) für Alu + Stahl	M22 x 1,5/27 mm hoch	26	**05.260.54.10.0**
Schaftmutter kurz (silberfarbig) für Einzelbereifung	M22 x 1,5/39 mm hoch	32	**05.260.54.21.1**
Schaftmutter lang (silberfarbig) für Zwillingsbereifung	M22 x 1,5/62 mm hoch	32	**05.260.54.14.1**
Schaftmutter kurz, Scania (Zollgewinde) für Einzelbereifung	⅞", 11 BSF	32	**02.5219.39.10**
Schaftmutter lang, Scania (Zollgewinde) für Zwillingsbereifung	⅞", 11 BSF	32	**02.5219.40.10**

Radbolzen, Radmuttern für Transporter







Beschreibung/Hinweise


Radbolzen, Radmuttern für Transporter


Fahrzeug	Anschlußmaß	Schlüsselweite	Güte/Klasse	Hersteller	Art.-Nr.
IVECO Daily	M18 x 1,5H	27 mm	10	93805743	**45019**
IVECO Turbo Daily 59–12/VW LT 35–55	M18 x 1,5	27 mm	10	4459602	**077.047-10**
VW LT/MB T1, 307D-310D	M14 x 1,5 x 34	19 mm	10,9	2D0601139	**08237**
MB Vito	M14 x 1,5 x 25	19 mm	10,9	6384010271	**09805**
VW LT 46/ MB 307D-814D	M14 x 1,5 x 58	–	–	2D0501627	**017.002-00**
VW LT 46(HA)/ MB T1	M14 x 1,5 x 64	–	10,9	3094020271	**017.004-00**
Ford Galaxy/ VW T4, Sharan	M14 x 1,5 x 34	19 mm	–	–	**04912**
Ford Galaxy Bj. 04/00/ VW Sharan, T4	M14 x 1,5 x 34	19 mm	10,9	7M3601139A	**17818**
Porsche Cayenne/ VW T5, Touareg	M14 x 1,5 x 36	19 mm	10,9	7L0601139A	**21588**


3 Radzubehör


Radbolzen/-muttern für Lkw 




















Beschreibung/Hinweise

D = dacrometisiert, P = phosphatiert, SF = Schaft mit Riffelung

Fahrzeug	Gewindemaß	Länge	Gewindelänge	Länge 1	Ø	Ausführung	Art.-Nr.
DAF							
F95, XF954 (VA)	M22	85 mm	42 mm	95 mm	42 mm	SF	**107.039-00**
F95, 85CF, 95XF (HA)	M22	94 mm	42 mm	104 mm	42 mm	SF	**107.038-00**
F95 (HA)	M22	104 mm	42 mm	114 mm	42 mm	SF	**107.036-00**
F95, 85CF, 95XF (VA/HA)	M22	–	–	–	46 mm	Mutter	**107.010-00**
Iveco							
TurboTech, TurboStar (HA)	M22	100 mm	40 mm	109 mm	33 mm	SF	**027.039-00**
EuroCargo (HA)	M18	75 mm	40 mm	82 mm	29 mm	SF	**951066**
EuroTech, EuroStar (VA)	M22	78 mm	40 mm	88 mm	32 mm	SF	**951062**
EuroTech, EuroStar (HA)	M22	120 mm	60 mm	130 mm	32 mm	SF	**951067**
Mercedes-Benz							
SK, Actros	M22	105 mm	70 mm	115,5 mm	32 mm	P	**017.072-30**
SK, Actros (HA) mit Trommelbremse	M22	110 mm	75 mm	120,5 mm	32 mm	P	**017.058-30**
809D-917D, Vario (VA)	M18	65 mm	32 mm	73 mm	27 mm	P	**017.010-00**
809D-817D (VA)	M18	70 mm	35 mm	83 mm	27 mm	–	**017.137-00**
914, Atego (VA)	M20	62 mm	36 mm	70 mm	30 mm	P	**017.085-00**
914D-1517D, Atego (VA)	M20	85 mm	39 mm	93 mm	30 mm	P	**017.036-00**
LN2 914-1320, Atego (HA)	M20	89 mm	43 mm	97 mm	30 mm	P	**017.027-00**
Actros (HA) mit Scheibenbremse	M22	91 mm	57 mm	101,5 mm	32 mm	D	**017.148-00**
SK, Actros, 0405 MA (HA), S315-319 GT-HD MA (HA)	M22	105 mm	70 mm	115,5 mm	32 mm	D	**017.072-20**
SK, Actros	M22	105 mm	70 mm	115,5 mm	32 mm	P	**017.072-30**
SK, Actros (HA) mit Trommelbremse	M22	110 mm	75 mm	120,5 mm	32 mm	D	**017.058-20**
SK, Actros (HA) mit Trommelbremse	M22	110 mm	75 mm	120,5 mm	32 mm	P	**017.058-30**
SK, Actros (HA) Sonderlänge	M22	125 mm	38 mm	135,5 mm	32 mm	P	**017.091-00**
Scania							
3er, 4er-Serie (VA)	$^7/_8$"–11 BSF	67,5 mm	44 mm	80 mm	30 mm	P	**127.511-00**
3er, 4er-Serie (HA)	$^7/_8$"–11 BSF	85,5 mm	61 mm	97 mm	30 mm	P	**127.512-00**
3er, 4er-Serie (HA)	$^7/_8$"–11 BSF	97 mm	71 mm	109 mm	30 mm	P	**127.510-00**
3er, 4er-Serie	$^7/_8$" BSF	–	–	–	1	Mutter	**127.028-00**
Volvo							
FH12, FH16	$^7/_8$"–14 UNF	86 mm	32 mm	96 mm	40 mm	P	**147.612-00**
FH12, FH16	$^7/_8$"–14 UNF	102 mm	35 mm	112 mm	40 mm	P	**147.614-00**
FH12, FH16 (HA)	$^7/_8$"–14 UNF	111 mm	35 mm	121 mm	40 mm	P	**147.001-00**
FH12, FH16	$^7/_8$"–14 UNF	–	–	–	46 mm	Mutter	**077.621-00**




Radbolzen







Beschreibung/Hinweise

Radbolzen

Verwendung Fahrzeug	Gewindemaß	Gewindelänge	Ø	Art.-Nr.
MAN				
A01-A51 (VA)	M22	28 mm	36 mm	**037.079-00**
A01-A51 MA (HA)	M22	38 mm	36 mm	**037.078-00**
Mercedes-Benz				
0350, 0404 (VA)	M22	38 mm	32 mm	**14039**
0530 Citaro, 0580 Travego (VA)	M22	43 mm	32 mm	**017.146-00**
0405 (VA)	M22	55 mm	32 mm	**017.064-20**
0580 Travego (HA)	M22	38 mm	32 mm	**12870**
Neoplan				
ZF Achse A131/132 (HA) mit Scheibenbremse	M22	50 mm	34 mm	**15341**
Setra				
S315-319 GT-HD (VA)	M22	38 mm	32 mm	**017.060-00**
S315-319 GT-HD MA (HA)	M22	50 mm	37 mm	**057.006-00**

Radbolzen für Leichtachsen



Beschreibung/Hinweise

Radbolzen für Leichtachsen

Gewinde	Länge	Ausführung	Art.-Nr.
M12 x 1,5	44 mm	Kugelbund R12/SW19	**02.5043.10.00**
M12 x 1,5	42 mm	Kegelbund 60°/SW19	**02.5043.11.00**

Riffelbolzen für Leichtachsen



Beschreibung/Hinweise

Riffelbolzen für Leichtachsen

Gewinde	Länge	L1	L2	Art.-Nr.
M12 x 1,5	36,0 mm	8,5 mm	17,0 mm	**03.296.00.05.0**
M12 x 1,5	36,0 mm	10,0 mm	14,7 mm	**03.296.00.11.0**
M12 x 1,5	41,0 mm	10,0 mm	14,7 mm	**03.296.00.12.0**
M14 x 1,5	43,0 mm	9,0 mm	17,0 mm	**03.296.00.02.0**
M14 x 1,5	43,0 mm	13,0 mm	17,0 mm	**03.296.00.03.0**
M18 x 1,5	50,5 mm	14,0 mm	20,0 mm	**03.296.01.01.0**
M18 x 1,5	55,0 mm	18,0 mm	20,0 mm	**03.296.01.02.0**




Radbolzen für Anhängerachsen









Bundbolzen




Kugelbundbolzen



Wendelbolzen



Riffelbolzen



Original BPW-Radbolzen

Bereifung	Länge	L1	L2	Gewinde	Art.-Nr.*	Art.-Nr.**	Art.-Nr.
Bundbolzen				**D1/D2**	**BZ Bolzen, kpl.**	**MZ Bolzen, kpl.**	**Bolzen, lose**
Einfachbereifung	87	36	47	M18 x 1,5/M20 x 1,5	**09.806.21.14.0**	–	**03.296.21.11.0**
Einfachbereifung	94	43	47	M20 x 1,5	**09.806.22.05.0**	–	**03.296.22.04.1**
Zwillingsbereifung	101	48	47	M20 x 1,5	**09.806.12.03.0**	–	**03.296.12.04.0**
Einfachbereifung/B-Nabe	84	46	33	M22 x 1,5/M22 x 2	–	**09.806.23.17.0**	**03.296.23.14.0**
Einfachbereifung	100	46	49	M22 x 1,5/M22 x 2	**09.806.23.27.0**	**09.806.23.18.0**	**03.296.23.15.1**
Zwillingsbereifung	114	60	49	M22 x 1,5/M22 x 2	**09.806.23.28.0**	**09.806.23.22.0**	**03.296.23.17.0**
Einfachbereifung	100	46	49	M22 x 2	**09.806.23.02.0**	–	**03.296.23.05.0**
Kugelbundbolzen				**D1/D2**	**BZ Bolzen, kpl.**	**MZ Bolzen, kpl.**	**Bolzen, lose**
Zwillingsbereifung	97	46	47	M18 x 1,5/M20 x 1,5	**09.806.11.11.0**	–	**03.296.11.10.0**
Zwillingsbereifung	111	57	49	M22 x 2	**09.806.13.02.0**	–	**03.296.13.09.0**
Wendelbolzen				**D1/D2**	**BZ Bolzen, kpl.**	**MZ Bolzen, kpl.**	**Bolzen, lose**
Einfachbereifung	89	50	–	M22 x 1,5	**09.806.33.57.0**	**09.806.33.11.0**	**03.296.33.14.1**
Einfachbereifung/Alurad	97	62	–	M22 x 1,5	–	**09.806.33.68.0**	**03.296.33.12.1**
Zwillingsbereifung	97	62	–	M22 x 1,5	**09.806.33.67.0**	–	**03.296.33.12.1**
Zwillingsbereifung	97	62	–	M22 x 1,5	–	**09.806.33.68.0**	**03.296.33.12.1**

Original SAF-Radbolzen

Bereifung	Länge	L1	L2	Gewinde	Art.-Nr.*	Art.-Nr.**	Art.-Nr.
Bundbolzen				**D1/D2**	**BZ Bolzen, kpl.**	**MZ Bolzen, kpl.**	**Bolzen, lose**
Zwillingsbereifung	103	51	47	M18 x 1,5/M20 x 1,5	**3.302.1022.01**	–	**3.302.1022.01**
Einfachbereifung	97	45	47	M22 x 1,5/M22 x 1,5	–	**3.302.1045.00**	**1.303.1045.11**
Zwillingsbereifung	111	59	47	M22 x 1,5/M22 x 1,5	–	**3.302.1040.00**	**1.303.1040.11**
Zwillingsbereifung	130	78	47	M22 x 1,5/M22 x 1,5	–	–	**1.303.1064.10**
Einfachbereifung	97	45	47	M22 x 2/M22 x 2	**3.302.1008.00**	–	**1.303.1008.11**
Kugelbundbolzen				**D1/D2**	**BZ Bolzen, kpl.**	**MZ Bolzen, kpl.**	**Bolzen, lose**
Zwillingsbereifung	107	55	47	M22 x 2/M20 x 1,5	**3.302.1013.00**	–	**1.303.1013.10**
Zwillingsbereifung	108	56	47	M22 x 2/M22 x 2	**3.302.1028.00**	–	**1.303.1028.11**
Riffelbolzen				**D1/D2**	**BZ Bolzen, kpl.**	**MZ Bolzen, kpl.**	**Bolzen, lose**
Einfachbereifung	68	58	–	M18 x 1,5	**3.302.1121.00**	–	**1.303.1104.00**
Einfachbereifung	66	56	–	M22 x 1,5	–	–	**3.302.1156.00**
Einfachbereifung	76	66	–	M22 x 1,5	–	–	**3.302.1157.00**
Einfachbereifung	83	73	–	M22 x 1,5	**3.302.1077.00**	**3.302.1078.00**	**1.303.1074.14**
Zwillingsbereifung	93	83	–	M22 x 1,5	**3.302.1075.00**	**3.302.1076.00**	**1.303.1075.12**


*kompl. Radbolzen für bolzenzentrierte Räder bestehend aus Radmutter, Federring, Radbolzen und bei Bund-, Kugelbolzenausführung mit hinterer Mutter.

**kompl. Radbolzen für mittenzentrierte Räder bestehend aus Zusammenbauradmutter, Radbolzen und bei Bund-, Kugelbolzenausführung mit hinterer Mutter.





Kerbstifte



Beschreibung/Hinweise	
Kerbstifte DIN 1473	
Abmessung	**Art.-Nr.**
M5 x 20	**077.030-00**
M6 x 20	**077.031-00**

Zentrierringe



Beschreibung/Hinweise			
Zentrierringe – Blanke Beschichtung			
Innen-Ø	**Außen-Ø**	**Höhe**	**Art.-Nr.**
14,1 mm	24 mm	3,0 mm	**017.006-00**
18,2 mm	26 mm	3,0 mm	**017.012-00**
20,2 mm	32 mm	6,0 mm	**017.021-00**
22,2 mm	32 mm	5,5 mm	**017.033-00**

Limesringe



Beschreibung/Hinweise	
Limesringe DIN 74361 C	
Innen-Ø	**Art.-Nr.**
12,5 mm	**077.019-00**
14,5 mm	**077.020-00**
16,5 mm	**077.021-00**
18,5 mm	**077.022-00**
20,5 mm	**077.023-00**
22,5 mm	**077.024-00**

Zentrierbüchsen





Beschreibung/Hinweise			
Zentrierbüchsen – Dacromet Beschichtung			
Innen-Ø	**Außen-Ø**	**Höhe**	**Art.-Nr.**
22 mm	25 mm	6,5 mm	**047.048-10**
22 mm	25 mm	20,0 mm	**047.049-10**

Zusammenbau-Radmuttern



Beschreibung/Hinweise

D = dacrometisiert, P = phosphatiert

Anschlussmaß	Außen-Ø	Höhe	Schlüsselweite	Ausführung	Art.-Nr.
M18 x 1,5	40 mm	25 mm	27	P	**077.047-10**
M20 x 1,5	45 mm	27 mm	30	P	**077.048-00**
M22 x 1,5	46 mm	26 mm	32	D	**017.144-00**

Beschreibung/Hinweise

Mit Zentrierhülse Ø 30,5/Güteklasse 10.9

Anschlussmaß	Außen-Ø	Höhe	Schlüsselweite	Art.-Nr.
M22 x 1,5	55 mm	27/39 mm	32	**017.156-00**
M22 x 1,5	55 mm	27/62 mm	32	**017.157-00**

Flachbundmuttern DIN 74361 B



Beschreibung/Hinweise

Güteklasse 10.9

Anschlussmaß	Ø	Höhe	Art.-Nr.
M12 x 1,5	24 mm	13 mm	**077.009-00**
M14 x 1,5	27 mm	15 mm	**077.010-00**
M16 x 1,5	28 mm	18 mm	**077.015-00**
M18 x 1,5	29 mm	18 mm	**077.011-00**
M20 x 1,5	34 mm	20 mm	**077.012-00**
M22 x 1,5/27	34 mm	22 mm	**077.013-00**
M22 x 1,5/30	36 mm	22 mm	**077.013-20**
M22 x 2/32	44 mm	31 mm	**077.018-00**

Kugelbundmuttern DIN 74361 A



Beschreibung/Hinweise

Güteklasse 10.9

Gewindemaß	Ø	Höhe	Art.-Nr.
M14	26 mm	20 mm	**077.000-00**
M18	28 mm	25 mm	**077.001-00**
M20	33 mm	27 mm	**077.003-00**
M22	33 mm	30 mm	**077.005-00**

Radsicherungsmutter



Beschreibung/Hinweise

Für Stahlfelgen. Güteklasse 10, Oberfläche Delta Protect.
Anzugsdrehmoment 200 Nm (Stufe 1)/600 Nm (Stufe 2).

Anschlussmaß	Ø	Höhe	Schlüsselweite	Art.-Nr.
M22 x 1,5	46	27 mm	32	**077.089-00**



Safety first! –
Radschrauben sind Sicherheitsteile

Original febi Radschrauben kennzeichnen sich durch die richtige Bemaßung, hervorragende Montageeigenschaften und gleichbleibende Vorspannzeiten. Egal ob für Aluminum- oder Stahlfelgen, die Auswahl an Radschrauben für fast alle Fahrzeugtypen ist riesengroß. Ebenso zählen Radmuttern und Radschrauben mit Diebstahlschutz zu unserem Programm.

Beispiele aus unserem Radschrauben-Sortiment:

febi Nr. 09801
passend für:
Audi, Seat, Škoda, VW

febi Nr. 30400
passend für:
Citroën, FIAT, Peugeot

febi Nr. 18903
passend für:
BMW, Mini

Das gesamte Radschrauben-Angebot von febi bilstein finden Sie unter: **www.febi-parts.com**

febi ist eine Marke der bilstein group

www.febi.com



DICHTUNGEN SCHWINGUNGSTECHNIK INNENRAUMFILTER

WIR LIEFERN DAS ORIGINAL.

Corteco, Freudenberg Gruppe



Freudenberg
Sealing Technologies

2 Milliarden Dichtungen pro Jahr
für die Automobilindustrie in Europa



TrelleborgVibracoustic

Weltmarktführer der Schwingungstechnik
mit rund 1,7 Mrd. € Umsatz jährlich



micronAir®

Innenraumfilter in jedem
2. Neuwagen








Pkw-Klebegewichte Zink – Typ 360

HOFMANN® POWER WEIGHT




Beschreibung/Hinweise

Maße (H x B): 5,8 x 15 mm. Diese Ausführung ist aus einer Feinzink-legierung gefertigt und gewährleistet eine Verformbarkeit. Seriell bei BMW/Ford/Mercedes-Benz sowie Nissan. Bei genügend Einbaufreiheit verwendbar für alle Fabrikate. Ab 20 g sind die Gewichte mit einer Einkerbung, ab 35 g mit zwei Einkerbungen versehen. Das erleichtert das Anformen an den Felgenradius.

Gewicht	VPE	Art.-Nr.
5 g	100 St.	**5360-0050-201**
10 g	100 St.	**5360-0100-201**
15 g	100 St.	**5360-0150-201**
20 g	100 St.	**5360-0200-201**
25 g	100 St.	**5360-0250-201**
30 g	100 St.	**5360-0300-201**
35 g	50 St.	**5360-0350-201**
40 g	50 St.	**5360-0400-201**
45 g	50 St.	**5360-0450-201**
50 g	50 St.	**5360-0500-201**
55 g	50 St.	**5360-0550-201**
60 g	50 St.	**5360-0600-201**

Pkw-Klebegewichte Zink – Typ 361

HOFMANN® POWER WEIGHT



Beschreibung/Hinweise

Maße (H x B): 3,8 x 19 mm. Diese Ausführung ist aus einer Feinzink-legierung gefertigt und gewährleistet eine Verformbarkeit. Seriell bei Opel und VW. Bei genügend Einbaufreiheit verwendbar für alle Fabrikate. Ab 10 g sind die Gewichte mit einer Einkerbung, ab 30 g mit zwei Einkerbungen versehen. Das erleichtert das Anformen an den Felgenradius.

Gewicht	VPE	Art.-Nr.
5 g	100 St.	**5361-0050-201**
10 g	100 St.	**5361-0100-201**
15 g	100 St.	**5361-0150-201**
20 g	100 St.	**5361-0200-201**
25 g	100 St.	**5361-0250-201**
30 g	100 St.	**5361-0300-201**
35 g	50 St.	**5361-0350-201**
40 g	50 St.	**5361-0400-201**
45 g	50 St.	**5361-0450-201**
50 g	50 St.	**5361-0500-201**
55 g	50 St.	**5361-0550-201**
60 g	50 St.	**5361-0600-201**

Pkw-Klebegewichte Zink – Typ 363




Beschreibung/Hinweise

Kleberiegel aus Zink mit pulverbeschichteter Oberfläche, individuell segmentierbar.
Maße (H x L x B): 6,1 x 105 x 15 mm. Aufteilung: 3 x 5 g + 3 x 10 g

Gewicht	Farbe	VPE	Art.-Nr.
45 g	Silber	100 St.	**5363-0450-701**
45 g	Schwarz	100 St.	**5363-0453-701**

Pkw-Klebegewicht Zink – Typ 365



Beschreibung/Hinweise

Der Kleberiegel ist individuell segmentierbar und aufgeteilt in 7 x 5 Gramm-Abschnitte.
Gesamthöhe mit Klebeband 3,8 mm. Breite: 19 mm.

Gewicht	Farbe	VPE	Art.-Nr.
35 g	Silber	100 St.	**5365-0350-701**

Pkw-Klebegewicht Zink – Typ 367




Beschreibung/Hinweise

Ein Riegel, der die hochglanzverchromte Ausführung des Kleberiegels 363 darstellt. Ideal geeignet ist dieser Riegel für verchromte Leichtmetallfelgen von Pkw und Motorrädern.
Maße (H x L x B): 6,1 x 105 x 15 mm.

Gewicht	VPE	Art.-Nr.
45 g	100 St.	**5367-0450-701**

Pkw-Klebegewicht Zink – Typ 369




Beschreibung/Hinweise

Ein 30 g-Kleberiegel, aufgeteilt in 4 x 5 g und 4 x 2,5 g-Abschnitte. Der Riegel mit einer Stärke von nur 2,8 mm eignet sich, wenn zwischen Felge und Bremssattel wenig Freiraum ist.
Maße (L x B): 115 x 19 mm.

Gewicht	VPE	Art.-Nr.
30 g	100 St.	**5369-0300-701**



Pkw Klebegewichte Zink – Typ 380



HOFMANN® POWER WEIGHT

Abb. 1
Abb. 2
Abb. 3
Abb. 4
Abb. 5
Abb. 6
Abb. 7
Abb. 8
Abb. 9
Abb. 10
Abb. 11
Abb. 12

Beschreibung/Hinweise

60 g Kleberiegel, aufgeteilt in 12 x 5 g-Abschnitte. Dieser Kleberiegel wird in einem speziellen Fertigungsverfahren aus einer Feinzinklegierung hergestellt. Dadurch ist dieser Riegel sehr leicht verformbar und somit einfach an jeden Felgenradius anzupassen. Mit neuentwickeltem Speed-liner® Klebeband für einfaches und sauberes Abziehen des Kleberiegels.

Gewicht	VPE	Farbe	Abbildung	Art.-Nr.
60 g	50 St.	Silber	1	**5380-0600-701**
60 g	50 St.	Schwarz	2	**5380-0603-701**
60 g	36 St.	Silber	3	**5380-0600-740**
60 g	36 St.	Rot	4	**5380-0601-740**
60 g	36 St.	Anthrazit	5	**5380-0602-740**
60 g	36 St.	Schwarz	6	**5380-0603-740**
60 g	36 St.	Chrom	7	**5380-0604-740**
60 g	36 St.	Weiß	8	**5380-0605-740**
60 g	36 St.	Blau	9	**5380-0606-740**
60 g	36 St.	Gelb	10	**5380-0607-740**
60 g	36 St.	Orange	11	**5380-0608-740**
60 g	36 St.	Grün	12	**5380-0609-740**

Bezeichnung	Art.-Nr.
Thekenaufsteller	**5380-0600-799**

Pkw-Klebegewichte – Typ 390



HOFMANN® POWER WEIGHT




Beschreibung/Hinweise

Die Gewichte haben eine Dicke von 6,2 mm inklusive Klebeband und eine Breite von 15 mm. Ab 25 Gramm sind die Gewichte mit einer Einkerbung, ab 35 Gramm mit zwei Einkerbungen und ab 50 Gramm mit drei Einkerbungen versehen, um das Anformen an den Felgenradius zu erleichtern. Für Fahrzeuge, bei denen nicht genügend Einbaufreiraum im Bereich des Bremmssattels vorhanden ist, bitte das Gewicht 361 verwenden.

Gewicht	VPE	Art.-Nr.
5 g	100 St.	**5390-0050-201**
10 g	100 St.	**5390-0100-201**
15 g	100 St.	**5390-0150-201**
20 g	100 St.	**5390-0200-201**
25 g	100 St.	**5390-0250-201**
30 g	100 St.	**5390-0300-201**
35 g	50 St.	**5390-0350-201**
40 g	50 St.	**5390-0400-201**
45 g	50 St.	**5390-0450-201**
50 g	50 St.	**5390-0500-201**
55 g	50 St.	**5390-0550-201**
60 g	50 St.	**5390-0600-201**



Pkw-Klebegewichtsrollen





Beschreibung/Hinweise

Endlos-Klebegewichtsrolle mit 1.000 beschichteten Zinksegmenten à 5 g. Mit überstehender Schutzfolie zum leichteren Abziehen vor der Montage. Die Kartonage ist mit einer speziellen Anti-Roll-Back-Funktion ausgestattet, welche das Zurückrutschen des Rollenendes in den Karton verhindert. Passend für Speedcut.

Bezeichnung	VPE	Farbe	Abbildung	Art.-Nr.
Stahl-Klebegewichtsrolle Typ 355-B	1 St.	Schwarz	1	**5355-0053-739**
Stahl-Klebegewichtsrolle Typ 355	1 St.	Silber	2	**5355-0050-739**
Zink-Klebegewichtsrolle Typ 356-B	1 St.	Schwarz	3	**5356-0053-739**
Zink-Klebegewichtsrolle Typ 356	1 St.	Silber	4	**5356-0050-739**
Zink-Klebegewichtsrolle Typ 357-B	1 St.	Schwarz	5	**5357-0053-739**
Zink-Klebegewichtsrolle Typ 357	1 St.	Silber	6	**5357-0050-739**

Speedcut



Beschreibung/Hinweise

Der Speedcut ist speziell für Rollen von HOFMANN POWER WEIGHT entwickelt und bietet ein schnelles und sicheres Arbeiten. Der Rollenhalter kann multifunktionell an der Wuchtmaschine oder an der Wand montiert werden. Der passende Bodenständer ermöglicht ein flexibles Aufstellen des Rollenhalters.

Bezeichnung	VPE	Abbildung	Art.-Nr.
Rollenhalter Speedcut	1 St.	1	**0401-0023-150**
Bodenständer mit Zubehör **Inhalte:** 1 x Bodenplatte inklusive 4 Schrauben 1 x Ständer inklusive 4 Schrauben für Speedcut 5 x Haken für Lochwand 1 x Abfalleimer für Gewichte 1 x Schutzfolien-Abfalleimer	1 St.	2	**0401-0023-151**
Schutzfolien-Abfalleimer	1 St.	3	**0401-0023-154**
Ersatzklinge für Speedcut	1 St.	–	**0401-0023-152**



Pkw-Klebegewichtsrollen und Rollenhalter



Abb. 1

Abb. 2

Abb. 3

Abb. 4

Abb. 5 ähnlich

Beschreibung/Hinweise

Pkw-Klebegewichtsrollen und Rollenhalter. Diese Rollenhalter sind geeignet für alle Klebegewichtsrollen von Perfect Equipment.

Bezeichnung	VPE	Abbildung	Art.-Nr.
Rollenhalter MASTER-Cut	1 St.	1	**0401-0023-120**
Bodenständer für MASTER-Cut	1 St.	2	**0401-0023-121**
Rollenhalter Typ 2800	1 St.	3	**2800-4801-002**
Ersatzklingen MASTER-Cut	2 St.	4	**0401-0023-066**
Messerkomplett-Set für MASTER-Cut	1 Set	–	**0401-0023-111**
Antriebseinheit für MASTER-Cut	1 St.	–	**0401-0023-110**
Zink-Klebegewichtsrolle Typ 371R, 5 kg	1 St.	5	**3371-0052-259**
Stahl-Klebegewichtsrolle Typ 397R (Silber), 5 kg	1 St.	5	**3397-0052-259**
Stahl-Klebegewichtsrolle Typ 397RU (Verzinkt), 5 kg	1 St.	5	**3397-0052-559**

Lkw-Klebegewichte – Typ 551



Beschreibung/Hinweise

Für Leichtmetallfelgen. Der Gewichtkörper ist silberfarbig beschichtet.

Gewicht	VPE	Art.-Nr.
50 g	10 St.	**5551-0500-501**
75 g	10 St.	**5551-0750-501**
100 g	10 St.	**5551-1000-501**
125 g	10 St.	**5551-1250-501**
150 g	10 St.	**5551-1500-501**
175 g	10 St.	**5551-1750-501**
200 g	10 St.	**5551-2000-501**
225 g	10 St.	**5551-2250-501**
250 g	10 St.	**5551-2500-501**
300 g	10 St.	**5551-3000-501**

Auswuchtpulver Quick Balance



Beschreibung/Hinweise

Ist ein trockner Compound mit guten Fließeigenschaften, der aus losen fließenden Micro-Perlen und anderen Materialien besteht. Es ist hauptsächlich zum Auswuchten von allen Lkw- und Leicht-Lkw Reifen entwickelt.

- Garantierte Funktion auch bei extremen Bedingungen
- Verlängert die Lebensdauer der Reifen, schont die Radaufhängung und das Fahrwerk
- Wird bei der Montage direkt in den Reifen eingefüllt, daher ideal und zeitsparend für den Pannenservice
- Wuchtet optimal auch Leichtmetallräder
- Mehr Fahrkomfort und Sicherheit durch optimierte Laufruhe der Räder
- Das pulverisierte Auswuchtmaterial ist resistent gegen Feuchtigkeit im Reifen
- Greift die Reifenkarkasse nicht an und ist umweltverträglich
- Reparatur- und Runderneuerungsfähigkeit der Reifen wird nicht eingeschränkt
- Besitzt hervorragende Fließeigenschaften und verliert weder seine Form noch Auswuchtkraft

Bezeichnung	Inhalt	Gebinde	Art.-Nr.
Quick Balance 8000	8 kg	Eimer	**039002**

Lkw-Auswuchtgewichte Zink – Typ 530 



Beschreibung/Hinweise

Für schlauchlose Lkw-Bereifung. Geeignet für Felgengrößen von 22,50 bis 26,50".

Gewicht	VPE	Art.-Nr.
50 g	10 St.	**5530-0500-007**
75 g	10 St.	**5530-0750-007**
100 g	10 St.	**5530-1000-007**
150 g	10 St.	**5530-1500-007**
200 g	10 St.	**5530-2000-007**
250 g	10 St.	**5530-2500-007**
300 g	10 St.	**5530-3000-007**
350 g	10 St.	**5530-3500-007**
400 g	10 St.	**5530-4000-007**

Pkw-Auswuchtgewichte Zink – Typ 63



Beschreibung/Hinweise

Die umweltfreundlichen Zink-Auswuchtgewichte sind gegen Rostbildung durch eine robuste, elastische graue Kunststoffbeschichtung geschützt. Geeignet für Aluräder.

Gewicht	VPE	Art.-Nr.
5 g	100 St.	**3663-0052-151**
10 g	100 St.	**3663-0102-151**
15 g	100 St.	**3663-0152-151**
20 g	100 St.	**3663-0202-151**
25 g	100 St.	**3663-0252-151**
30 g	100 St.	**3663-0302-151**
35 g	50 St.	**3663-0352-151**
40 g	50 St.	**3663-0402-151**
45 g	50 St.	**3663-0452-151**
50 g	50 St.	**3663-0502-151**

Pkw-Auswuchtgewichte Zink – Typ 84



Beschreibung/Hinweise

Die umweltfreundlichen Zink-Auswuchtgewichte sind gegen Rostbildung durch eine robuste, elastische Lackierung geschützt. Geeignet für Stahlräder.

Gewicht	VPE	Art.-Nr.
5 g	100 St.	**3184-0052-151**
10 g	100 St.	**3184-0102-151**
15 g	100 St.	**3184-0152-151**
20 g	100 St.	**3184-0202-151**
25 g	100 St.	**3184-0252-151**
30 g	100 St.	**3184-0302-151**
35 g	50 St.	**3184-0352-151**
40 g	50 St.	**3184-0402-151**
45 g	50 St.	**3184-0452-151**
50 g	50 St.	**3184-0502-151**



Pkw-Auswuchtgewichte Zink – Typ 161/164/168

HOFMANN® POWER WEIGHT



Beschreibung/Hinweise

Typ 161 Diese Gewichteausführung wird aus einer Feinzinklegierung gefertigt. Es ist das Universalgewicht für Stahlfelgen. Geeignet für Stahlräder.

Gewicht	VPE	Art.-Nr.
5 g	100 St.	**5161-0050-001**
10 g	100 St.	**5161-0100-001**
15 g	100 St.	**5161-0150-001**
20 g	100 St.	**5161-0200-001**
25 g	100 St.	**5161-0250-001**
30 g	100 St.	**5161-0300-001**
35 g	50 St.	**5161-0350-001**
40 g	50 St.	**5161-0400-001**
45 g	50 St.	**5161-0450-001**
50 g	50 St.	**5161-0500-001**
55 g	50 St.	**5161-0550-001**
60 g	50 St.	**5161-0600-001**



Beschreibung/Hinweise

Typ 164 Diese Gewichteausführung wird aus einer Feinzinklegierung gefertigt. Es kann sowohl für Stahlfelgen französischer Fahrzeuge als auch für Stahlfelgen von LLkw (mit größerer Materialstärke der Felge) eingesetzt werden. Geeignet für Stahlräder. Bis 90 g erhältlich.

Gewicht	VPE	Art.-Nr.
5 g	100 St.	**5164-0050-001**
10 g	100 St.	**5164-0100-001**
15 g	100 St.	**5164-0150-001**
20 g	100 St.	**5164-0200-001**
25 g	100 St.	**5164-0250-001**
30 g	100 St.	**5164-0300-001**
35 g	50 St.	**5164-0350-001**
40 g	50 St.	**5164-0400-001**
45 g	50 St.	**5164-0450-001**
50 g	50 St.	**5164-0500-001**
55 g	50 St.	**5164-0550-001**
60 g	50 St.	**5164-0600-001**



Beschreibung/Hinweise

Typ 168 Diese Gewichteausführung wird aus einer Feinzinklegierung gefertigt und wurde speziell für 13"- und 14"-Felgen entwickelt. Diese Gewichte sind mit einer breiteren Haltefeder und einem kleineren Gewichteradius versehen. Geeignet für Stahlräder. Bis 60 g erhältlich.

Gewicht	VPE	Art.-Nr.
5 g	100 St.	**5168-0050-001**
10 g	100 St.	**5168-0100-001**
15 g	100 St.	**5168-0150-001**
20 g	100 St.	**5168-0200-001**
25 g	100 St.	**5168-0250-001**
30 g	100 St.	**5168-0300-001**
35 g	50 St.	**5168-0350-001**
40 g	50 St.	**5168-0400-001**

Pkw-Auswuchtgewichte Zink – Typ 660

HOFMANN® POWER WEIGHT



Beschreibung/Hinweise

Diese Gewichteausführung wird aus einer Feinzinklegierung hergestellt und ist das Standardgewicht für alle europäischen Leichtmetallfelgen.

Gewicht	VPE	Art.-Nr.
5 g	100 St.	**5660-0050-001**
10 g	100 St.	**5660-0100-001**
15 g	100 St.	**5660-0150-001**
20 g	100 St.	**5660-0200-001**
25 g	100 St.	**5660-0250-001**
30 g	100 St.	**5660-0300-001**
35 g	50 St.	**5660-0350-001**
40 g	50 St.	**5660-0400-001**
45 g	50 St.	**5660-0450-001**
50 g	50 St.	**5660-0500-001**
55 g	50 St.	**5660-0550-001**
60 g	50 St.	**5660-0600-001**

Pkw-Auswuchtgewichte Zink – Typ 661

HOFMANN® POWER WEIGHT




Beschreibung/Hinweise

Speziell für Leichtmetallfelgen japanischer Fabrikate.

Gewicht	VPE	Art.-Nr.
5 g	100 St	**5661-0050-001**
10 g	100 St.	**5661-0100-001**
15 g	100 St.	**5661-0150-001**
20 g	100 St	**5661-0200-001**
25 g	100 St.	**5661-0250-001**
30 g	100 St.	**5661-0300-001**
35 g	50 St.	**5661-0350-001**
40 g	50 St.	**5661-0400-001**
45 g	50 St.	**5661-0450-001**
50 g	50 St.	**5661-0500-001**
55 g	50 St.	**5661-0550-001**
60 g	50 St.	**5661-0600-001**



Pkw-Auswuchtgewichte Zink – Typ 664



Beschreibung/Hinweise

Schlaggewicht Typ 664 – Speziell für Leichtmetallfelgen französischer Fabrikate. Besonders geeignet für Renault, Citroën und Peugeot.

Gewicht	VPE	Art.-Nr.
5 g	100 St	**5664-0050-001**
10 g	100 St.	**5664-0100-001**
15 g	100 St.	**5664-0150-001**
20 g	100 St	**5664-0200-001**
25 g	100 St.	**5664-0250-001**
30 g	100 St.	**5664-0300-001**
35 g	50 St.	**5664-0350-001**
40 g	50 St.	**5664-0400-001**
45 g	50 St.	**5664-0450-001**
50 g	50 St.	**5664-0500-001**
55 g	50 St.	**5664-0550-001**
60 g	50 St.	**5664-0600-001**

Pkw-Auswuchtgewichte Zink – Typ 666

HOFMANN®
POWER WEIGHT

Beschreibung/Hinweise

Diese Gewichteausführung wird aus einer Feinzinklegierung hergestellt. Die Feder ist kürzer als die Feder beim Gewicht Typ 660 und daher besonders für Felgen mit geringer Dichtzone geeignet.

Gewicht	VPE	Art.-Nr.
5 g	100 St.	**5666-0050-001**
10 g	100 St.	**5666-0100-001**
15 g	100 St.	**5666-0150-001**
20 g	100 St.	**5666-0200-001**
25 g	100 St.	**5666-0250-001**
30 g	100 St.	**5666-0300-001**
35 g	50 St.	**5666-0350-001**
40 g	50 St.	**5666-0400-001**
45 g	50 St.	**5666-0450-001**
50 g	50 St.	**5666-04500-001**
55 g	50 St.	**5666-04550-001**
60 g	50 St.	**5666-04600-001**

Gummiventile Original Linie



Beschreibung/Hinweise

Für Standardfelgen. Ventilloch-Ø 11,3 mm. OE-Qualität.

Bezeichnung	Länge	VPE	Art.-Nr.
TR 412	33,0 mm	100 St.	**52.1515**
TR 413	43,0 mm	100 St.	**52.2445**
TR 414	49,0 mm	100 St.	**52.3445**
TR 414L	56,5 mm	100 St.	**52.9445**
TR 418	61,5 mm	100 St.	**52.5445**

Gummiventile S-Linie



Beschreibung/Hinweise

Für Standardfelgen. Ventilloch-Ø 11,3 mm.

Bezeichnung	Länge	VPE	Art.-Nr.
TR 413	43,0 mm	100 St.	**52.2029**
TR 414	49,0 mm	100 St.	**52.3129**
TR 418	61,5 mm	100 St.	**52.5029**

Pkw-Gummiventile mit Chromhülse



Beschreibung/Hinweise

Für Standardfelgen. Ventilloch-Ø 11,3 mm.

Bezeichnung	VPE	Art.-Nr.
TR 413	100 St.	**52.2099**
TR 414	100 St.	**52.3099**

Pkw-Metallventile für Aluräder



Beschreibung/Hinweise

Für Standard-Alufelgen. Ventilloch-Ø 11,3 mm. SW 11.

Farbe	VPE	Art.-Nr.
Silber	20 St.	**51.2563**
Schwarz	20 St.	**51.2558**
Titangrau	20 St.	**51.2568**



Pkw-Metallventile



Beschreibung/Hinweise

Pkw-Ventilserie für mehr Sicherheit und schnelle Montage. Ventilloch-Ø 11,3 mm, Länge 42 mm.

Bezeichnung	Farbe	VPE	Art.-Nr.
42 MS	Verchromt	20 St.	**072553**
42 MS	Silber	20 St.	**072555**
42 MS	Anthrazit	20 St.	**072556**

Verstecktes Metallventil für Aluräder



Beschreibung/Hinweise

Die „unsichtbaren" Ventile sind leichter als Standard-Messingventile und schützen durch ihre spezielle Bauweise vor Druckverlust, Sabotage sowie vor Abreißen an Bordsteinen und im Gelände. Die Befüllung ist äußerst einfach: Kappe mit Hilfe des Schraubers abnehmen, Adapter auf das Ventil aufschrauben – befüllen, Adapter wieder abschrauben – fertig! Für alle Fahrzeugtypen geeignet. Das Set besteht aus 4 Ventilen, 1 Befülladapter und 1 Kappenschrauber.

Bezeichnung	Art.-Nr.
Set – für Ventillochgröße 11,3 mm + 0,4 mm	**590472**

Pkw-Transporterventile CVV



Beschreibung/Hinweise

Ventil speziell für Transporter und Wohnmobile. Das Sicherheitsbauteil muss hohen Reifenfülldruck, hohen Durchschnittsgeschwindigkeiten und Temperaturen standhalten.
Druckbeanspruchung bis 7 bar. Ventillochgröße 11,3 + 0,4 mm, Berstdruck 15 bar (1,5 MPa).

Bezeichnung	VPE	Art.-Nr.
CVV-40	100 St.	**53.0020**
CVV-47	100 St.	**53.0030**
CVV-60	100 St.	**53.0040**

Pkw-Transporterventile ASC



Beschreibung/Hinweise

Metallventile für handelsübliche Felgen mit einem Ventilloch-Ø von 11,3 + 0,4 mm geeignet. Hochtemperatur-Dichtung für Spitzentemperaturen über 150 °C, druckbeanspruchbar bis 14 bar, Anzugsdrehmoment 4–6 Nm.

Bezeichnung	Länge	VPE	Art.-Nr.
31 MS ASC_HT	31 mm	10 St.	**51.2512**
40 MS ASC-HT	40 mm	10 St.	**51.2573**
47 MS ASC-HT	47 mm	10 St.	**51.2583**
60 MS ASC-HT	60 mm	10 St.	**51.2593**

Verlängerungskappen





Beschreibung/Hinweise

Die Rückschlag-Ventilkappe V2B aus Metall wird statt der Original-Ventilkappe aufgeschraubt und braucht zum Druckprüfen/Befüllen nicht abgenommen zu werden. Druckprüfung und Füllung erfolgt quasi durch die Ventilkappe hindurch.

Die Vorteile sind:
- Massive Zeit- und Kostenersparnis bei jeder Wartung
- Zeitaufwand wird um ca. 60–65 % reduziert
- Ventilkappe kann nicht verloren gehen
- Keine Verschmutzung und Korrosion im Ventil = Sicherheitsgewinn

Bezeichnung	Länge	VPE	Art.-Nr.
Verlängerungskappe	40 mm	50 St.	**33.0401**
Verlängerungskappe mit Dichtung	22 mm	50 St.	**33.0709**

Hochdruck SnapIn Ventil






Beschreibung/Hinweise

Für Transporter, Wohnmobile und Off-Road Fahrzeuge. Um Gefahren im Straßenverkehr vorzubeugen, sind die Vorteile dieser Hochdruckventile:
- Verbesserte Sicherheit auch bei hoher Beanspruchung
- Bei schwerer Beladung erhöhen sich Betriebsdruck und Druckstöße auf das Ventil
- Sichere Abdichtung reduziert den Reifenverschleiß
- Ventilloch 11,3 + 0,4 mm

Bezeichnung	VPE	Art.-Nr.
Hochdruckventil TR600 HXP-High Pressure	100 St.	**09.5519**

Lkw-Ventile



Beschreibung/Hinweise

Lkw-Ventile für schlauchlose Lkw- und Bus-Reifen.

Ausführung	Ventillänge	Bezeichnung	Abbildung	Art.-Nr.
gerade	40 mm	MSF15,7	1	**77.1153**
gerade	95 mm	MSF15,7	1	**77.1183**
1-fach gebogen	58 mm	MS9,7/30-45° ohne Schlitz	3	**77.0633**
1-fach gebogen	70 mm	MS9,7/30-27°	4	**77.0603**
1-fach gebogen	90 mm	MS9,7/30-27°	5	**77.0583**
2-fach gebogen	75 mm	MSF15,7	2	**77.1243**
2-fach gebogen	95 mm	MSF15,7	2	**77.1253**
2-fach gebogen	110 mm	MSF15,7	2	**77.1283**

Ventilverlängerungen



Beschreibung/Hinweise

Ventilverlängerungen

Ausführung	Länge	VPE	Art.-Nr.
starr	40 mm	10 St.	**33.1203**
starr ohne Stützrohr	84 mm	10 St.	**33.1703**
starr ohne Stützrohr	142 mm	10 St.	**33.2883**
hochflexibel	75 mm	10 St.	**37.0008**
hochflexibel	105 mm	10 St.	**37.0028**
hochflexibel	125 mm	10 St.	**37.0168**
hochflexibel	140 mm	10 St.	**37.0188**
hochflexibel	160 mm	10 St.	**37.0198**
hochflexibel	180 mm	10 St.	**37.0228**
hochflexibel	210 mm	10 St.	**37.0248**



Ventilzubehör



Beschreibung/Hinweise

Ventilkappen und Ventileinsätze.

Bezeichnung	Farbe	VPE	Art.-Nr.
Metall-Ventilkappe	–	100 St.	**071312**
Schlüsselventilkappe	–	100 St.	**071310**
Staubkappe	Grün	100 St.	**070997**
Staubkappe	Schwarz	100 St.	**071311**
Staubkappe	Gelb	100 St.	**070994**
Staubkappe	Blau	100 St.	**070995**
Staubkappe	Rot	100 St.	**070996**
Staubkappe	Orange	100 St.	**070998**
Staubkappe	Verchromt	100 St.	**070999**
Ventileinsatz, lang	Messing vernickelt	100 St.	**071330**
Ventileinsatz, kurz	Messing vernickelt	100 St.	**071332**

Ventilzubehör



Beschreibung/Hinweise

Ventilkappen und Ventileinsätze.

Bezeichnung	Farbe	VPE	Art.-Nr.
Ventilkappe mit Dichtung	Schwarz	100 St.	**30.0005**
Ventilkappe mit Dichtung	Silber	100 St.	**30.0025**
Ventilkappe mit Dichtung	Gelb	100 St.	**30.0116**
Ventilkappe mit Dichtung	Grün	100 St.	**30.0117**
Ventilkappe mit Dichtung	Blau	100 St.	**30.0118**
Ventilkappe mit Dichtung	Rot	100 St.	**30.0119**
Schlüsselventilkappe	Messing vernickelt	100 St.	**30.0500**
Ventilkappe Rundkopf	Messing vernickelt	100 St.	**30.1500**
Ventileinsatz, lang	Messing vernickelt	100 St.	**31.2000**
Ventileinsatz, kurz	Messing vernickelt	100 St.	**31.5000**

MAXI SEAL Werkstatt-Set



Beschreibung/Hinweise

MAXI SEAL Reparatursonden mit einvulkanisiertem Führungsdraht vulkanisieren selbstständig im Reifen und erledigen in einem Arbeitsgang die Innen-/Außenreparatur. Das Top-Produkt unter den Schnellreparatursystemen. Kann für Radial- und Diagonalreifen verwendet werden.

Inhalt	Maße	Art.-Nr.
20 x Reparatursonden 1 x Rauhfräser 40 ml Vulkanisationslösung	3 mm	**061145**
24 x Reparatursonden 1 x Rauhfräser 40 ml Vulkanisationslösung	4,5 mm	**061144**
24 x Reparatursonden 1 x Rauhfräser 60 ml Vulkanisationslösung	6 mm	**061146**
24 x Reparatursonden 1 x Rauhfräser 60 ml Vulkanisationslösung	8 mm	**061143**

Nachfüllpacks MAXI SEAL



Beschreibung/Hinweise

Nachfüllpacks MAXI-SEAL, Reparatursonden Serie "S".

Inhalt	Maße	Art.-Nr.
60 St.	3 mm	**061045**
24 St.	4,5 mm	**061044**
24 St.	6 mm	**061046**
24 St.	8 mm	**061043**

Reiniger, Aufrauher



Beschreibung/Hinweise

Rubbertex-Spray, für die schnelle Reinigung und das gleichzeitige Aufrauhen von Schläuchen und Innerliner. Eine optimale chemische Reinigung von Oberflächen vor der mechanischen Rauhung.

Bezeichnung	Inhalt	Gebinde	Art.-Nr.
Rubbertex-Spray	600 ml	Spraydose	**067073**



Vulkanisierflüssigkeit



Beschreibung/Hinweise

Blaue Vulkanisierflüssigkeit zum Einbau von PANG-Pflastern der Serie „S“ und „C“, sowie bei der Verarbeitung von GHC Bindegummi.

Bezeichnung	Inhalt	Gebinde	Art.-Nr.
Maxi-Bond-Cement 658F	235 ml	Dose	**067066**

Vulkanisierflüssigkeit



Beschreibung/Hinweise

Die transparente Vulkanisierflüssigkeit ist schnelltrocknend und vulkanisiert Schlauchflicken, Ventile, Quillseal, Miniseal, Kwik-inserts, Pangofil und Pangit A+B.

Bezeichnung	Inhalt	Gebinde	Art.-Nr.
Super-Solution 608F	235 ml	Dose	**067063**

Runflat Reparatur-Kit





Beschreibung/Hinweise

Mit diesem Reparatur-Kit besteht die Möglichkeit Laufflächenschäden auch an Runflat Reifen erfolgreich zu reparieren. Abgestimmte Werkzeuge und Materialien mit Spezialanleitung im Kit zur sicheren Reparatur dieser speziellen Reifentypen.

Inhalt:
- 1 x Werkzeugkasten
- 1 x Arbeitsanleitung
- 1 x Schablone für Reparaturbereiche
- 20 x Reparatursonden M3
- 12 x Reparatursonden M4,5
- 12 x Reparatursonden M6
- 1 x Schadensmesswerkzeug
- 1 x Spiralhandstichling
- 1 x Anroller
- 1 x Gummischaber
- 1 x 600 ml Rubbertex zur Reinigung der Schadstelle
- 1 x Innerliner Sealer 500 ml
- 1 x Vulkanisationsflüssigkeit 235 ml
- 1 x Stahlcordfräser 3 mm (hochwertige Version)
- 1 x Stahlcordfräser 4,5 mm (hochwertige Version)
- 1 x Stahlcordfräser 6 mm (hochwertige Version)
- 1 x Messer

Bezeichnung	Art.-Nr.
Runflat Reparatur-Kit	**061142**

Reifenvulkanisier-Satz „EZ SEAL“ – für Pkw





Beschreibung/Hinweise

Für die schnelle und sichere Reifenreparatur bei Stichverletzungen im Laufflächenbereich.

Achtung:
Bei der Anwendung des Produktes sind die Richtlinien für die Instandsetzung von Luftreifen zu beachten!

Inhalt	Art.-Nr.
• 60 x Vulkanisierstreifen 100 mm • 1 x Reparaturnadel • 1 x Raspel • 1 x Universal-Reinigungsmittel • 1 x Abbrechmesser • 1 x Gebrauchsanweisung	**150.1070**

Reifenvulkanisier-Satz „EZ SEAL“ – für Lkw

KS TOOLS



Beschreibung/Hinweise

Für die schnelle und sichere Reifenreparatur bei Stichverletzungen im Laufflächenbereich.

Achtung:
Bei der Anwendung des Produktes sind die Richtlinien für die Instandsetzung von Luftreifen zu beachten!

Inhalt	Art.-Nr.
• 30 x Vulkanisierstreifen 178 mm • 1 x Reparaturnadel lang • 1 x Raspel • 1 x Schmiermittel 70 g • 1 x Abbrechmesser • 1 x Gebrauchsanweisung	**150.1080**

Reifenreparatur-Set Pkw und Lkw

-MAWEK-
Autoprüfgeräte



Beschreibung/Hinweise

Pilzformeinsätze geeignet für Radial-/und Diagonalreifen. Die Reparatur eines Reifens ist äußerst einfach und professionell.

Inhalt	Art.-Nr.
• 50 x Pilze klein • 15 x Pilze groß • 1 x Einsatzpistole • 1 x Düse klein • 1 x Düse groß • 1 x Raspel • 1 x Vulkanisierkleber	**REP03**

Stahlcordfräser

KS TOOLS



Beschreibung/Hinweise

Für exakte Schadensbearbeitung an Radial- und Diagonalreifen. Hohe Standzeit.

Ø	Art.-Nr.
2,8 mm	**331.0680**
4,5 mm	**331.0681**
5,8 mm	**331.0682**
8,5 mm	**331.0683**



RADZIERBLENDEN

Wir bieten die Designs von Morgen.

MASTER LINE

RUN CARBON
DARK

- ZWEIFARBIG
- MATT/GLÄNZEND
- CARBONDESIGN
- CHROMRING

ZOLL
14 | 15 | 16

CLIFF
PLUS


- EINFARBIG
- GLÄNZEND
- CHROMRING

ZOLL
13 | 14 | 15 | 16

MADE in EU

Erhältlich bei: **www.trost.com**

Radzierblenden-Set Master Line



Beschreibung/Hinweise


Hochwertiges, flexibles Kunststoff - kratzfest, schlagfest und schlagfest und temperaturunabhängig, einfache Montage und sehr gute Passform durch praktische Halterungssysteme (Made in Europe). VPE = 4 St. im Sichtkarton.

Modell	Farbe	Felgen-Ø	Abb.	Art.-Nr.
Alfa	Silber matt	13"	1	**08923**
Alfa	Silber matt	14"	1	**08924**
Alfa	Silber matt	15"	1	**08925**
Alfa	Silber matt	16"	1	**08926**
Aruba	Silber matt	13"	2	**09063**
Aruba	Silber matt	14"	2	**09064**
Aruba	Silber matt	15"	2	**09065**
Aruba	Silber matt	16"	2	**09066**
Cliff Plus	Silber glänzend	13"	3	**49293**
Cliff Plus	Silber glänzend	14"	3	**49294**
Cliff Plus	Silber glänzend	15"	3	**49295**
Cliff Plus	Silber glänzend	16"	3	**49296**
Flash I	Grau/Silber glänzend	14"	4	**49354**
Flash I	Grau/Silber glänzend	15"	4	**49355**
Flash I	Grau/Silber glänzend	16"	4	**49356**
Flash II	Silber/Grau glänzend	14"	5	**49364**
Flash II	Silber/Grau glänzend	15"	5	**49365**
Flash II	Silber/Grau glänzend	16"	5	**49366**
Flash III	Schwarz/Silber glänzend	14"	6	**49374**
Flash III	Schwarz/Silber glänzend	15"	6	**49375**
Flash III	Schwarz/Silber glänzend	16"	6	**49376**
Flash VII	Schwarz/Weiß glänzend	14"	7	**49384**
Flash VII	Schwarz/Weiß glänzend	15"	7	**49385**
Flash VII	Schwarz/Weiß glänzend	16"	7	**49386**
Flash VIII	Schwarz/Grau glänzend	14"	8	**49404**
Flash VIII	Schwarz/Grau glänzend	15"	8	**49405**
Flash VIII	Schwarz/Grau glänzend	16"	8	**49406**
Flash Carbon	dunkel matt glänzend glänzend	14"	9	**49734**
Flash Carbon	dunkel matt glänzend glänzend	15"	9	**49735**
Flash Carbon	dunkel matt glänzend glänzend	16"	9	**49736**
Goal	Schwarz matt	14"	10	**09534**
Goal	Schwarz matt	15"	10	**09535**
Goal	Schwarz matt	16"	10	**09536**
Hill	Silber matt	13"	11	**09023**
Hill	Silber matt	14"	11	**09024**
Hill	Silber matt	15"	11	**09025**
Hill	Silber matt	16"	11	**09026**
Hit	Silbermatt glänzend	14"	12	**09634**
Hit	Silbermatt glänzend	15"	12	**09635**
Hit	Silbermatt glänzend	16"	12	**09636**
Ibiza	Silber matt	13"	13	**09043**
Ibiza	Silber matt	14"	13	**09044**
Ibiza	Silber matt	15"	13	**09045**
Ibiza	Silber matt	16"	13	**09046**
Rubin	Silber matt	13"	14	**09083**
Rubin	Silber matt	14"	14	**09084**
Rubin	Silber matt	15"	14	**09085**
Rubin	Silber matt	16"	14	**09086**
Run	Schwarz/Silber glänzend	14"	15	**49444**
Run	Schwarz/Silber glänzend	15"	15	**49445**
Run	Schwarz/Silber glänzend	16"	15	**49446**
Run Carbon	hell matt glänzend glänzend	14"	16	**49704**
Run Carbon	hell matt glänzend glänzend	15"	16	**49705**
Run Carbon	hell matt glänzend glänzend	16"	16	**49706**

Weitere Radzierblenden finden Sie in repdoc




Radzierblenden-Set Master Line – Fortsetzung –


Abb. 17, Abb. 18, Abb. 19, Abb. 20, Abb. 21, Abb. 22

Modell	Farbe	Felgen-Ø	Abb.	Art.-Nr.
Sail Black Plus	Schwarz glänzend	14"	17	**49234**
Sail Black Plus	Schwarz glänzend	15"	17	**49235**
Sail Black Plus	Schwarz glänzend	16"	17	**49236**
Sail Black Plus	Schwarz glänzend	17"	17	**49237**
Sail Grey Plus	Anthrazit glänzend	14"	18	**49004**
Sail Grey Plus	Anthrazit glänzend	15"	18	**49005**
Sail Grey Plus	Anthrazit glänzend	16"	18	**49006**
Sail Grey Plus	Anthrazit glänzend	17"	18	**49007**
Sail Plus	Silber glänzend	14"	19	**49204**
Sail Plus	Silber glänzend	15"	19	**49205**
Sail Plus	Silber glänzend	16"	19	**49206**
Sail Plus	Silber glänzend	17"	19	**49207**
Sail White Plus	Weiß glänzend	14"	20	**49224**
Sail White Plus	Weiß glänzend	15"	20	**49225**
Sail White Plus	Weiß glänzend	16"	20	**49226**
Sail White Plus	Weiß glänzend	17"	20	**49227**
Sky	Silbermatt glänzend	14"	21	**09664**
Sky	Silbermatt glänzend	15"	21	**09665**
Sky	Silbermatt glänzend	16"	21	**09666**
Wind	Silber matt	13"	22	**09273**
Wind	Silber matt	14"	22	**09274**
Wind	Silber matt	15"	22	**09275**
Wind	Silber matt	16"	22	**09276**
Wind	Silber matt	17"	22	**09277**

Radzierblenden-Set Exclusive Line


Abb. 1, Abb. 2, Abb. 3

Beschreibung/Hinweise

Erstausrüsterqualität, hochwertiger Nylon-Kunststoff, 3-Schicht-Lackierung,
einfache Montage und sehr gute Passform (Made in Europe). VPE = 4 St. im Sichtkarton.

Modell	Farbe	Felgen-Ø	Abb.	Art.-Nr.
Arrow	Silber glänzend	14"	1	**39444**
Arrow	Silber glänzend	15"	1	**39445**
Arrow	Silber glänzend	16"	1	**39446**
Venus	Silber glänzend	15"	2	**08975**
Venus	Silber glänzend	16"	2	**08976**
Venus	Silber glänzend	17"	2	**08977**
Run Classic	Silber glänzend	15"	3	**49505**
Run Classic	Silber glänzend	16"	3	**49506**

Aufbewahrungstaschen




Beschreibung/Hinweise

Aufbewahrungstasche für 1 Satz Blenden.

Modell	Felgen-Ø	Art.-Nr.
Aufbewahrungstasche	13/14"	**32170**
Aufbewahrungstasche	15/16"	**32171**

Weitere Radzierblenden finden Sie in repdoc

Radzierblenden aus Kunststoff 



Beschreibung/Hinweise

Einfache, werkzeuglose Montage nach patentiertem System. Absoluter Rundlauf und sicherer Halt.

Modell	Größe	Achse	Farbe	Abbildung	Art.-Nr.
Classic	17,5"	VA	Kristallsilber	1	**180-0006/B-01-30**
Classic	17,5"	HA	Kristallsilber	1	**180-0005/B-01-30**
Classic	19,5"	VA	Kristallsilber	1	**180-0004/B-01-30**
Classic	19,5"	HA	Kristallsilber	1	**180-0003/B-01-30**
Classic	22,5"	VA	Kristallsilber	1	**180-0002/B-01-30**
Classic	22,5"	HA	Kristallsilber	1	**180-0001/B-01-30**
Classic	17,5"	VA	Reinweiß	2	**180-0006/F-01-30**
Classic	17,5"	HA	Reinweiß	2	**180-0005/F-01-30**
Classic	19,5"	VA	Reinweiß	2	**180-0004/F-01-30**
Classic	19,5"	HA	Reinweiß	2	**180-0003/F-01-30**
Classic	22,5"	VA	Reinweiß	2	**180-0002/F-01-30**
Classic	22,5"	HA	Reinweiß	2	**180-0001/F-01-30**
Classic SL 10	22,5"	VA 10-Loch	Kristallsilber	3	**180-0002/Q-01-30**
Classic SL 10	22,5"	VA 10-Loch	Reinweiß	3	**180-0002/N-01-30**
Roadstar	22,5"	VA	Kristallsilber	4	**180-0025/B-01-30**
Roadstar	22,5"	HA	Kristallsilber	4	**180-0026/B-01-30**
Roadstar	22,5"	VA	Reinweiß	5	**180-0025/F-01-30**
Roadstar	22,5"	HA	Reinweiß	5	**180-0026/F-01-30**
Turbo	17,5"	VA	Kristallsilber	6	**180-0049/B-01-30**
Turbo	17,5"	HA	Kristallsilber	6	**180-0050/B-01-30**
Turbo	22,5"	VA	Kristallsilber	6	**180-0045/B-01-30**
Turbo	22,5"	HA	Kristallsilber	6	**180-0046/B-01-30**
Turbo	17,5"	VA	Reinweiß	7	**180-0049/F-01-30**
Turbo	17,5"	HA	Reinweiß	7	**180-0050/F-01-30**
Turbo	22,5"	VA	Reinweiß	7	**180-0045/F-01-30**
Turbo	22,5"	HA	Reinweiß	7	**180-0046/F-01-30**

Abdeckblenden 



Beschreibung/Hinweise

Abdeckblenden.

Ausführung	Ø	Verwendung	Art.-Nr.
Grundiert, 6-Loch	205 mm	Mercedes-Benz 814	**017.200-00**
Grundiert, 6-Loch	245 mm	Mercedes-Benz Atego	**017.205-00**
Grundiert, 10-Loch	335 mm	Mercedes-Benz Actros	**017.202-00**
Nirosta, 10-Loch	335 mm	Aluräder	**007.027-00**
Schwarz	335 mm	MAN Allrad	**037.080-00**

Radblenden 



Beschreibung/Hinweise

Ausführung glänzend.


Felge/Achse	Ø	Höhe	Art.-Nr.
17,5"/HA	460 mm	40 mm	**007.048-00**
17,5"/VA	460 mm	80 mm	**007.047-00**
19,5"/VA	510 mm	76 mm	**007.063-00**
19,5"/HA	510 mm	40 mm	**007.064-00**
20–22,5"/VA	588 mm	92 mm	**007.041-00**
20–22,5"/HA	588 mm	15 mm	**007.042-00**

Zubehör

Bezeichnung	Art.-Nr.
Halter	**007.041-20**



Radmutterkappen Kunststoff „gesteckt“



Beschreibung/Hinweise

Radmutterkappen Kunststoff „gesteckt“.

Ausführung	SW	Ø	Höhe	Art.-Nr.
Verchromt	30 mm	48 mm	48 mm	007.050-00
Verchromt	32 mm	48 mm	46 mm	007.051-00
Verchromt	33 mm	48 mm	50 mm	007.052-00
Verchromt	32 mm	55 mm	38 mm	007.093-00
Schwarz	32 mm	48 mm	46 mm	007.055-00
Schwarz	33 mm	48 mm	50 mm	007.056-00
Rot	32 mm	48 mm	46 mm	007.059-00

Radmutterkappen Kunststoff „schraubbar“



Beschreibung/Hinweise

Radmutterkappen Kunststoff „schraubbar“.

Ausführung	SW	Ø	Höhe	Art.-Nr.
Schwarz	32 mm	48 mm	50,0 mm	007.090-00
Verchromt	32 mm	48 mm	50,0 mm	007.091-00
Verchromt	32 mm	55 mm	49,9 mm	007.092-00

Verdreh-Anzeiger



Beschreibung/Hinweise

Indikatoren zur optischen Kontrolle der Radmuttern, aus gelbem Kunststoff.

Bezeichnung	SW	Art.-Nr.
Anzeiger, universal	27 mm	007.110-00
Anzeiger, universal	30 mm	007.100-00
Anzeiger, universal	32 mm	007.101-00
Anzeiger, universal	33 mm	007.102-00

Bezeichnung	SW	Ø	Höhe	Art.-Nr.
Radmutterkappe	32 mm	47 mm	45 mm	007.103-00
Radmutterkappe für Felgen mit Radzierblenden	32 mm	47 mm	59 mm	007.105-00

Bezeichnung	SW	Art.-Nr.
Verbinder	32 mm	007.108-00
Verbinder	33 mm	007.109-00

Felgensprays Auto-K






Beschreibung/Hinweise

Abriebfester Speziallack mit besonders hohem Deckvermögen. Widerstandsfähig, auf Dauer waschstraßenbeständig und mit Langzeitschutz vor Steinschlag und Streusalz. Der Schutz-Klarlack ist besonders zum Schutz von Aluminiumfelgen geeignet.

Gebinde	Inhalt	Farbe	VPE	Art.-Nr.
Spraydose	500 ml	Kristallsilber	6 St.	**633 037**
Spraydose	400 ml	Titansilber	6 St.	**233 045**
Spraydose	500 ml	Gold	6 St.	**633 038**
Spraydose	500 ml	Klarlack	6 St.	**633 053**

Felgensprays Spraila





Beschreibung/Hinweise

Abriebfestes Produkt für die ergebnissichere Lackierung von Auto-Felgen. Verfügt über ein hervorragendes Deckvermögen, ist waschstraßenfest und widerstandsfähig gegen Streusalz, Steinschlag etc. Zur Versiegelung der Lackierung dient der Spraila Felgenspray Klarlack.

Gebinde	Inhalt	Farbe	VPE	Art.-Nr.
Spraydose	500 ml	Silber	6 St.	**300 937**
Spraydose	400 ml	Gold	6 St.	**300 038**
Spraydose	400 ml	Klarlack	6 St.	**300 053**

Lacksprays Spraila





Beschreibung/Hinweise

Ideal zur Teile-Lackierung am Auto. Das Produkt ist schnell trocknend, sehr ergiebig, kratzunempfindlich und wetterbeständig. Bei 2-Schichtlacken wird der Spraila Klarlack eingesetzt.

Gebinde	Inhalt	Farbe	VPE	Art.-Nr.
Spraydose	500 ml	Schwarz glanz	6 St.	**300 905**
Spraydose	500 ml	Schwarz matt	6 St.	**300 921**
Spraydose	500 ml	Weiss glanz	6 St.	**300 904**
Spraydose	500 ml	Klarlack	6 St.	**300 917**

Talkum



Beschreibung/Hinweise

Für die Montage von Schlauchreifen geeignet. Asbestfrei und sehr feinkörnig.

Bezeichnung	Inhalt	Art.-Nr.
Talkum Streudose	500 g	**012354**



Reifen-Montage-Wax



Beschreibung/Hinweise

Schützt vor Rissen und Alterserscheinungen, erleichtert die Montage, unterstützt die spätere Demontage, da der Reifen nicht auf der Felge anklebt.

Gebinde	Inhalt	Farbe	Palette	Art.-Nr.
Eimer	5 kg	Schwarz	80 St.	**201 102 05**
Eimer	5 kg	Weiß	80 St.	**201 101 05**

Zubehör

Bezeichnung	Art.-Nr.
Reifenmontierpinsel	**201 102 00**

Reifen-Montage-Creme Gelb für Lkw Reifen





Beschreibung/Hinweise

Reifen-Montage-Creme zur einfachen Montage, für Lkw- und EM-Reifen. Erleichtert die Montagearbeit und unterstützt die spätere Demontage des Reifens, da der Reifen nicht an der Felge anklebt. Geringer Kraft- und Zeitaufwand durch hohe Gleitfähigkeit. Wirkt wohltuend auf das Reifenmaterial, beugt gegen Risse und Alterserscheinung vor, sehr sparsam im Verbrauch und schnell trocknend.

Gebinde	Inhalt	Palette	Art.-Nr.
Eimer	5 kg	80 St.	**201 103 05**

Reifen-Montier-Flüssig





Beschreibung/Hinweise

Reifenmontageflüssigkeit zur einfachen Montage, für alle Reifenarten geeignet. Keine sichtbaren Rückstände auf Reifenkanten. Erleichtert die Montagearbeit und unterstützt die spätere Demontage des Reifens, da der Reifen nicht an der Felge anklebt. Leicht dosierbar, geringer Kraft- und Zeitaufwand durch hohe Gleitfähigkeit. Wirkt wohltuend auf das Reifenmaterial, beugt gegen Risse und Alterserscheinungen vor. Schnell trocknend, dadurch auch ideal für Motorrad- und Runflat-Reifen.

Gebinde	Inhalt	VPE	Art.-Nr.
Spraydose	400 ml	12 St.	**201 104 40 GC**
Kanister	5 l	–	**201 104 05 GC**

Reifen-Montage-Spray





Beschreibung/Hinweise

Zur einfachen Montage/Demontage von Reifen aller Fahrzeuge. Einige Reifenhersteller empfehlen für die Montage/Demontage von Niederquerschnittreifen und Run Flat Tires ein Montagespray dieser Art.

Gebinde	Inhalt	VPE	Art.-Nr.
Spraydose	400 ml	6 St.	**1658**

Radnaben-Paste





Beschreibung/Hinweise

Trennpaste für Zentrierringe an Alufelgen, Verbindungsstellen zwischen Felgen und Radnaben, für Steck- und Schraubverbindungen sowie bei Reparatur- und Wartungsarbeiten an Bremsanlagen.

Gebinde	Inhalt	VPE	Art.-Nr.
Pinseldose	200 ml	6 St.	**4058**

Felgenreiniger






Beschreibung/Hinweise

Hochaktives Spezialreinigungs-Gel zur Reinigung von Stahl und Aluminiumfelgen. Entfernt mühelos und gründlich sämtliche Straßenverschmutzungen und eingebrannten Bremsenstaub. Lösemittel-, silikon-, seifen-, und säurefrei. Biologisch abbaubar.

Gebinde	Inhalt	VPE	Art.-Nr.
Flasche	500 ml	15 St.	**301 107 50 FC**
Kanister	5 l	–	**301 107 05 FC**
Kanister	25 l	–	**301 107 25 FC**

FelgenReiniger PLUS

SONAX®



Beschreibung/Hinweise

Hochwirksamer säurefreier Spezialreiniger für alle Stahl- und Leichtmetallfelgen. Entfernt mühelos selbst hartnäckigste Verschmutzungen wie eingebrannten Bremsstaub, Öl- und Gummirückstände sowie sonstigen Straßenschmutz von allen Stahl- und Leichtmetallfelgen.

Gebinde	Inhalt	VPE	Art.-Nr.
Pumpspray	500 ml	6 St.	**230 200**
Pumpspray	750 ml	6 St.	**230 400**
Kanister	5 l	–	**230 500**
Kanister	25 l	–	**230 705**

Zubehör

Bezeichnung	Art.-Nr.
FelgenBürste ultra-soft	**417 541**

XTREME-FelgenVersiegelung NanoPro

SONAX®



Beschreibung/Hinweise

Schützt die Felgen durch die Bildung einer unsichtbaren, glasharten NanoSchicht. Dadurch perlen Wasser, Schmutz und Salz einfach ab. Die ultradünne, dauerhafte Versiegelung vermindert die Wiederverschmutzung und reduziert die Haftung von Schmutz und Bremsstaub.

Gebinde	Inhalt	VPE	Art.-Nr.
Spraydose	250 ml	6 St.	**236 100**



XTREME-Reifenglanzgel/-Spray „wetlook“

SONAX®



Beschreibung/Hinweise

Verleiht allen Reifentypen eine ultimative, schwarz glänzende Nass-Optik. Die innovative Formel pflegt und schützt den Gummi gleichzeitig vor Rissbildung und Farbausbleichung.

Gebinde	Inhalt	VPE	Art.-Nr.
PET-Flasche	250 ml	6 St.	**235 100**
Spraydose	400 ml	6 St.	**235 300**

Felgenreiniger PROFILINE

SONAX®



Beschreibung/Hinweise

Hochwirksamer saurer Reiniger zur schnellen und effektiven Entfernung von hartnäckigen Verschmutzungen wie eingebranntem Bremsstaub und anderen Straßenverschmutzungen von Stahl- sowie Alufelgen. Geruchlos. Kunststoffverträglich. Nur für professionelle Anwender.

Gebinde	Inhalt	Art.-Nr.
Kanister	10 l	**650 600**
Kanister	25 l	**650 705**
Fass	200 l	**650 900**

FelgenStar

SONAX®



Beschreibung/Hinweise

Kraftvoller Felgenreiniger mit attraktivem Preis-Leistungs-Verhältnis. Zur effektiven Reinigung von Stahlfelgen, lackierten Aluminiumfelgen und Radkappen.

Gebinde	Inhalt	VPE	Art.-Nr.
Pumpsprühfl.	750 ml	6 St.	**227 400**

Zubehör

Bezeichnung	Art.-Nr.
FelgenBürste ultra-soft	**417 541**

Gummi-/ReifenPfleger

SONAX®




Beschreibung/Hinweise

Reinigt und pflegt alle Gummiteile am Auto und hält sie elastisch. Verlängert die Lebensdauer des Gummis und frischt die Farbe auf. Auch Reifen und Fußmatten werden mühelos gereinigt und erhalten ihr frisches Aussehen zurück.

Gebinde	Inhalt	Ausführung	VPE	Art.-Nr.
Blister	100 ml	Gummipfleger	12 St.	**340 000**
PE-Flasche	100 ml	Gummipfleger	6 St.	**340 100**
Spraydose	300 ml	Gummipfleger	6 St.	**340 200**
PE-Kanister	5 l	Gummipfleger	1 St.	**340 505**
Blechfass	60 l	Gummipfleger	1 St.	**340 800**
Blechfass	200 l	Gummipfleger	1 St.	**340 905**
Spraydose	400 ml	Reifenpfleger	6 St.	**435 300**

Reifen Pilot





Beschreibung/Hinweise

Das Original. Macht platte Reifen wieder flott. Spezielle exklusive Einfüllautomatik. Der Reifen wird mit einer Vierteldrehung abgedichtet und wieder aufgepumpt. Ohne Werkzeug, ohne Reifenwechsel. Schnell, sauber und mühelos.

Gebinde	Inhalt	VPE	Art.-Nr.
Dose – für kleinere Pkw und Motorräder	300 ml	12 St.	**105120**
Dose – für mittlere bis große Pkw	400 ml	12 St.	**105130**
Dose – für Off-Road- Fahrzeuge und Transporter	500 ml	12 St.	**105140**

Reifen-Pannen-Set standard

TERRA-S®



Beschreibung/Hinweise

Das von führenden Automobilherstellern eingesetzte TERRA-S Reifendichtmittel einfach einfüllen und den Reifen mit dem 12 V Mini - Kompressor aufpumpen. Der Reifen ist nun wieder einsatzfähig für die Fahrt (max. 80 km/h).

Inhalt	Art.-Nr.
Tasche Schwarz, Kompressor, Reifendichtmittel 700 ml, Ventilausdreher, Einfüllschlauch mit Adapter, Bedienungsanleitung, Ersatzventil/Freizeitadapter, Geschwindigkeitsaufkleber	**1001007**

Zubehör

Bezeichnung	Inhalt	Art.-Nr.
Ersatzflasche standard	700 ml	**1099000**

Reifen-Pannen-Set 1-2-Go

TERRA-S®



Beschreibung/Hinweise

Die von führenden Automobilherstellern eingesetzte TERRA-S Reifendichtmittelflasche einfach an den Reifen anschließen (1), den Kompressoranschluss an die Reifendichtmittelflasche drehen (2). Kompressor einschalten. Der kraftvolle Kompressor pumpt das Dichtmittel innerhalb kürzester Zeit in den Reifen (GO).

Inhalt	Art.-Nr.
Tasche Schwarz, Kompressor, Reifendichtmittel 450 ml, Druckfeste Flasche, Bedienungsanleitung, Geschwindigkeitsaufkleber	**1090012**

Zubehör

Bezeichnung	Inhalt	Art.-Nr.
Ersatzflasche 1-2-Go	450 ml	**1020025**

Reifenpannen-Set AIRBOX

TERRA-S®



Beschreibung/Hinweise

Mit der kompakten TERRA-S AIRBOX sind Sie in kurzer Zeit wieder auf der Straße. Durch die Platzsparende Zusammensetzung dieses Kits kann es Problemlos überall verstaut werden.

Inhalt	Art.-Nr.
• Tasche schwarz + AIRBOX-System • Reifendichtmittel 500 ml • Bedienungsanleitung • Geschwindigkeitsaufkleber	**1051590**

Zubehör

Bezeichnung	Inhalt	Art.-Nr.
Ersatzflasche AIRBOX	500 ml	**1052870**

Schutzbezug OPTISET 3 in 1



Beschreibung/Hinweise

Vereint die 3 wichtigsten Elemente für den Innenraumschutz OPTIFIT, 790 x 1.330 mm, Weiß/Grau. Lenkradschutz, Spezialfolie, Weiß, hochdehnbar. Fußmatte, PE Regenerat, Grau, 550 x 550 mm.

Gebinde	Inhalt	Art.-Nr.
Spenderbox	250 Sets	**309 037**

Zubehör

Bezeichnung	Art.-Nr.
Wandhalterung für 1 Spenderbox	**308 016**
Wandhalterung für 3 Spenderboxen	**308 015**

Reifensäcke



Beschreibung/Hinweise

Zum sauberen Transport der Reifen. Ihr Kundenservice nach dem Reifenwechsel.

Gebinde	Ausführung	VPE	Art.-Nr.
1 Compactrolle	Größe L = 650/210 x 855/860 mm	100 St.	**300 165**
1 Compactrolle	Größe XL = 700/260 x 995/1000 mm	100 St.	**300 996**
1 Compactrolle	Göße XXL = 700/500 x 1.190/1.200 mm	100 St.	**309 735**

Zubehör

Bezeichnung	Art.-Nr.
Rollenhalter für 1 Compactrolle (max. Rollenbreite 75 cm)	**300 247**
Rollenhalter für 3 Compactrolle (max. Rollenbreite 75 cm)	**300 249**

Reifenabdeckung Wondermask WPS




Beschreibung/Hinweise

Keine Demontage der Reifen von der Felge nötig. Enorme Zeitersparnis gegenüber Abdeckband, keine Nacharbeit notwendig, passend für alle gängigen Pkw-Felgen.

Abmessung	Ausführung	Art.-Nr.
1.300 x 1.300 mm	Spenderbox 80 St.	**312 406**
1.300 x 1.300 mm	Spenderbox 30 St.	**315 703**

Schraubensäckchen Baumwolle



Beschreibung/Hinweise

Stoffbeutel zur Aufbewahrung von Radschrauben, Radbolzen oder Radmuttern.

Gebinde	Ausführung	Farbe	Inhalt	Art.-Nr.
Stoffbeutel	doppelter Kordelzug	Schwarz	50 St.	**316 763**
Stoffbeutel	doppelter Kordelzug	Natur	50 St.	**316 764**



Planungstafeln DIN A4

EICHNER



Beschreibung/Hinweise

DIN A4-Planungstafel für den Werkstattbereich, Metallausführung, mit 10 Schienen.
Schmale einreihige Ausführung (Maße (B x H x T): 315 x 1.278 x 74 mm).
Schmale zweireihige Ausführung (Maße (B x H x T): 554 x 1.278 x 74 mm).

Bezeichnung	Reihen	Farbe	Art.-Nr.
DIN A4 Planungstafel	1-reihig	Rot	**9019-00201-05**
DIN A4 Planungstafel	1-reihig	Blau	**9019-00201-08**
DIN A4 Planungstafel	1-reihig	Grau	**9019-00201-11**
DIN A4 Planungstafel	2-reihig	Rot	**9019-00202-05**
DIN A4 Planungstafel	2-reihig	Blau	**9019-00202-08**
DIN A4 Planungstafel	2-reihig	Grau	**9019-00202-11**
Auftragstaschen „Edge“, 10 Stück	–	Blau	**9015-00266**
Auftragstaschen „Edge“, 10 Stück	–	Rot	**9015-00267**
Auftragstaschen „Edge“, 10 Stück	–	Grün	**9015-00268**
Auftragstaschen „Edge“, 10 Stück	–	Grau	**9015-00269**

Rad-/Reifenanhänger

EICHNER




Abb. 1
Abb. 2
Abb. 3
Abb. 4
Abb. 5
Abb. 6
Abb. 7

Beschreibung/Hinweise

Zur Kennzeichnung von Kompletträdern bei saisonaler Einlagerung – einfacher geht´s nicht! Eindeutige Zuordnung (keine lästige Sucharbeit mehr). Einfache und schnelle Befestigung am Ventil (sicherer Halt auch bei nassen Rädern). Eingeschobenes Etikett ist vor Feuchtigkeit geschützt (Rad kann im gekennzeichneten Zustand auch mit Hochdruckreiniger gesäubert werden. Anhänger lässt sich mehrmals verwenden (daher äußerst kostengünstig). Kann mit vorhandenen Softwarelösungen kombiniert werden (der Ausdruck bzw. Einlagerungsbeleg lässt sich oftmals auf die Größe der Ventiltasche minimieren).

Bezeichnung	Beschreibung	Abb.	Art.-Nr.
Formular-Satz zur Radeinlagerung, 4-fach	1 Block à 25 Satz	1	**9036-00152**
Rad-/Reifenanhänger, Ventilbefestigung	VPE 100 St. + 30 Bögen Etiketten (150 St.)	2	**9208-00646**
Rad-/Reifenanhänger mit Schlaufe 80 cm (1 VPE = 100 St. Anhänger plus 100 Etiketten)	Inklusive Etiketten	3	**9219-00092**
Rad-/Reifenanhänger mit Schlaufe 110 cm (1 VPE = 50 St. Anhänger plus 50 Etiketten)	Inklusive Etiketten	3	**9219-00094**
Rad-/Reifenanhänger mit Klettverschluss Inklusive Etiketten	VPE 100 St.	4	**9219-00704**
Ersatzetiketten Beidseitig bedruckt	VPE 100 St., (1 Satz DIN A4 mit 25 Blatt)	5	**0508-00714**
Reifenmarkier-Set für Pkw	10er-Set	6	**9208-01000**
Radeinlagerungsaufkleber Mit metallisierter Rückseite, wasserfest, lichtecht. Haftet auch auf nassen oder verschmutzen Reifen. Farbe Weiß. Maße (H x B): 80 x 120 mm.	100 St. auf Rolle	7	**9219-00651**

Geschwindigkeitsaufkleber für Winterreifen

EICHNER



Beschreibung/Hinweise

Die Aufkleber sind lichtecht, Weiß/Rot, hitzebeständig und rückstandsfrei wieder ablösbar.
100 Sticker auf Rolle, Ø = 25 mm.

Bezeichnung	Art.-Nr.
6-er Set 160–240 km/h	**9240-00007**

Zubehör

Bezeichnung	Art.-Nr.
160 km/h Q	**9240-00001**
170 km/h R	**9240-00002**
180 km/h S	**9240-00003**
190 km/h T	**9240-00004**
210 km/h H	**9240-00005**
240 km/h V	**9240-00006**

Kundendienstspiegel-Anhänger

EICHNER



Beschreibung/Hinweise

Spiegelanhänger „Räder nachziehen nicht vergessen?“. So kommen Sie Ihrer Informationspflicht als Werkstatt sicher und effektiv nach. 2-seitig bedruckt, zur Anwendung an allen gängigen Innenrückspiegeln. Stempel- und Unterschriftsfeld.

Bezeichnung	VPE	Art.-Nr.
Spiegelanhänger	100 St.	**9220-00090**

Reifenkreide

REINHEIMER

Beschreibung/Hinweise

Sisa-Fettkreiden dienen zur Kennzeichnung von Produkten und Verpackungen wie Reifen, Fässer, Metalle, Gebinde, Felgen, Asphalt, Holz, Stahl, Stein, Blech, Kunststoff, lackierte Flächen, Glas, Papier usw. Sie schreiben ausgezeichnet auf fast allen Untergründen sind farbstark, wisch- und bruchfest und temperaturstabil. Die Markierungen können auf glatten Flächen mittels Reinigungsbenzin leicht entfernt werden.

Ausführung	Inhalt	Art.-Nr.
Gelb	12 St.	**011325**
Weiß	12 St.	**011326**
Kreidehalter	1 St.	**011327**

TROST-Handschuhe



Beschreibung/Hinweise

PU-Nitrilhandschuhe. Extra starke 75 %-ige Beschichtung für trockene Hände, auch in feuchten Umgebungen. 100 % silikonfrei. EN 388 CE CAT2. VPE: 12 Paar.

Größe	Art.-Nr.
L	**TR-10-1281V2**
XL	**TR-10-1281V3**



Einweg-Nitrilhandschuhe TIGER GRIP



Beschreibung/Hinweise

Genoppte Struktur für mehr Griffigkeit, extrem reißfest, Nitrilstärke 0,7 mm, puder- und latexfrei. Die TIGERGRIP beugen schwitzigen Händen vor. Touchscreenfähig.

Größe	VPE	Art.-Nr.
M	100	**10-8843-1**
L	100	**10-8844-2**
XL	90	**10-8845-3**

WIPEX-Work Big Grip

NORDVLIES HYGIENE



Beschreibung/Hinweise

Lösemittelfestes Reinigungstuch zur Entfettung und Vorreinigung.

Gebinde	Inhalt	Tuchgröße (B x H):	Art.-Nr.
Spender + Tuchrolle	200 Tücher	24 x 38 cm	**55206E**

Zubehör

Bezeichnung	Art.-Nr.
Nachfüllrollen WIPEX-Soft M-Rolle, Blau 2 St.	**55207D**
Nachfüllrollen WIPEX-Soft M-Rolle, Blau 6 St.	**55207**

BASIC-LINE Putzpapier-Rolle

NORDVLIES HYGIENE



Beschreibung/Hinweise

Aufnahme geringer Flüssigkeitsmengen und Reinigung von leicht verschmutzten Oberflächen. Feste Tücher für den Allround-Einsatz.

Inhalt	Tuchgröße	Ausführung / Farbe	Art.-Nr.
2 Rollen à 1.000 Tücher	38 x 36 cm	2-lagig, blau, ca. 2 x 18 g/m², flächengeprägt	**247707**
2 Rollen à 500 Tücher	38 x 36 cm	3-lagig, blau, ca. 3 x 18 g/m², volumengeprägt, zwischenblattverleimt	**48523**
1 Rolle à 1.000 Tücher	38 x 36 cm	3-lagig, blau, ca. 3 x 18 g/m², flächengeprägt	**248007**

WIPEX Putzpapier-Rolle BlueTech

NORDVLIES HYGIENE



Beschreibung/Hinweise

WIPEX BlueTech, Putzpapier aus deutscher Qualitätsproduktion für die Aufnahme von Flüssigkeiten und Schmutz im täglichen Einsatz; eine spezielle Prägestruktur und Verleimung ergeben (bei der 500 Blatt Rolle) einen Luftkammereffekt, der eine besonders sparsame Anwendung bei größtem möglichem Aufsaugvermögen erzielt; staubt nicht, farbstabil, lösemittelfest, reiß- und nassreißfest; ca. 20 g/m² pro Lage. Gut geeignet zur Reinigung und Entfettung von Oberflächen im Kfz Lackierbereich, 2 Rollen/Verpackung.

Inhalt	Tuchgröße	Ausführung / Farbe	Art.-Nr.
2 Rollen à 500 Tücher	22 x 38 cm	2-lagig, blau, zwischenblattverleimt, volumengeprägt	**24815**
2 Rollen à 1.000 Tücher	22 x 38 cm	2-lagig, blau, ca. 2 x 20 g/m², flächengeprägt	**2481**
2 Rollen à 500 Tücher	38 x 38 cm	2-lagig, blau, zwischenblattverleimt, volumengeprägt	**24775**
2 Rollen à 1.000 Tücher	38 x 38 cm	2-lagig, blau, ca. 2 x 20 g/m², flächengeprägt	**2477**
2 Rollen à 500 Tücher	38 x 38 cm	3-lagig, blau, zwischenblattverleimt, volumengeprägt	**24805**


NITOTOP
KREISS ARBEITSSCHUTZ E.K.
WIR KÖNNEN IHNEN NICHT
DIE ARBEIT ABNEHMEN.
WIR KÖNNEN IHRE ARBEIT
JEDOCH SICHERER MACHEN.
www.kreiss-as.de

Bestellung Stahlfelgen

per Fax an Ihr zuständiges Verkaufshaus



Daten Kunde

Firma	Ansprechpartner
Straße, Hausnummer	TROST-Kundennummer
PLZ, Ort	TROST Bestell-/Auftragsnummer

BMW/Mini

Modell und Baujahr	Abmessungen	Südrad	ALCAR	Kronprinz	ET	Anschluss	St./Pal.	Bestell-menge
Mini III 03/14–	5½ J x 15 H2	155701	–	BM 515019	46	5 x 112 x 66,5	48	
1er-Reihe 08/13–; (Ersetzt BM 516021)	6½ J x 16 H2	16570101	9244	BM 516025	33	5 x 120 x 72,5	40	
1er-Reihe 08/13–; 2er-Reihe 03/14–; (Ersetzt BM 516022)	7 J x 16 H2	16580101	–	BM 516026	40	5 x 120 x 72,5	40	
3er-Reihe 08/13–; (Ersetzt BM 516023)	7 J x 16 H2	16590101	–	BM 516027	31	5 x 120 x 72,5	40	
X1 10/09-09/15	7½ J x 17 EH2+	176001	9863	BM 517005	34	5 x 120 x 72,5	25	

Fiat/Lancia

Modell und Baujahr	Abmessungen	Südrad	ALCAR	Kronprinz	ET	Anschluss	St./Pal.	Bestell-menge
500 09/07–; Panda 02/12–; Ka 02/09–	5½ J x 14 H2	143694	6315	FL 514026	35	4 x 98 x 58	54	
Grande Punto 10/05-09/09; Punto Evo 10/09–	6 J x 15 H2	155101	7915	FL 515010	43	4 x 100 x 56,5	48	

Ford

Modell und Baujahr	Abmessungen	Südrad	ALCAR	Kronprinz	ET	Anschluss	St./Pal.	Bestell-menge
Fiesta 10/08–; Fiesta Van 05/10–	5½ J x 14 H2	143605	6355	FO 514011	37,5	4 x 108 x 63,3	48	
Focus II 12/04-02/11; C-Max 06/03-07/07; C-Max 05/07-09/10	6 J x 15 H2	154509	8795	FO 515014	52,5	5 x 108 x 63,3	40	
Focus II; Focus III; C-Max; Grand C-Max; Mondeo 06/07–01/15; Mondeo 02/15–; Kuga –12/12	6½ J x 16 H2	163906	8325	FO 516008	50	5 x 108 x 63,3	40	
Galaxy 07/06–06/15; S-Max 06/06–06/15	6½ J x 16 H2	163414	8465	FO 516007	50	5 x 108 x 63,3	40	

Mercedes-Benz

Modell und Baujahr	Abmessungen	Südrad	ALCAR	Kronprinz	ET	Anschluss	St./Pal.	Bestell-menge
A-Klasse 09/04–09/12; B-Klasse 06/05–09/11	6 J x 15 H2	153902	8245	ME 515049	44	5 x 112 x 66,5	48	
A-Klasse 09/04–09/12; B-Klasse 06/05–09/11	6 J x 16 H2	163322	8595	ME 516017	46	5 x 112 x 66,5	48	
A-Klasse 10/12–; B-Klasse 10/11–; CLA 04/13–; (Serienrad mit Flow-Form-Felge)	6½ J x 15 H2	155501	7620	ME 515052	47	5 x 112 x 66,5	40	
A-Klasse 10/12–; B-Klasse 10/11–; CLA 04/13–; (Serienrad mit Flow-Form-Felge)	6½ J x 16 H2	166001	9732	ME 516025	49	5 x 112 x 66,5	40	
C-Klasse 03/07–02/14; C-Coupé 03/11–	7 J x 16 H2	163004	9892	ME 516024	43	5 x 112 x 66,5	40	

Opel

Modell und Baujahr	Abmessungen	Südrad	ALCAR	Kronprinz	ET	Anschluss	St./Pal.	Bestell-menge
Adam 02/13–; Corsa-D 09/06–12/14; Corsa-E 01/15–	5½ J x 14 H2	143626	6515	OP 514021	39	4 x 100 x 56,5	48	
Adam 02/13–; Corsa-D 09/06–12/14; Corsa-E 01/15–	6 J x 15 H2	155001	6445	OP 515024	39	4 x 100 x 56,5	48	
Astra-H –10/09 (5-Loch); Vectra –10/08; Signum –06/08; Meriva-B 05/10–; Zafira-B –09/11	6½ J x 15 H2	154404	9245	OP 515027	35	5 x 110 x 65	40	
Astra-H –10/09 (5-Loch); Meriva-B 05/10–; Zafira-B –09/11	6½ J x 16 H2	164701	9045	OP 516007	37	5 x 110 x 65	40	
Cruze 03/09– (5x105); Astra-J 11/09–11/15 (5x105)	6½ J x 16 H2	163333	9247	OP 516013	39	5 x 105 x 56,6	40	
Cruze 03/09– (5x115); Orlando 03/11–; Ampera 01/12–; Astra-J 11/09–11/15 (5x115); Zafira Tourer 10/11–	6½ J x 16 H2	163334	9327	OP 516014	41	5 x 115 x 70,3	40	
Insignia 11/08-	6½ J x 16 H2	164703	9623	OP 516012	41	5 x 120 x 67	40	
Insignia 11/08–; 9-5 07/10–12/11; (Ersetzt OP 517002)	7 J x 17 H2	17520201	–	OP 517003	41	5 x 120 x 67	25	

PSA-Gruppe (Citroën/Peugeot)

Modell und Baujahr	Abmessungen	Südrad	ALCAR	Kronprinz	ET	Anschluss	St./Pal.	Bestell-menge
C3 11/09–; DS3 03/10–; C3 Picasso 02/09–; 207 06/06-03/12; 208 04/12-	6 J x 15 H2	154560	8055	PS 515045	23	4 x 108 x 65	40	

Toyota

Modell und Baujahr	Abmessungen	Südrad	ALCAR	Kronprinz	ET	Anschluss	St./Pal.	Bestell-menge
Yaris 10/11-	5 J x 15 H2	154658	7615	TO 515018	39	4 x 100 x 54	48	

Bestellung Stahlfelgen



Modell und Baujahr	Abmessungen	Südrad	ALCAR	Kronprinz	ET	Anschluss	St./Pal.	Bestell-menge
Renault/Dacia								
Logan 06/05–07/10; Logan MCV 01/07–07/13; Sandero 06/08–12/12; Stepway 09/09–12/12; Clio III 09/05–09/12; Modus 09/04–12/12; Grand Modus 01/08–	6 J x 15 H2	154573	7965	RE 515021	50	4 x 100 x 60	40	
Sandero II 01/13–; Stepway II 01/13–; Clio IV 10/12-	6 J x 15 H2	154522	7777	RE 515027	40	4 x 100 x 60	40	
VW-Gruppe (Audi/Seat/Skoda/VW)								
Mii 04/12–; Citigo 06/12–; Up 06/11-	5 J x 14 H2	143629	6795	VO 514021	35	4 x 100 x 57	40	
Cordoba; Ibiza –06/08; Ibiza 07/08–; Toledo 11/12–; Fabia I; Fabia II –10/14; Fabia III 11/14–; Rapid 10/12–; Roomster 09/06–; Fox 04/05–04/11; Polo 11/01-	5 J x 14 H2	143502	5210	VO 514015	35	5 x 100 x 57	48	
Ibiza 07/08–; Fabia III 11/14–; Rapid 10/12–; Toledo 11/12–; Polo 06/09–	6 J x 15 H2	154105	7760	VO 515030	38	5 x 100 x 57	48	
Fabia I 01/00–04/07; Fabia II 05/07–10/14; Roomster 09/06–; Praktik 05/07–	6 J x 15 H2	152507	8000	VO 515025	43	5 x 100 x 57	48	
A1 09/10–	6 J x 15 H2	155301	7415	AD 515015	29	5 x 100 x 57	48	
A1 09/10–	6½ J x 15 H2	155401		AD 515016	34	5 x 100 x 57	40	
Beetle II 10/11–	6½ J x 16 H2	163908	9173	VO 516033	44	5 x 112 x 57	40	
Leon 10/08–11/12; Altea ; Octavia II; Golf V; Golf VI; Jetta 08/05–12/10; Jetta 01/11–; Touran 03/03–08/15	6 J x 15 H2	154104	9165	VO 515024	47	5 x 112 x 57	48	
A3 05/03–08/12; A3 Sportback 09/04–01/13; Leon –11/12; Altea; Toledo 12/04–10/12; Octavia II; Golf V; Golf VI; Jetta 08/05–12/10; Jetta 01/11–	6½ J x 16 H2	163902	9915	VO 516015	50	5 x 112 x 57	40	
A3 05/03-08/12; A3 Sportback 09/04–01/13; Leon –11/12; Yeti; Golf V; Golf VI; Jetta 08/05–12/10; Jetta 01/11–; Touran 03/03–08/15; Cross Touran 05/09–	6 J x 16 H2	164001	9535	AD 516012	50	5 x 112 x 57	48	
Leon 12/12–; Octavia III; Golf VII 11/12–; Golf Sportsvan 03/14–; (Serienrad mit Flow-Form-Felge)	6 J x 15 H2	155801	7755	VO 515031	43	5 x 112 x 57	48	
A3 09/12– (Schrägheck/Sportback); Leon 12/12–; Octavia III 02/13–; Golf VII 11/12–; Golf Sportsvan 03/14–; (Serienrad mit Flow-Form-Felge)	6 J x 16 H2	165601	8247	VO 516034	48	5 x 112 x 57	48	
A3 09/12– (Schrägheck/Sportback); Leon 12/12–; Octavia III; Golf VII 11/12–; Golf Sportsvan 03/14–; (Serienrad mit Flow-Form-Felge)	6½ J x 16 H2	165305	8667	VO 516035	46	5 x 112 x 57	40	
Eos 06/06–; Scirocco 08/08–; Passat 03/05–09/10	6½ J x 16 H2	163904	8425	VO 516025	42	5 x 112 x 57	40	
Eos 06/06–; Passat 03/05–09/10; Passat 10/10–10/14; Scirocco 08/08–; (Serienrad mit Flow-Form-Felge)	6½ J x 16 H2	165301	–	VO 516030	42	5 x 112 x 57	40	
Superb 05/15–; Superb Combi 09/15–; Passat 11/14–	6½ J x 16 H2	165306	8426	VO 516037	41	5 x 112 x 57	40	
Exeo 03/09–; Superb 07/08–04/15; Superb Combi 06/10–08/15; Yeti 10/09–	7 J x 16 H2	163307	9257	VO 516029	45	5 x 112 x 57	24	
A4 11/07–12/14 (88-118 kW); A4 11/07-12/14 (Sonderrad mit ABE: 88-195 kW)	7 J x 16 H2	165201	9537	AD 516014	39	5 x 112 x 66,5	40	
Sharan II 08/10–; Alhambra II 10/10–; (Serienrad mit Flow-Form-Felge)	6½ J x 16 H2	165303	–	VO 516031	33	5 x 112 x 57	40	
Tiguan 12/07–	6½ J x 16 H2	163907	9922	VO 516028	33	5 x 112 x 57	30	
VW-Gruppe Nutzfahrzeuge								
Caddy 01/04–; Caddy Life 06/04–; Caddy Maxi 01/08–; Caddy Maxi Life 11/07–	6 J x 15 H2	154106	–	VO 615036	47	5 x 112 x 57	48	
Multivan/Shuttle/Transporter (T5) –07/15; Multivan/Shuttle/Transporter (T6) 08/15–	6½ J x 16 H2	163305	9685	VO 616016	51	5 x 120 x 65	30	


Signatur

Ort, Datum	Unterschrift/Stempel

Rennersortiment – weitere Radtypen siehe repdoc.

Stahlfelgen für Transporter 




Beschreibung/Hinweise

Stahlfelgen für Transporter.

Fahrzeug	Abmessungen	Lochanzahl	Lochkreis-Ø	Mittenloch-Ø	Einpresstiefe	Art.-Nr.
Citroën Jumper/ Peugeot Boxer	6J x 15H2	5	118 mm	71,1 mm	68	**154582**
Citroën Jumper/ Fiat Ducato/ Peugeot Boxer	6J x 16H2	5	130 mm	78,1 mm	68	**9600**
Ford Transit	5,5J x 15H2	5	160 mm	65,0 mm	60	**154507**
Ford Transit	6J x 15H2	5	108 mm	63,3 mm	52,5	**154508**
IVECO Daily S2000	6J x 16	6	205 mm	161,0 mm	124	**165501**
MB Sprinter II 05/06–/ VW Crafter ab Bj. 05/06	6,5J x 16	6	130 mm	84,0 mm	62	**163323**
MB Vito	6J x 16H2	5	112 mm	66,5 mm	54	**163320**
MB Vito	6,5J x 16H2	5	112 mm	66,5 mm	60	**163321**
Renault Master	6J x 16H2	5	130 mm	89,0 mm	66	**9495**
VW LT	6J x 15H2	5	130 mm	84,0 mm	75	**154517**
VW T5 ab Bj. 03	6,5J x 16H2	5	120 mm	65,0 mm	51	**163305**

Stahlfelgen für Leicht-Anhänger und Wohnwagen 





Beschreibung/Hinweise

Stahlfelgen für Leicht-Anhänger und Wohnwagen.

Abmessungen	Bolzenlochzahl	Bolzenlochkreis	Mittenloch Ø	Radlast in kg bei 140 km/h	Einpresstiefe	Art.-Nr.
4J x 13H2	4	100	57,0 mm	600 kg	30	**43 44 71 07**
4,5J x 13H2	4	100	57,0 mm	600 kg	30	**43 10 71 05**
5J x 13H2	5	112	66,5 mm	700 kg	30	**43 20 31 05**
5,5J x 14H2	5	112	66,5 mm	900 kg	30	**43 07 21 01**
5,5J x 15H2	5	112	66,5 mm	900 kg	30	**43 31 51 04**

Stahlfelgen für Lkw-Anhänger und Tieflader 





Beschreibung/Hinweise

Stahlfelgen für Lkw-Anhänger und Tieflader.

Abmessungen	Typ	Lochzahl	Bolzenloch	Bolzenlochkreis	Mittenloch Ø	Zentrierung	Einpresstiefe	Art.-Nr.
17,5 x 6,75	Tieflader	10	M221S36	225 mm	176 mm	MZ/BZ	128,2	**170803**
19,5 x 7,5	Anhänger	10	M22DS36	225 mm	176 mm	MZ/BZ	139,5	**194903**
19,5 x 14,0	Anhänger	10	M22	338 mm	281 mm	MZ	0	**194908**
19,5 x 14,0	Anhänger	8	M22	275 mm	221 mm	MZ	0	**194907**
22,5 x 11,75	Anhänger	10	M22	335 mm	281 mm	MZ	120,0	**A16103**
22,5 x 11,75	Anhänger	10	-	335 mm	281 mm	MZ/BZ	0	**A15925**



Steilschulter-Räder für Lkw







Beschreibung/Hinweise

Steilschulter-Räder für Lkw.

Fahrzeug	Abmessungen	Lochzahl	Bolzenloch	Lochkreis-Ø	Mittenloch-Ø	Zentrierung	Einpresstiefe	Art.-Nr.
MB	17,5 x 6,0	6	M18DS32	245 mm	202 mm	MZ/BZ	116	**171504**
MAN/IVECO	17,5 x 6,0	6	M18	205 mm	161 mm	–	120	**A15544**
MB	17,5 x 6,0	6	M18DS32	205 mm	161 mm	–	116	**170501**
MB	17,5 x 6,75	6	M18DS36	245 mm	202 mm	MZ/BZ	129	**A15836**
MAN/IVECO	19,5 x 6,75	8	M20D24	275 mm	221 mm	MZ	131	**A15370**
MB	19,5 x 8,25	8	–	275 mm	221 mm	BZ	154	**A15488**
IVECO	22,5 x 7,5	8	M22D24	275 mm	221 mm	MZ	147	**A15536**
MAN/IVECO	22,5 x 7,5	10	M22D26	335 mm	281 mm	MZ	152	**A15945**
MAN/IVECO	22,5 x 8,25	10	M26	335 mm	281 mm	MZ	152	**A16094**
MAN/IVECO	22,5 x 9,0	10	M26	335 mm	281 mm	MZ	161	**A16088**
MAN/MB	22,5 x 11,75	10	M22	335 mm	281 mm	MZ	120	**A16103**

Aluminium-Räder für Lkw und Anhänger





Beschreibung/Hinweise

Aluminium-Räder für Lkw und Anhänger.

Fahrzeug	Abmessungen	Einpresstiefe	Lochanzahl	Lochkreis-Ø	Mittenloch-Ø	Oberfläche	Bolzenloch Ø	Art.-Nr.
Lkw/Trailer	22,5 x 11,75	120	10	335 mm	281 mm	gebürstet	32	**02.3511.43.12**
Lkw/Trailer	22,5 x 11,75	120	10	335 mm	281 mm	gebürstet	26	**02.3511.44.12**
Lkw/Trailer	22,5 x 11,75	120	10	335 mm	281 mm	poliert	32	**02.3511.45.12**
Lkw/Trailer	22,5 x 11,75	120	10	335 mm	281 mm	poliert	26	**02.3511.46.12**
Trailer	22,5 x 11,75	0	10	335 mm	281 mm	gebürstet	32	**02.3511.47.12**
Trailer	22,5 x 11,75	0	10	335 mm	281 mm	gebürstet	26	**02.3511.48.12**
Trailer	22,5 x 11,75	0	10	335 mm	281 mm	poliert	32	**02.3511.49.12**
Trailer	22,5 x 11,75	0	10	335 mm	281 mm	poliert	26	**02.3511.50.12**
Lkw/Trailer	22,5 x 9,0	153	10	335 mm	281 mm	gebürstet	32	**02.3511.51.12**
Lkw/Trailer	22,5 x 9,0	153	10	335 mm	281 mm	gebürstet	26	**02.3511.52.12**
Lkw/Trailer	22,5 x 9,0	153	10	335 mm	281 mm	poliert	32	**02.3511.53.12**
Lkw/Trailer	22,5 x 9,0	153	10	335 mm	281 mm	poliert	26	**02.3511.54.12**
Trailer	22,5 x 8,25	145	10	335 mm	281 mm	gebürstet	32	**02.3511.55.12**
Trailer	22,5 x 8,25	145	10	335 mm	281 mm	gebürstet	26	**02.3511.56.12**
Trailer	22,5 x 8,25	145	10	335 mm	281 mm	poliert	32	**02.3511.57.12**
Trailer	22,5 x 8,25	145	10	335 mm	281 mm	poliert	26	**02.3511.58.12**
Trailer	17,5 x 6,75	117	10	225 mm	176 mm	gebürstet	26	**02.3511.59.12**
Trailer	17,5 x 6,75	117	10	225 mm	176 mm	poliert	26	**02.3511.60.12**

AEZ Antigua



Felgengröße	Farbe 1	Farbe 2
8,0 x 18"	Highgloss	Schwarz matt
8,5 x 19"	Highgloss	Schwarz matt
9,5 x 19"	Highgloss	Schwarz matt
8,5 x 20"	Highgloss	Schwarz matt
9,5 x 20"	Highgloss	Schwarz matt

AEZ Reef




Felgengröße	Farbe 1	Farbe 2
7,5 x 17"	Schwarz matt, frontpoliert	Silber
8,0 x 18"	Schwarz matt, frontpoliert	Silber
8,0 x 19"	Schwarz matt, frontpoliert	Silber
9,0 x 19"	Schwarz matt, frontpoliert	Silber
9,0 x 20"	Schwarz matt, frontpoliert	Silber

AEZ Yacht



Felgengröße	Farbe 1	Farbe 2
6,5 x 15"	Highgloss	–
7,0 x 16"	Highgloss	Schwarz glänzend
7,5 x 17"	Highgloss	Schwarz glänzend
8,0 x 18"	Highgloss	Schwarz glänzend
8,5 x 18"	Highgloss	Schwarz glänzend
8,5 x 19"	Highgloss	Schwarz glänzend
9,0 x 20"	Highgloss	Schwarz glänzend
10,0 x 20"	Highgloss	–
10,0 x 21"	Highgloss	Schwarz glänzend
10,0 x 22"	Highgloss	–

AEZ Genua



Felgengröße	Farbe 1	Farbe 2
7,5 x 17"	Schwarz matt, frontpoliert	Highgloss
7,5 x 18"	Schwarz matt, frontpoliert	Highgloss
8,0 x 18"	Schwarz matt, frontpoliert	Highgloss
8,0 x 19"	Schwarz matt, frontpoliert	Highgloss

Das komplette Felgen-Sortiment finden Sie unter www.repdoc.de



AEZ Cliff



Felgengröße	Farbe 1	Farbe 2
7,0 x 16"	Schwarz glänzend, frontpoliert	Highgloss
7,0 x 17"	Schwarz glänzend, frontpoliert	Highgloss
8,0 x 17"	Schwarz glänzend, frontpoliert	Highgloss
8,0 x 18"	Schwarz glänzend, frontpoliert	Highgloss
8,0 x 19"	Schwarz glänzend, frontpoliert	Highgloss
8,5 x 19"	Schwarz glänzend, frontpoliert	Highgloss
9,5 x 19"	Schwarz glänzend, frontpoliert	Highgloss
9,0 x 20"	Schwarz glänzend, frontpoliert	Highgloss
10,0 x 21"	Schwarz glänzend, frontpoliert	Highgloss
11,5 x 21"	Schwarz glänzend, frontpoliert	Highgloss

AEZ Portofino



Felgengröße	Farbe 1	Farbe 2
7,0 x 16"	–	Highgloss
7,0 x 17"	Schwarz matt, frontpoliert	Highgloss
8,0 x 17"	Schwarz matt, frontpoliert	Highgloss
8,5 x 18"	Schwarz matt, frontpoliert	Highgloss
8,5 x 19"	Schwarz matt, frontpoliert	–
9,5 x 19"	Schwarz matt, frontpoliert	–

AEZ Sydney



Felgengröße	Farbe 1	Farbe 2
8,0 x 17"	Highgloss	Schwarz matt
8,0 x 18"	Highgloss	Schwarz matt
8,0 x 19"	Highgloss	Schwarz matt
9,0 x 19"	Highgloss	Schwarz matt

AEZ Straight



Felgengröße	Farbe 1	Farbe 2	Farbe 3
7,5 x 17"	–	Silber	Schwarz glänzend
8,0 x 18"	Graphit, matt	Silber	Schwarz glänzend
8,5 x 19"	Graphit, matt	Silber	Schwarz glänzend
9,5 x 19"	Graphit, matt	Silber	Schwarz glänzend
8,5 x 20"	Graphit, matt	Silber	Schwarz glänzend
9,5 x 20"	Graphit, matt	Silber	Schwarz glänzend

Das komplette Felgen-Sortiment finden Sie unter www.repdoc.de

Dotz Tupac



Felgengröße	Farbe
8,0 x 17"	Schwarz glänzend, frontpoliert
8,0 x 18"	Schwarz glänzend, frontpoliert
8,5 x 20"	Schwarz glänzend, frontpoliert
9,5 x 20"	Schwarz glänzend, frontpoliert

Dotz Kendo



Felgengröße	Farbe 1	Farbe 2
7,0 x 16"	Schwarz glänzend, frontpoliert	Schwarz matt
7,0 x 17"	Schwarz glänzend, frontpoliert	Schwarz matt
8,0 x 18"	Schwarz glänzend, frontpoliert	Schwarz matt
8,0 x 19"	Schwarz glänzend, frontpoliert	Schwarz matt

Dotz Fast Fifteen



Felgengröße	Farbe 1	Farbe 2	Farbe 3
8,0 x 17"	Silber, frontpoliert	Schwarz matt, frontpoliert	Schwarz matt
8,0 x 18"	Silber, frontpoliert	Schwarz matt, frontpoliert	Schwarz matt
8,0 x 19"	Silber, frontpoliert	Schwarz matt, frontpoliert	–
8,5 x 19"	Silber, frontpoliert	Schwarz matt, frontpoliert	–
9,5 x 19"	Silber, frontpoliert	Schwarz matt, frontpoliert	–
8,5 x 20"	Silber, frontpoliert	Schwarz matt, frontpoliert	–
9,5 x 20"	Silber, frontpoliert	Schwarz matt, frontpoliert	–

Dotz Hanzo



Felgengröße	Farbe
7,5 x 17"	Schwarz matt, frontpoliert
8,0 x 17"	Schwarz matt, frontpoliert
8,5 x 18"	Schwarz matt, frontpoliert
9,5 x 18"	Schwarz matt, frontpoliert
8,5 x 19"	Schwarz matt, frontpoliert
9,5 x 19"	Schwarz matt, frontpoliert

Das komplette Felgen-Sortiment finden Sie unter www.repdoc.de



Dotz Shift



Felgengröße	Farbe 1	Farbe 2	Farbe 3
6,5 x 15"	–	Highgloss	Schwarz glänzend, horn-/frontpoliert
7,0 x 16"	Schwarz glänzend mit rotem printstripe	Highgloss	Schwarz glänzend, horn-/frontpoliert
7,0 x 17"	Schwarz glänzend mit rotem printstripe	Highgloss	Schwarz glänzend, horn-/frontpoliert
8,0 x 18"	Schwarz glänzend mit rotem printstripe	Highgloss	Schwarz glänzend, horn-/frontpoliert
8,0 x 19"	Schwarz glänzend mit rotem printstripe	Highgloss	Schwarz glänzend, horn-/frontpoliert

Dotz Mugello



Felgengröße	Farbe 1	Farbe 2
6,5 x 15"	Schwarz glänzend, horn-/frontpoliert	Schwarz matt
7,0 x 16"	Schwarz glänzend, horn-/frontpoliert	Schwarz matt
8,0 x 17"	Schwarz glänzend, horn-/frontpoliert	Schwarz matt
8,0 x 18"	Schwarz glänzend, horn-/frontpoliert	Schwarz matt
9,0 x 18"	Schwarz glänzend, horn-/frontpoliert	Schwarz matt
8,5 x 19"	Schwarz glänzend, horn-/frontpoliert	Schwarz matt
9,5 x 19"	Schwarz glänzend, horn-/frontpoliert	Schwarz matt

Dotz Rapier



Felgengröße	Farbe 1	Farbe 2	Farbe 3
7,0 x 16"	Schwarz glänzend, frontpoliert	Highgloss	Schwarz matt
7,0 x 17"	Schwarz glänzend, frontpoliert	Highgloss	Schwarz matt
8,0 x 17"	Schwarz glänzend, frontpoliert	Highgloss	Schwarz matt
8,0 x 18"	Schwarz glänzend, frontpoliert	Highgloss	Schwarz matt

Dotz Fast Seven



Felgengröße	Farbe
8,0 x 17"	Gunmetal, hornpoliert
8,0 x 18"	Gunmetal, hornpoliert
8,0 x 19"	Gunmetal, hornpoliert
8,5 x 19"	Gunmetal, hornpoliert
9,5 x 19"	Gunmetal, hornpoliert

Das komplette Felgen-Sortiment finden Sie unter www.repdoc.de

Dezent TC



Felgengröße	Farbe 1	Farbe 2
6,0 x 15"	Silber/Schwarz glänzend, frontpoliert	Silber
6,5 x 16"	Silber/Schwarz glänzend, frontpoliert	Silber
7,0 x 17"	Silber/Schwarz glänzend, frontpoliert	Silber

Dezent TD



Felgengröße	Farbe 1	Farbe 2	Farbe 3
6,0 x 14"	Graphit	Schwarz matt	Silber
6,0 x 15"	Graphit	Schwarz matt	Silber
6,5 x 15"	Graphit	Schwarz matt	Silber
6,5 x 16"	Graphit	Schwarz matt	Silber
7,0 x 16"	Graphit	Schwarz matt	Silber
7,5 x 16"	–	Schwarz matt	Silber
7,0 x 17"	Graphit	Schwarz matt	Silber
7,5 x 17"	Graphit	Schwarz matt	Silber
7,5 x 18"	–	Schwarz matt	Silber
7,5 x 19"	–	Schwarz matt	Silber

Dezent TH



Felgengröße	Farbe 1	Farbe 2
7,0 x 16"	Silber	Schwarz glänzend
7,5 x 17"	Silber	Schwarz glänzend
8,0 x 18"	Silber	Schwarz glänzend
8,5 x 19"	Silber	Schwarz glänzend
9,0 x 20"	Silber	Schwarz glänzend

Speziell für SUV

Dezent L



Felgengröße	Farbe 1	Farbe 2
4,5 x 14"	Silber	–
5,5 x 14"	Silber	Anthrazit glänzend
6,0 x 15"	Silber	Anthrazit glänzend
6,5 x 15"	Silber	Anthrazit glänzend
6,5 x 16"	Silber	Anthrazit glänzend
7,0 x 16"	Silber	Anthrazit glänzend
7,0 x 17"	Silber	Anthrazit glänzend

Das komplette Felgen-Sortiment finden Sie unter www.repdoc.de





Dezent TF



Felgengröße	Farbe
6,5 x 16"	Silber
7,0 x 16"	Silber
7,0 x 17"	Silber
7,5 x 17"	Silber

Speziell für Audi/VW

Dezent RE



Felgengröße	Farbe 1	Farbe 2
5,5 x 14"	Silber	Schwarz matt
6,0 x 15"	Silber	Schwarz matt
6,5 x 15"	Silber	Schwarz matt
6,0 x 16"	Silber	Schwarz matt
6,5 x 16"	Silber	Schwarz matt
7,0 x 16"	Silber	Schwarz matt
7,5 x 16"	Silber	Schwarz matt
7,0 x 17"	Silber	Schwarz matt
7,5 x 17/18"	Silber	Schwarz matt
8,0 x 17/18/19"	Silber	Schwarz matt

Dezent TG



Felgengröße	Farbe 1	Farbe 2
6,5 x 16"	Silber	Schwarz glänzend, frontpoliert
7,5 x 16"	Silber	Schwarz glänzend, frontpoliert
7,0 x 17"	Silber	Schwarz glänzend, frontpoliert
7,5 x 17"	Silber	Schwarz glänzend, frontpoliert
8,0 x 17"	Silber	Schwarz glänzend, frontpoliert
7,5 x 18"	Silber	Schwarz glänzend, frontpoliert
8,5 x 18"	Silber	Schwarz glänzend, frontpoliert

Speziell für Mercedes-Benz

Dezent TM



Felgengröße	Farbe 1	Farbe 2
6,5 x 16"	Schwarz glänzend, frontpoliert	Silber
7,0 x 17"	Schwarz glänzend, frontpoliert	Silber
7,0 x 18"	Schwarz glänzend, frontpoliert	Silber

Speziell für Mini

Das komplette Felgen-Sortiment finden Sie unter www.repdoc.de

Dezent TB



Felgengröße	Farbe 1	Farbe 2	Farbe 3
7,0 x 16"	Silber	Schwarz matt	Graphit
7,5 x 17"	Silber	Schwarz matt	Graphit
8,0 x 17"	Silber	Schwarz matt	Graphit
8,0 x 18"	Silber	Schwarz matt	Graphit

Speziell für BMW

Dezent TI



Felgengröße	Farbe 1	Farbe 2
4,5 x 14"	Silber	Schwarz glänzend, frontpoliert
5,0 x 15"	Silber	Schwarz glänzend, frontpoliert
6,0 x 15"	Silber	Schwarz glänzend, frontpoliert
6,5 x 16"	Silber	Schwarz glänzend, frontpoliert
7,0 x 17"	Silber	Schwarz glänzend, frontpoliert

Dezent TJ



Felgengröße	Farbe 1	Farbe 2
8,0 x 16"	Silber	Schwarz glänzend
8,0 x 17"	Silber	Schwarz glänzend
8,0 x 18"	Silber	Schwarz glänzend

Speziell für SUV

Dezent TS



Felgengröße	Farbe 1	Farbe 2
5,0 x 15"	Silber/schwarz fronpoliert	Silber
5,5 x 15"	Silber/schwarz fronpoliert	Silber

5 Felgen





Enzo G



Felgengröße	Farbe
5,5 x 14"	Silber
5,5 x 15"	Silber
6,0 x 15"	Silber
6,5 x 15"	Silber
6,5 x 16"	Silber
7,0 x 16"	Silber
7,0 x 17"	Silber
7,5 x 17"	Silber
7,5 x 18"	Silber
8,0 x 18"	Silber

Enzo B



Felgengröße	Farbe
5,5 x 14	Silber
6,0 x 15	Silber
6,5 x 15	Silber
6,5 x 16	Silber
7,0 x 16	Silber
7,0 x 17	Silber
7,5 x 17	Silber

Enzo W



Felgengröße	Farbe
5,5 x 14"	Silber
6,0 x 15"	Silber
6,5 x 15"	Silber
6,5 x 16"	Silber
7,0 x 16"	Silber
7,0 x 17"	Silber



Felgen-Hinweis

Die hier im Katalog aufgeführten Alufelgen zeigen nur eine geringe Auswahl. Das komplette Felgen-Sortiment finden Sie unter www.repdoc.com oder unter www.trost.com!











































Einfach besser – unser Reifenportal

Schneller! Einfacher! Besser! Diese und weitere Marken finden Sie in unserem TROST-Reifenportal. Kostenlose Lieferung ab dem ersten Pkw-Reifen und kostenlose Retoure bei der ersten Abholung machen das Portal unschlagbar. Zudem gibt es die Möglichkeit, Ihren Kunden mit der "Thekenansicht" individuell hinterlegte Preise inklusive MwSt anzeigen zu lassen.

Direkt in unserem repdoc Teile- und Technikkatalog unter www.repdoc.com oder über www.trost.com

